


Генератор горячей воды

FIRE BOX



ГЕНЕРАТОР
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Нагревает холодную воду до 140°C, незаменим в случаях, когда необходимо использование горячей воды для более эффективной мойки.



Выходной разъем M22 x 1.5 "папа".
Входной разъем 3/8" "папа".



Шланг высокого давления высокотемпературный с разъемами M22 (для подсоединения к аппарату).
Код ТВАР 29050 (+ RCIN 03755)



Шланг высокого давления высокотемпературный с разъемами M22 (для подсоединения к аппарату).



Кожух и колесная рама из окрашенной листовой стали, с двумя жестко закрепленными колесами и одним поворотным, оборудованным тормозом.



Новый производительный несварной бойлер продолжительного срока службы изготовлен полностью из нержавеющей стали.



Однофазный двигатель горелки напрямую подсоединен к крыльчатке и топливному насосу (для дизельного топлива).

Технические характеристики

- Двойной змеевик изготовлен из стальной трубы, окрашенной термостойкой краской. Спираль в FIRE 30 имеет длину 30 м, спираль в FIRE 40 - 40 м.
- Нагревает холодную воду, подаваемую на вход с минимальным давлением 4 бара.
- Входной разъем 3/8" "папа"
- Устройства безопасности: обратный клапан, предохранительный клапан и измеритель потока для проверки наличия потока воды.

Код	Модель	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Потребление топлива горелкой (кг/ч)	Топливный бак (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
CDVE 49715	FIRE BOX 30 M	175	360 + 1260	1-230-50	0,3	5,8	18	107,8	79x75x92
CDVE 49716	FIRE BOX 40 M	200	360 + 1260	1-230-50	0,3	7,4	18	110,8	79x75x92

