

## G109



Просты в  
использовании



Экономичные и  
бесшумные

## G129

Достаточно включить - и аппарат  
готов к использованию.

Снабжены рукоятью для  
обеспечения простоты  
перемещения. Имеют колеса и  
удобное крепление для аксессуаров.  
Бесшумные.

## G130



Комплектующие с  
длительным сроком  
службы

Полная  
комплектация

## G134

Надежный насос с головкой из  
специального алюминиевого  
сплава обладает высокими  
эксплуатационными качествами.

Оснащение всеми аксессуарами,  
копьями и пистолетами с  
соединениями, выполненными  
из металла, для обеспечения  
продолжительного срока службы.

## G144

## G149

**Комплектация**ШЛАНГ ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ

ПИСТОЛЕТ



КОПЬЕ



G 109

G 129  
G 130

ITS

TOTAL STOP

	G 109-C   1106 A-M	G129-C   1106 A-M	G130-C   1207 A-M
	IDAF 94291	IDAF 94292	IDAF 94293
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>			
Давление макс. (бар/МПа)	110/11	110/11	120/12
Максимальный номинальный расход (л/ч)	360	360	380
Напряжение - частота	230 В - 50 Гц	230 В - 50 Гц	230 В - 50 Гц
Мощность (Ватт)	1400	1400	1850
Тип двигателя	универсальный	универсальный	универсальный
Максимальная температура воды на входе	50°	50°	50°
Материал насоса	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Total Stop	√	√	√
Держатель аксессуаров	√	√	√
Боковой держатель аксессуаров	√	√	√
Длина РВД	4	6	6
Барабан для шланга	нет	нет	нет
Баки для моющего раствора	-	-	-
Колёса	-	√	√
<b>СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
Пистолет	IPPR40021	IPPR40021	IPPR40021
Регулируемое копье	LCPR40123	LCPR40123	LCPR40123
Турбо копье	LCPR40128	LCPR40128	LCPR40128
Пенокомплект	LCPR40118	LCPR40118	LCPR40118
Шланг высокого давления	TBAP40178	TBAP40179	TBAP40179
Щётка для мойки	-	SPID40013	SPID40013