

СТ 15



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



АККУМУЛЯТОР



ЩЕТКА



ДВОЙНОЙ РЕСУРС
АККУМУЛЯТОРА



МОЮЩИЕ
РЕШЕНИЯ
ECO COST



ECO
SELECT



СИСТЕМА
САМОВЫ-
РАВНИВАНИЯ



МОДУЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЧИСТКИ
КОВРОВ

		CT 15 B 35	CT 15 C 35	CT 15 B 35 ROLLER	CT 15 C 35 ROLLER	CT 15 B 35 ECS
Код		LPTB01229	LPTE00517	LPTB02862	LPTE00630	LPTB02510
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
Производительность макс.	м ² /ч	1300	1300	1300	1300	800
Рабочая ширина щетки	мм	350	350	350	350	350
Время работы на одной заправке	мин.	30	30	30	30	30
Объем баков для чистой/грязной воды	л	16/19	16/19	16/19	16/19	16/19
Макс.время работы	мин.	70	неогран.	70	неогран.	70
Емкость аккумулятора (С5)	В-Гц/В-Ач	24 (2x12)-29 GEL	230-50/60	24 (2x12)-29 GEL	230-50/60	24 (2x12)-29 GEL
Встроенное зарядное устройство	В-А	24-5	НЕТ	24-5	НЕТ	24 - 5
КАЧЕСТВО УБОРКИ						
Давление прижима щетки	кг	25	25	16	16	25
Сила всасывания	Вт	550	400	550	400	550
Ширина всасывающей балки	мм	450	450	450	450	450
Форма всасывающей балки		парабол.	парабол.	передняя и задняя прямые	передняя и задняя прямые	парабол.
GREEN-ФУНКЦИИ						
Есо-программа		EcoSelect	НЕТ	EcoSelect	EcoSelect	ECS
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ						
Рукоять		складывается на 180°				
Система "Click On-Off"		ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ						
Вес	кг	59	37,5	59	37,5	59
Размеры ДхШхВ	мм	960x550x1220	960x550x1220	753x440x1220	753x440x1220	740x394x535
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Слив/опустошение		сливной шланг / съемный бак				
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЩЕТКИ
СТР.58



СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ -
СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59



ЛЕЗВИЕ СГОНА
СТР.60

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ
ЛЕЗВИЕ СГОНА -
LINATEX
СТР.60



МАСЛОСТОЙКОЕ
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ
ЛЕЗВИЕ СГОНА -
ПОЛИУРЕТАН СТР.60



ЗАЩИТА ОТ
БРЫЗГ -
КОМПЛЕКТ
MPVR0595



КОМПЛЕКТ
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ
СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRIO2257