

Аппараты высокого давления с подогревом воды

OPTIMA



КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА (опция)
Код KTRI 45716



Шланг высокого давления 10 м
Код ТВАР 25324



Пистолет
Код IPPR 40010




Удлинительная насадка из нержавеющей стали P70
Код LCPR 12976



Форсунка для насадки
Код UGLN 49990 (IDAC 40435)
Код UGLN 49991 (IDAC 40436 - IDAC 40437)
Код UGLN 49987 (IDAC 40455)



Прочная эргономичная рукоятка для удобства транспортировки, снабженная держателем насадки.



Панель управления оборудована выключателем двигателя и горелки, регулятором температуры и профессиональным манометром для слежения за давлением.



Полезные и удобные отделения для аксессуаров позволяют держать их под рукой.



Регулировка давления и подачи пара доступна снаружи, позволяя настраивать давление под различные задачи.



Поворотное колесо с тормозом для устойчивости аппарата на любой поверхности.

Технические характеристики

- Четырехполюсный электродвигатель на 1400 об./мин. постоянной нагрузки. Продлевает срок службы механических узлов. Оснащен терморезервателем и двойным подшипником.
- Регулятор настройки давления и подачи пара установлен непосредственно на насосе.
- Два передних колеса большого диаметра и заднее поворотное колесо придают аппарату устойчивость и удобство транспортировки. Колеса закреплены на стальной раме.
- Резервуары для мощного средства и топлива на 20 литров встроены в тележку и оборудованы отверстиями для слива и очистки.
- Устройство смягчения воды с насосом, управляемым с панели. Подача жидкости-"антинакипь" регулируется в зависимости от жесткости воды.

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Бак для химии (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
IDAC 40435	OPTIMA-H D1310P M	Total Stop D	40 ÷ 130	300 ÷ 600	1-230-50	3,3	1400	20	123,4	105x75x90
IDAC 40436	OPTIMA-H D1813P T	Total Stop D	40 ÷ 175	400 ÷ 800	3-400-50	5,5	1400	20	123,6	105x75x90
IDAC 40437	OPTIMA-H D1915P T	Total Stop D	40 ÷ 190	450 ÷ 900	3-400-50	5,5	1400	20	125,2	105x75x90
IDAC 40455	OPTIMA-H D2017P T	Total Stop D	40 ÷ 200	500 ÷ 1000	3-400-50	7,2	1400	20	143,4	105x75x90

Для всех моделей температура воды на выходе 30 + 140°C. Емкость топливного бака - 20 литров.

Для модели D1310 P M расход топлива равен 4 кг/ч. В остальных моделях - 5.8 кг/ч.

Рекомендованные дополнительные аксессуары



Насадка с гидрощеткой
Код SPID 24911



Насадка-копье с фиксированной щеткой
Код SPID 24939



Пенная насадка
Код LCPR 24937



Комплект для подключения
Код KTRI 29377



Поломоечная насадка



Дренажный комплект
10 м Код ТВАР 23853
20 м Код ТВАР 24406
(IDAC 40436 - IDAC 40437 - IDAC 40455)



Эжектор
Код KTRI 29366



Разъемы шланга
Код RCIN 10810

