

PORTOTECNICA™

member of IPC

LAVAMATIC 5

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

900 м²/ч

ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ
НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ

стандартный
аккумулятор

50 МИН

опциональный
аккумулятор

75 МИН

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА
ОДНОМ БАКЕ ВОДЫ

25 МИН

 ECO SELECT

 LI-ION
LITHIUM-ION BATTERY

ЛИТИЕВЫЙ
АККУМУЛЯТОР

 RDS
REVERSE DRY SYSTEM

СИСТЕМА СУШКИ ПРИ
ДВИЖЕНИИ НАЗАД

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



НORECA



КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ



ИННОВАЦИИ



RDS
REVERSE
DRY
SYSTEM



ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



ECO
SELECT



LI-ION
LITHIUM
BATTERY



BACTERIA
CONTROL

ХАРАКТЕРИСТИКИ



СИСТЕМА RDS ПОЗВОЛЯЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОЙКУ И СУШКУ
ДАЖЕ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ
ДРУГИМ МАШИНАМ



LI-ION АККУМУЛЯТОР, МОЖНО
ЗАРЯЖАТЬ ПРЯМО НА МАШИНЕ ИЛИ
ОТДЕЛЬНО



БЛАГОДАря СКЛАДЫВАЕМОЙ РУЧКЕ
LAVAMATIC 5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КОМПАКТЕН И УДОБЕН ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		LAVAMATIC 5B30
Арт. Европа		LPTB01744
Арт. Великобритания		LPTB01746
Арт. КНР		LPTB01745
Арт. Корея		LPTB01747
Макс. теор. производительность	м ² /ч	900
Ширина уборки	мм	280
Емкость баков	л	5 - 5
Макс. время работы	мин	50/75
Напряжение	В	36
Установленная мощность	Вт	220
Прижим щетки	кг	10
Ширина сквиджа	мм	300
Макс. скорость	км/ч	3
Вес	кг	19,8 с акк. / 17 без акк.
Габариты (ДхШхВ)	мм	758 x 376 x 392

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		LAVAMATIC 5B30
ЩЕТКА		
RPL средней жесткости		SPPV02438
СКВИДЖИ		
Латексный, передний прямого сквиджа		MPVR12307
Латексный, задний прямого сквиджа		MPVR12308
Латексный, передний параболического сквиджа		MPVR12309
Латексный, задний параболического сквиджа		MPVR12310

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (АРТИКУЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ)


ЩЕТКИ



ПАДЫ



СКВИДЖИ



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

АРТ: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT
(30ШТ/30ДНЕЙ)



АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

АККУМУЛЯТОРЫ	№	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГАБАРИТЫ	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
LI-ION Стандартный (Перевозка авто) KTRI06041*	1	36В 5,5 Ач	190x104x141	50 мин.	ВАСА00263
LI-ION Стандартный (Перевозка авиа) KTRI06043*	1	36В 5,5 Ач	190x104x141	50 мин.	ВАСА00263
Оptionальный (Перевозка авто) KTRI06042*	1	36В 7,2 Ач	190x104x141	75 мин.	ВАСА00263
Оptionальный (Перевозка авиа) KTRI06044*	1	36В 7,2 Ач	190x104x141	75 мин.	ВАСА00263

* СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА