


BENZ



БЕНЗИНОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

BENZ-C H1811Pi P



BENZ-C H2013Pi P



BENZ-C L2021Pi P



BENZ-C L DL2217Pi P



Удлинительная насадка P70
Код LCPR 40013



Шланг высокого
давления 10 м
Код ТВАР 25324



Пистолет
Код IPPR 89429



Форсунка для насадки-копья
Code UGLN 05199 (IDAF 40356 - IDAF 40358)
Code UGLN 49990 (IDAF 40352 - IDAF 40353 - IDAF 40354 - IDAF 40355)
Code UGLN 49995 (IDAF 40357 - IDAF 40359)



Устойчивая к вибрации муфта, соединяющая двигатель с насосом, минимизирующая вибрации, повышает надежность и срок службы всех механических узлов.



HS 2620 имеет термостатичный клапан для защиты насоса от возможного перегрева воды.



Бензиновые двигатели Honda GX воздушного охлаждения 4-тактные с верхним расположением клапанов.



Версии L оборудованы понижающей передачей в масляной ванне для увеличения срока службы насоса.



Многофункциональный клапан:
 - Легкий Пуск: пуск двигателя без нагрузки
 - Термостатичный клапан: для защиты насоса от перегрева.
 - Бай-Пасс
 - Регулировка давления: для настройки давления под конкретную поверхность.

Технические характеристики

BENZ-C H1811Pi P

- ТЕРМОСТАТИЧНЫЙ клапан.
- Колеса диаметром 280 мм.

BENZ L

- Редуктор оборотов двигателя.

ПРОЧИЕ МОДЕЛИ

- Насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом с латунной головкой и керамическими поршнями.
- Бензиновые двигатели Honda серии GX serie воздушного охлаждения - 4тактные с верхним расположением клапанов, ручным стартером, и датчиком низкого уровня масла.

- ТЕРМОСТАТИЧНЫЙ КЛАПАН И БЫСТРЫЙ ПУСК.
- Модели DL оборудованы гидравлическим дкселератором для понижения оборотов двигателя во время стадии Бай-Пасса, что позволяет сократить потребление топлива, шум и увеличение сроков службы узлов.
- Рукоятка и бампер изготовлены из стальной трубы и имеют упоры для насадки или пистолетной рукоятки.
- Стальная рама спроектирована для гашения всех вибраций двигателя.
- Регулировка давления.
- Подача моющего средства под низким давлением с управлением на насадке.
- Колеса диаметром 315 мм.

| Код | Модель | Управление | Давление (бар) | Производительность (л/ч) | Тип двигателя | Мощность (л.с.) | Скорость вращения (об./мин.) | Бак для химии (л) | Вес (кг) | Габаритные размеры (см) |
|------------|---------------------|------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| IDAF 40352 | BENZ-C H1811Pi P | By Pass | 30-180 | 330-660 | GX 200 | 6,5 | 3600 | - | 40,2 | 86x56x54 |
| IDAF 40353 | BENZ-C H2013Pi P | By Pass | 30-200 | 400-800 | GX 270 | 9,0 | 3600 | - | 62 | 105x66x75 |
| IDAF 40354 | BENZ-C H2515Pi P | By Pass | 30-250 | 450-900 | GX 390 | 13 | 3600 | - | 67,2 | 105x66x75 |
| IDAF 40355 | BENZ-C H DL2515Pi P | By Pass | 20-250 | 450-900 | GX 390 | 13 | 3600 | - | 68 | 105x66x75 |
| IDAF 40356 | BENZ-C L2216Pi P | By Pass | 30-220 | 500-1000 | GX 390 | 13 | 1500 | - | 74 | 105x66x75 |
| IDAF 40357 | BENZ-C L2021Pi P | By Pass | 30-200 | 630-1260 | GX 390 | 13 | 1500 | - | 74 | 105x66x75 |
| IDAF 40358 | BENZ-C L DL2217Pi P | By Pass | 30-220 | 500-1000 | GX 390 | 13 | 1500 | - | 74,8 | 105x66x75 |
| IDAF 40359 | BENZ-C L DL2021Pi P | By Pass | 30-200 | 630-1260 | GX 390 | 13 | 1500 | - | 75,4 | 105x66x75 |

Рекомендованные дополнительные аксессуары



Шланг высокого давления
 15 м Код ТВАР 40062
 20 м КодТВАР 44379



Разъемы шланга высокого давления
 Код RCIN 10810



Насадка-копье с двойным креплением форсунок
 Код LCPR 24906



Грязевая насадка-копье
 Код LCPR 29360



Двойная насадка-копье
 30 см Код LCPR 12981
 50 см Код LCPR 12982
 70 см Код LCPR 12983



Пескоструйный набор
 Код LCPR 14858



Катушка для шланга
 Код KTRI 37674



Дренажный комплект 5/16
 10 м Код ТВАР 23853
 15 м Код ТВАР 24406



