
New Elite-C



Самые высокие в данной категории эксплуатационные показатели

Благодаря двух- и четырехполюсным, трехфазным и однофазным двигателям.



Сборка мотор-насос высокого качества

Кривошипно-шатунный плунжерный насос с головкой и отдельным байпасом из латуни.



Система управления

Оснащение всеми предохранительными устройствами и самыми передовыми в своем классе системами управления. Термостатический клапан на моделях байпас для защиты насоса от перегрева.



Усиленная конструкция

Основание и бак для мощного средства изготовлены из пластика воедино, что обеспечивает высокую прочность. Колеса большого диаметра для легкого перемещения.



MSC™
MULIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



Комплектация



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ПИСТОЛЕТ



G6000
CERAMIC
TECH GUN



КОПЬЕ



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL
(DTS МОДЕЛИ)



BYP

BY PASS



TSV

THERMOSTATIC
VALVE



DTS

TOTAL STOP
RITARDATO



ITS

TOTAL STOP

N. ELITE



КАТУШКА со шлангом
высокого давления 15 м
(доступна в моделях Plus)



Встроенный держатель
пистолета.



Шланг высокого давления
10 м
Код ТВАР 25324



Пистолет с шарнирным
соединением
Код IPPR 40010



Насадка-копье
Код LCPR 40046
(IDAF 40420 - IDAF 40418 - IDAF 40422 -
IDAF 40424 - IDAF 40434 - IDAF 40436)
Код LCPR 40047
(IDAF 40432 - IDAF 40430)
Код LCPR 40048
(IDAF 40426 - IDAF 40428)
Код LCPR 40049
(IDAF 40414 - IDAF 40416)



Рукоятка регулировки давления.



Встроенный бак для мощного средства на 7.5 литра для подачи мощного средства под низким давлением.



Колеса большого диаметра облегчают транспортировку.



Выключатель.



Увеличенная передняя опора для большей устойчивости.

Технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ

- Асинхронный 2-хполюсный двигатель категории S1 (постоянной нагрузки) в моделях 1310P и 1813P
- Асинхронный 4-хполюсный двигатель категории S1 (постоянной нагрузки) в моделях 1310P4 - 1112P4 - 1813P4 - 1915P4.

КОНСТРУКЦИЯ

- Прочный каркас и колеса большого диаметра.
- Встроенная эргономичная рукоятка, держатель пистолета и держатель шланга.
- Мойка имеет держатель кабеля.
- Термостатичный клапан (только версии с Бай-Пассом) для защиты насоса от чрезмерно высоких температур воды во время стадии Бай-Пасса (для версий с Бай-Пассом).

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Бак для химии (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
● IDAF 40414	N.ELITE-C 1310P M	By Pass	130	600	1-230-50	3,3	2800	7,5	41,4	74x43x81
▲ IDAF 40418	N.ELITE-C 1813P T	By Pass	180	800	3-400-50	4,7	2800	7,5	43	74x43x81
■ IDAF 40422	N. ELITE-C 1112P4 M	By Pass	110	720	1-230-50	3,2	1400	7,5	41,4	74x43x81
● IDAF 40426	N.ELITE-C 1310P4 M	By Pass	130	600	1-230-50	3,1	1400	7,5	41,4	74x43x81
▲ IDAF 40430	N.ELITE-C 1813P4 T	By Pass	180	800	3-400-50	4,7	1400	7,5	43	74x43x81
■ IDAF 40434	N.ELITE-C 1915P4 T	By Pass	190	900	3-400-50	5,1	1400	7,5	49,4	74x43x81
● IDAF 40416	N.ELITE-C I1310P M	Total Stop I	130	600	1-230-50	3,3	2800	7,5	41,4	74x43x81
▲ IDAF 40420	N.ELITE-C I1813P T	Total Stop I	180	800	3-400-50	4,7	2800	7,5	43	74x43x81
■ IDAF 40424	N. ELITE-C D1112P4	Total Stop D	110	720	1-230-50	3,2	1400	7,5	41,4	74x43x81
● IDAF 40428	N.ELITE-C D1310P4 M	Total Stop D	130	600	1-230-50	3,1	1400	7,5	41,4	74x43x81
▲ IDAF 40432	N.ELITE-C D1813P4 T	Total Stop D	180	800	3-400-50	4,7	1400	7,5	50	74x43x81
■ IDAF 40436	N.ELITE-C D1915P4 T	Total Stop D	190	900	3-400-50	5,1	1400	7,5	50	74x43x81

Все модели доступны также в версии Plus, комплектация которой включает в себя катушку для шланга, шланг высокого давления 15 м и турбофорсунку.

Рекомендованные дополнительные аксессуары

			
Набор пескоструйный	Мешок с песком 50 кг Код PRCH 00065	Насадка-копье с фиксированной щеткой Код SPID 24939	Грязевая насадка-копье Код LCPR 29360
			
Дренажный комплект 10 м Код ТВАР 23853	Насадка для мытья полов Код LCLC 49492 ● Код LCLC 49493 ▲ Код LCLC 49494 ■	Пенная насадка Код LCPR 24937	Разъемы шланга Код RCIN 10810

