




## Светодиодные гирлянды

Такие светодиодные гирлянды могут использоваться для украшения деревьев, елок, архитектурных и ландшафтных элементов. Благодаря высокой степени влагозащищенности (IP54 и IP 65) они не боятся дождя и снега, могут работать при температуре от -40° до +60°

Артикул	Цвет диодов	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.					
						A+	A	B+	B	C	D
<b>Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, постоянное свечение</b>						A+	A	B+	B	C	D
RL-S10C-24V-B/R	красный	черный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м</b> , соединяемая (до 8 шт) 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. <b>Черный провод.</b> Влагозащищенная IP54.		1,130					
RL-S10C-24V-B/Y	желтый	черный	постоянное			1,130					
RL-S10C-24V-B/B	синий	черный	постоянное			1,290					
RL-S10C-24V-B/M	мульти	черный	постоянное			1,290					
RL-S10C-24V-B/G	зеленый	черный	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-B/W	белый	черный	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-B/WW	теплый белый	черный	постоянное			1,600					
RL-S10C-24V-B/P	розовый	черный	постоянное			1,620					
RL-S10C-24V-B/V	фиолет	черный	постоянное			1,620					
RL-S10C-24V-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м</b> , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащищенная IP54.		1,130					
RL-S10C-24V-T/B	синий	прозрачный	постоянное			1,290					
RL-S10C-24V-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			1,290					
RL-S10C-24V-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-T/W	белый	прозрачный	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное	1,600							
RL-S10C-24V-W/R	красный	белый	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м</b> , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. <b>Белый провод.</b> Влагозащищенная IP54.		1,130					
RL-S10C-24V-W/Y	желтый	белый	постоянное			1,130					
RL-S10C-24V-W/G	зеленый	белый	постоянное			1,530					
RL-S10C-24V-W/WW	теплый белый	белый	постоянное			1,600					
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. <b>NEW!!!</b>		1,320					
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320					
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620					
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620					
<b>Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок</b>						A+	A	B+	B	C	D
RL-S10C-24V-CW/R	красный	белый	постоянное	<b>NEW!!!</b> Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м с герметичным колпачком</b> , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. <b>Белый провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.		1,590					
RL-S10C-24V-CW/Y	желтый	белый	постоянное			1,590					
RL-S10C-24V-CW/B	синий	белый	постоянное			1,640					
RL-S10C-24V-CW/G	зеленый	белый	постоянное			1,880					
RL-S10C-24V-CW/W	белый	белый	постоянное			1,880					
RL-S10C-24V-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			1,900					
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. <b>NEW!!!</b>		1,320					
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320					
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620					
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620					
<b>Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, постоянное свечение, цветная резина, IP65, герметичный колпачок</b>						A+	A	B+	B	C	D
RL-S10C-24V-RR/R	красный	красный	постоянное	<b>EXCLUSIVE</b> Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м</b> , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24 В в комплект не входит. <b>Цветной резиновый провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.		2,130					
RL-S10C-24V-RY/Y	желтый	желтый	постоянное			2,130					
RL-S10C-24V-RB/B	синий	синий	постоянное			2,200					
RL-S10C-24V-RG/G	зеленый	зеленый	постоянное			2,260					
RL-S10C-24V-RW/W	белый	белый	постоянное			2,260					
RL-S10C-24V-RW/WW	теплый белый	белый	постоянное			2,310					
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. <b>NEW!!!</b>		1,320					
RL-220AC/DC24-30W-W	белый					1,320					
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620					
RL-220AC/DC24-60W-W	белый					1,620					
<b>Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, мерцание</b>						A+	A	B+	B	C	D

RL-S10CF-24V-T/W	белый	прозрачный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащитная IP54.		1,680
RL-S10CF-24V-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание			1,750
RL-S10CF-24V-B/R	красный	черный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. <b>Черный провод.</b> Влагозащитная IP54.	 	1,280
RL-S10CF-24V-B/Y	желтый	черный	мерцание			1,280
RL-S10CF-24V-B/B	синий	черный	мерцание			1,440
RL-S10C-24V-B/M	мульти	черный	мерцание			1,440
RL-S10CF-24V-B/W	белый	черный	мерцание			1,680
RL-S10CF-24V-B/WW	теплый белый	черный	мерцание			1,750
RL-S10CF-24V-B/P	розовый	черный	мерцание			1,770
RL-S10CF-24V-B/V	фиолет	черный	мерцание			1,770
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. <b>NEW!!!</b>		1,320
RL-220AC/DC24-30W-W	белый	-	-			1,320
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620
RL-220AC/DC24-60W-W	белый	-	-			1,620


**Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 24 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок**

A+ A B+ B C D

RL-S10CF-24V-CW/R	красный	белый	мерцание	<b>NEW!!!</b> Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком</b> , соединяемая (до 8 шт). 100 LED. 24 В, трансформатор 220/24В в комплект не входит. <b>Белый провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.	 	1,630
RL-S10CF-24V-CW/Y	желтый	белый	мерцание			1,630
RL-S10CF-24V-CW/B	синий	белый	мерцание			1,790
RL-S10CF-24V-CW/G	зеленый	белый	мерцание			2,030
RL-S10CF-24V-CW/W	белый	белый	мерцание			2,030
RL-S10CF-24V-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			2,100
RL-S10CF-24V-CW/P	розовый	белый	мерцание			2,120
RL-S10CF-24V-CW/V	фиолетовый	белый	мерцание			2,120
RL-220AC/DC24-30W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 30 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м. <b>NEW!!!</b>		1,320
RL-220AC/DC24-30W-W	белый	-	-			1,320
RL-220AC/DC24-60W-B	черный	-	-	Трансформатор 220/24 В , усиленная влагозащита IP65, герметичный, 60 Вт, шнур подключения с выпрямителем тока 1.5 м.		1,620
RL-220AC/DC24-60W-W	белый	-	-			1,620

**Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, постоянное свечение**

A+ A B+ B C D

RL-S10C-220V-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м 220В</b> , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. 220 В, работает от блока питания. (в комплект не входит). Постоянное свечение. <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащитная IP54.	     	1,000
RL-S10C-220V-T/B	синий	прозрачный	постоянное			1,140
RL-S10C-220V-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			1,140
RL-S10C-220V-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			1,370
RL-S10C-220V-T/W	белый	прозрачный	постоянное			1,370
RL-S10C-220V-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			1,390
RL-S10C-220V-T/P	розовый	прозрачный	постоянное			1,390
RL-S10C-220V-T/V	фиолет	прозрачный	постоянное			1,390
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350

**Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок**

A+ A B+ B C D

RL-S10C-220V-CT/W	белый	прозрачный	постоянное	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м с герметичным колпачком</b> , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. <b>Есть возможность разделения на две части по 5 м!</b> Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). Постоянное свечение. <b>Прозрачный провод.</b> Усиленная влагозащита IP65. <b>NEW!!!</b>	 	1,720
RL-S10C-220V-CT/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			1,740
RL-S10C-220V-CW/R	красный	белый	постоянное			1,350
RL-S10C-220V-CW/Y	желтый	белый	постоянное			1,350
RL-S10C-220V-CW/M	мульти	белый	постоянное			1,490
RL-S10C-220V-CW/W	белый	белый	постоянное			1,720
RL-S10C-220V-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			1,740
RL-S10C-220V-CW/P	розовый	белый	постоянное			1,740
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350

**Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, мерцание**

A+ A B+ B C D

RL-S10CF-220V-W/W	белый	белый	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м, 220В, мерцающая</b> соединяемая (до 10 шт). 100 LED.		1,520
RL-S10CF-220V-W/WW	теплый белый	белый	мерцание	220 В, работает от блока питания (в комплект не входит). <b>Белый провод.</b> Влагозащитная IP54.		1,540
RL-S10CF-220V-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м, 220В, мерцающая</b> соединяемая (до 10 шт). 100 LED. 220 В, работает от блока питания (в комплект не входит). <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащитная IP54.		1,150
RL-S10CF-220V-T/B	синий	прозрачный	мерцание			1,290
RL-S10CF-220V-T/W	белый	прозрачный	мерцание			1,520
RL-S10CF-220V-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание			1,540
RL-S10CF-220V-T/P	розовый	прозрачный	мерцание			1,540
RL-S10CF-220V-T/V	фиолет	прозрачный	мерцание			1,540
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с <b>постоянным свечением</b> . 2А. Для соединения до 10 шт.		350

### Светодиодные гирлянды Нить 10 метров, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок



RL-S10CF-220V-CT/W	белый	прозрачный	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком</b> , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. <b>Есть возможность разделения на две части по 5 м!</b>		1,870
RL-S10CF-220V-CT/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание	Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Прозрачный провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.		1,890
RL-S10CF-220V-CW/R	красный	белый	мерцание	<b>NEW!!!</b>		1,460
RL-S10CF-220V-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 10 м, мерцающая, с герметичным колпачком</b> , соединяемая (до 10 шт). 100 LED. <b>Есть возможность разделения на две части по 5 м!</b> Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Белый провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.		1,460
RL-S10CF-220V-CW/B	синий	белый	мерцание			1,630
RL-S10CF-220V-CW/M	мульти	белый	мерцание			1,630
RL-S10CF-220V-CW/G	зеленый	белый	мерцание			1,870
RL-S10CF-220V-CW/W	белый	белый	мерцание			1,870
RL-S10CF-220V-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			1,890
RL-S10CF-220V-CW/P	розовый	белый	мерцание			1,950
RL-S10CF-220V-CW/V	фиолетовый	белый	мерцание		1,950	
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с <b>постоянным свечением</b> . 2А. Для соединения до 10 шт.		350

### Светодиодные гирлянды Нить 20 метров, 220 В, 8 режимов работы



RL-T20C2-B/R	красный	черный	8 режимов	Светодиодная гирлянда Rich LED <b>Нить 20 м</b> с возможностью подключения контроллера на 8 режимов (в комплект не входит), 2-канальная. Соединяемая до 5 шт. 200 LED. 220 В. <b>Черный провод.</b> У мульти-5 светодиодов одного цвета расположены по 5 штук подряд. Влагозащитная IP54.		2,110
RL-T20C2-B/Y	желтый	черный	8 режимов			2,110
RL-T20C2-B/B	синий	черный	8 режимов			2,550
RL-T20C2-B/M	мульти	черный	8 режимов			2,500
RL-T20C2-B/G	зеленый	черный	8 режимов			2,550
RL-T20C2-B/W	белый	черный	8 режимов			2,550
RL-T20C2-B/WW	теплый белый	черный	8 режимов			2,940
RL-T20C2-B/P	розовый	черный	8 режимов			2,940
RL-T20C2-B/V	фиолет.	черный	8 режимов			2,940
RL-Cn2-220-B	черный	-	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЛЕРОМ (8 режимов, память). Для гирлянд RL-T20C2, до 5 гирлянд на 1 блок.		590

### Светодиодная гирлянда декор Флора, 220 В, постоянное свечение



RL-S1T10C-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное	Светодиодный <b>декор ФЛОРА</b> 10 м, Rich LED, соединяемый (до 10 шт). Прозрачные гибкие листья, каждый 5-й светодиод - фрукт. 100 LED. 220 В. Блок питания подключения в комплекте. Постоянное свечение. <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащитный IP54.		2,500
RL-S1T10C-T/W	белый	прозрачный	постоянное			2,500
RL-S1T10C-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			2,500