






















































ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМСЕРВИС»
 Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Профессора Севастьянова 24, оф. 118
 тел/факс — 8-/4012/-65-68-86, +7-/962/-254-95-11, +7-/962/-254-97-40
<http://szpromservs.ru>



Светодиодные занавесы

Артикул	Цвет диодов	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Цена, руб.
Светодиодный занавес RGB Хамелеон Rich LED 1,5*2 м, 220 В, видеоэффекты						A+ A B+ B C D
RL-CS1.5*2-T/ARGB	RGB Хамелеон	прозрачный	автосмена	Светодиодный занавес Rich LED 1,5*2 м, соединяемый. Удивительные, завораживающие видеоэффекты, невозможно оторвать глаз. 200 LED. 220 В. (в комплект входит блок питания для подключения до 2 шт занавесов, для подключения большего кол-ва приобретается отдельно). Прозрачный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		5,650
RL-220AC/DC-10A-W	белый	-	-	Блок питания для занавесов и бахромы ARGB . Используется для соединения до 6-ти шт.		1,000
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, постоянное свечение						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Прозрачный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		2,900
RL-CS2*1.5-T/B	синий	прозрачный	постоянное			3,620
RL-CS2*1.5-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			3,620
RL-CS2*1.5-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			3,700
RL-CS2*1.5-T/W	белый	прозрачный	постоянное			3,700
RL-CS2*1.5-T/BW	синий + белый	прозрачный	постоянное			3,800
RL-CS2*1.5-B/Y	желтый	черный	постоянное			2,900
RL-CS2*1.5-B/B	синий	черный	постоянное			3,620
RL-CS2*1.5-B/W	белый	черный	постоянное			3,700
RL-CS2*1.5-B/WW	теплый белый	черный	постоянное			3,800
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5-CW/R	красный	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Облегченный. Усиленная влагозащита IP65.		3,400
RL-CS2*1.5-CW/Y	желтый	белый	постоянное			3,400
RL-CS2*1.5-CW/B	синий	белый	постоянное			4,120
RL-CS2*1.5-CW/M	мульти	белый	постоянное			4,120
RL-CS2*1.5-CW/G	зеленый	белый	постоянное			4,200
RL-CS2*1.5-CW/W	белый	белый	постоянное			4,200
RL-CS2*1.5-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			4,300
RL-CS2*1.5-CW/BW	синий + белый	белый	постоянное			4,300
RL-220AC/DC-2A-B	черный	-	-			Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.
RL-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, мерцание						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5F-T/B	синий	прозрачный	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, мерцающий, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Прозрачный провод. Облегченный. Влагозащитный IP54.		3,950
RL-CS2*1.5F-T/W	белый	прозрачный	мерцание			4,040
RL-CS2*1.5FF-T/M	мульти	прозрачный	флэш	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, облегченный, соединяемый (до 10 шт). ПОЛНЫЙ ФЛЕШ, мультицвет. 300 мерцающих LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплект не входит). Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		5,410
RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*1,5 м облегченный, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						A+ A B+ B C D
RL-CS2*1.5F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*1.5 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 10 шт). 300 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит). Белый провод. Облегченный. Усиленная влагозащита IP65.		3,700
RL-CS2*1.5F-CW/M	мульти	белый	мерцание			4,420
RL-CS2*1.5F-CW/W	белый	белый	мерцание			4,500
RL-CS2*1.5F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			4,600

RL-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 2А. Для соединения до 10 шт.		350
Занавес 2*2 м, 220 В, постоянное свечение						
RL-C2*2-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м , соединяемый (до 10 шт). 400 LED. 220 В.		4,260
RL-C2*2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,990
RL-C2*2-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		5,100
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
RL-CMST2*2-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный узорный занавес Rich LED Звезды, 2*2 соединяемый (до 10 шт). В каждом комплекте по 20 звезд. 220 В.		4,000
RL-CMST2*2-T/B	синий	прозрачный	постоянное			4,000
RL-CMST2*2-T/M	мульти	прозрачный	постоянное	Работает от блока питания (в комплекте). Потребляемая мощность 22 Вт.		6,600
RL-CMST2*2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		5,000
RL-CMSF2*2-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Светодиодный узорный занавес Rich LED Снежинки, 2*2 соединяемый (до 10 шт). В каждом комплекте по 20 снежинок. 220 В.		6,000
RL-CMSF2*2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	Работает от блока питания (в комплекте). Потребляемая мощность 22 Вт.		7,500
Занавес 2*2 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*2-CW/Y	желтый	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м, с герметичным колпачком соединяемый (до 10 шт). 400 LED. 220 В.		4,460
RL-C2*2-CW/B	синий	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		4,800
RL-C2*2-CW/W	белый	белый	постоянное	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		5,580
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*2 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*2F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*2 м, с герметичным колпачком, мерцание , соединяемый (до 10 шт). 400 LED. 220 В.		6,200
RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с мерцанием. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение						
RL-C2*3-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м , соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В.		5,480
RL-C2*3-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное			5,480
RL-C2*3-T/B	синий	прозрачный	постоянное			6,030
RL-C2*3-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			6,900
RL-C2*3-T/W	белый	прозрачный	постоянное			6,900
RL-C2*3-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			6,980
RL-C2*3-T/BW	синий + белый	прозрачный	постоянное			6,800
RL-C2*3-T/MS	мульти клетки: красный, синий, желтый, зеленый	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, МУЛЬТИ КВАДРАТЫ , соединяемый (до 10 шт). Цветные клетки. (красный, желтый, синий, зеленый) 600 LED. 220 В.		6,030
RL-C2*3-T/MS2	мульти клетки: розовый, синий, голубой, зеленый	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, МУЛЬТИ КВАДРАТЫ , соединяемый (до 10 шт). Цветные клетки. (розовый, фиолетовый, голубой, зеленый) 600 LED. 220 В.		6,030
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						
RL-C2*3-CW/Y	желтый	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, с герметичным колпачком ,		6,100

RL-C2*3-CW/B	синий	белый	постоянное	соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В.		6,550
RL-C2*3-CW/W	белый	белый	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		7,450
RL-C2*3-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		7,550
RL-220AC/DC-4A-W	белый	-	-	Блок питания для изделий Rich LED с постоянным свечением. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, постоянное свечение, резина, IP 65, герметичный колпачок						A+ A B+ B C D
RL-CS2*3-RB/R	красный	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, соединяемый (до 10 шт) 600 LED. 220 В.		10,000
RL-CS2*3-RB/Y	желтый	черный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		10,000
RL-CS2*3-RB/M	мульти	черный	постоянное	Черный резиновый провод. Колпачок с силиконом на светодиодах.		10,500
RL-CS2*3-RB/W	белый	черный	постоянное	Усиленная влагозащита IP65.		11,000
Занавес 2*3 м, 220 В, мерцание						A+ A B+ B C D
RL-C2*3F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, мерцающий.		6,900
RL-C2*3F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание	Соединяемый (до 10 шт)		6,900
RL-C2*3F-T/B	синий	прозрачный	мерцание	600 LED. 220 В.		6,990
RL-C2*3F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание	Между светодиодами 10 см.		6,990
RL-C2*3F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание	Работает от блока питания (в комплект не входит).		7,810
RL-C2*3F-T/W	белый	прозрачный	мерцание	Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		7,810
RL-C2*3F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 4А. Для соединения до 10 шт.		7,980
RL-C2*3F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание			7,980
RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*3 м, 220 В, 8 режимов свечения						A+ A B+ B C D
RL-C2*3C3-T/M	мульти	прозрачный	8 режимов	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м с динамиком, соединяемый (до 3 шт) Цвета чередуются: синий, красный, зеленый. 300 LED. 220 В. Между светодиодами 15 см. С возможностью подключения конденсатора (в комплект не входит).		5,500
RL-Cп3-C-220-W	белый	-	-	Блок питания Rich LED 1.5 м с КОНТРОЛЕРОМ (8 режимов, память). Для мульти-занавесов. Можно подключить до 3-х занавесов.		660
Занавес 2*3 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок						A+ A B+ B C D
RL-C2*3F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*3 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 10 шт). 600 LED. 220 В.		7,480
RL-C2*3F-CW/B	синий	белый	мерцание	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплект не входит).		7,670
RL-C2*3F-CW/W	белый	белый	мерцание	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		8,490
RL-C2*3F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			8,780
RL-C2*3F-CW/P	розовый	белый	мерцание			8,670
RL-220AC/DC-4AF-W	белый	-	-	Блок питания для МЕРЦАЮЩИХ изделий Rich LED. 4А. Для соединения до 10 шт.		400
Занавес 2*6 м, 220 В, постоянное свечение						A+ A B+ B C D
RL-C2*6-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, соединяемый (до 5 шт) 1200 LED. 220 В.		10,260
RL-C2*6-T/B	синий	прозрачный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте).		10,260
RL-C2*6-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное	Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		11,350
RL-C2*6-B/R	красный	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, соединяемый (до 5 шт). 1200 LED. 220 В.		10,260
RL-C2*6-B/Y	желтый	черный	постоянное	Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте).		10,260
RL-C2*6-B/B	синий	черный	постоянное	Черный провод. Влагозащитный IP54.		10,260
RL-C2*6-B/G	зеленый	черный	постоянное			11,350
Занавес 2*6 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок						A+ A B+ B C D
RL-C2*6-CW/R	красный	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В.		10,560
RL-C2*6-CW/Y	желтый	белый	постоянное	Работает от блока питания (в комплекте).		10,560
RL-C2*6-CW/B	синий	белый	постоянное	Белый провод. Усиленная влагозащита IP65.		10,560
RL-C2*6-CW/G	зеленый	белый	постоянное			11,650
RL-C2*6-CW/W	белый	белый	постоянное			11,650
RL-C2*6-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			11,890
RL-C2*6-CB/Y	желтый	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В.		10,560
RL-C2*6-CB/B	синий	черный	постоянное	Работает от блока питания (в комплекте).		10,560
RL-C2*6-CB/W	белый	черный	постоянное	Черный провод. Усиленная влагозащита IP65.		11,650
RL-C2*6-CB/WW	теплый белый	черный	постоянное			11,890

Занавес 2*6 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+	A	B+	B	C	D	
RL-C2*6F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		10750					
RL-C2*6F-CW/B	синий	белый	мерцание								12200
RL-C2*6F-CW/M	мульти	белый	мерцание								12200
RL-C2*6F-CW/W	белый	белый	мерцание								12470
RL-C2*6F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание								12820
RL-C2*6F-CB/Y	желтый	черный	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*6 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый (до 5 шт) 1000 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		10750					
RL-C2*6F-CB/M	мульти	черный	мерцание							12200	
RL-C2*6F-CB/W	белый	черный	мерцание							12470	
RL-C2*6F-CB/WW	теплый белый	черный	мерцание							12820	
Занавес 2*9 м, 220 В, постоянное свечение					A+	A	B+	B	C	D	
RL-C2*9-T/R	красный	прозрачный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, соединяемый до 2 шт. 1800 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте). Прозрачный провод. Влагозащитный IP54.		16,960					
RL-C2*9-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное								16,960
RL-C2*9-T/B	синий	прозрачный	постоянное								17,600
RL-C2*9-B/R	красный	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, соединяемый до 2 шт. 1800 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Влагозащитный IP54.		16,960					
RL-C2*9-B/Y	желтый	черный	постоянное								16,960
RL-C2*9-B/B	синий	черный	постоянное								17,600
RL-C2*9-B/M	мульти	черный	постоянное								17,600
RL-C2*9-B/G	зеленый	черный	постоянное								18,000
RL-C2*9-B/W	белый	черный	постоянное								18,000
RL-C2*9-B/WW	теплый белый	черный	постоянное								18,260
Занавес 2*9 м, 220 В, постоянное свечение, IP 65, герметичный колпачок					A+	A	B+	B	C	D	
RL-C2*9-CW/W	белый	белый	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		18,300					
RL-C2*9-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное								18,530
RL-C2*9-CB/W	белый	черный	постоянное	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		18,300					
RL-C2*9-CB/WW	теплый белый	черный	постоянное								18,530
Занавес 2*9 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок					A+	A	B+	B	C	D	
RL-C2*9F-CW/Y	желтый	белый	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Белый провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		17,350					
RL-C2*9F-CW/M	мульти	белый	мерцание								18,460
RL-C2*9F-CW/W	белый	белый	мерцание								18,900
RL-C2*9F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание								19,300
RL-C2*9F-CB/Y	желтый	черный	мерцание	Светодиодный занавес Rich LED 2*9 м, с герметичным колпачком, мерцание, соединяемый до 2 шт. 1500 LED. 220 В. Работает от блока питания (в комплекте). Черный провод. Усиленная влагозащита IP65. NEW!!!		17,350					
RL-C2*9F-CB/M	мульти	черный	мерцание								18,460
RL-C2*9F-CB/W	белый	черный	мерцание								18,900
RL-C2*9F-CB/WW	теплый белый	черный	мерцание								19,300