

# Аквен-Е

## Область применения

Временная герметизация и маскирование от попадания нежелательных веществ и царапин.

## Рецептура

Смесь пленкообразующих веществ, специальных добавок и воды.

## Описание

Пленка Аквен-Е– это покрытие, разработанное специально для защиты во влажных помещения, без прямого попадания воды.

Отличительные особенности

- Экологическая и пожарная безопасность, имеет слабовыраженный запах, содержит минимальные количества растворителей, не имеет точки вспышки.
- Быстрое высыхание – скорость сушки при 25°C и 50% влажности 30 минут. Время полного высыхания – 4 часа.
- Коррозионная безопасность – герметик pH нейтрален и не вызывает коррозии олова, свинца, алюминия, меди, стали, золота, серебра и других металлов. Также герметик не оказывает разрушающего воздействия на неметаллы.
- Плотная беспористая пленка обеспечивает надежную защиту при любых «грязных» операциях.

## Рекомендации по применению

Нанести пленку на защищаемые поверхности любым методом: кистью, заливом, из краскопульты. Дать высохнуть. После использования снять чулком. После намокания пленка легко отстает от непористых поверхностей.

## Основные физические свойства

Плотность при 20 °С	0,99 гр/см3
Вязкость по ВЗ-6	52 ± 3 сек
pH	7
Растворимость в воде	полная
Время высыхания до отлипа (25°C и 50% RH)	40 минут
Время полного высыхания (25°C и 50% RH)	6 часов

## Ограничения

Так как герметик является ограниченно водостойким его нельзя использовать на улице, в местах, где льется вода. Также не использовать на пористых поверхностях.