

Винтовые компрессоры серии SE, (прямой привод)

| Модель | | SE7D | SE10D | SE15D | SE20D | SE25D | SE30D | SE40D |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Двигатель | кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 0.85/7 | 1.2/7 | 1.65/7 | 2.5/7 | 3.2/7 | 3.8/7 | 5.3/7 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 0.78/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 2.3/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 5.0/8 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 0.65/10 | 1.3/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 2.6/10 | 3.2/10 | 4.5/10 |
| Производительность* | (м3/мин/бар) | 0.55/12 | 1.1/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 2.5/12 | 2.8/12 | 4.0/12 |
| Тип охлаждения | | воздушное |
| Тип привода | | прямой |
| Метод пуска | | прямой | прямой | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ |
| Габариты | Д, мм | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Габариты | Ш, мм | 700 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| Габариты | В, мм | 830 | 830 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Вес нетто | кг | 210 | 210 | 380 | 400 | 510 | 520 | 610 |
| Уровень Шума | дБ(А) | 65±2 | 65±2 | 67±2 | 67±2 | 69±2 | 70±2 | 72±2 |
| Диаметр подсоединен. | | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
| Модель | | SE50D | SE60D | SE75D | SE100D | SE125D | SE150D | SE175D |
| Двигатель | кВт | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 6.7/7 | 7.4/7 | 10.0/7 | 13.5/7 | 16.2/7 | 21.0/7 | 24.5/7 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 6.2/8 | 7.0/8 | 9.2/8 | 12.7/8 | 15.0/8 | 19.8/8 | 23.2/8 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 5.6/10 | 6.2/10 | 8.5/10 | 11.3/10 | 13.8/10 | 17.5/10 | 20.5/10 |
| Производительность* | (м3/мин/бар) | 4.9/12 | 5.6/12 | 7.6/12 | 10.0/12 | 12.5/12 | 14.8/12 | 17.4/12 |
| Тип охлаждения | | воздушное |
| Тип привода | | прямой |
| Метод пуска | | Y-Δ |
| Габариты | Д, мм | 1500 | 1500 | 1900 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Габариты | Ш, мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 |
| Габариты | В, мм | 1320 | 1320 | 1600 | 1670 | 1670 | 1840 | 1840 |
| Вес нетто | кг | 750 | 800 | 1300 | 1500 | 1750 | 2300 | 2550 |
| Уровень Шума | дБ(А) | 72±2 | 65±2 | 65±2 | 68±2 | 68±2 | 70±2 | 72±2 |
| Диаметр подсоединен. | | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| Модель | | SE225D | SE250D | SE300D | SE350D | SE375D | SE420D | SE475D |
| Двигатель | кВт | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 28.7/7 | 32.0/7 | 36.0/7 | 42.0/7 | 50.0/7 | 58.0/7 | 68.0/7 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 27.6/8 | 30.4/8 | 34.3/8 | 40.5/8 | 49.0/8 | 56.0/8 | 66.0/8 |
| Производительность | (м3/мин/бар) | 24.6/10 | 27.4/10 | 30.2/10 | 38.2/10 | 45.0/10 | 50.0/10 | 56.0/10 |
| Производительность* | (м3/мин/бар) | 22.0/12 | 25.0/12 | 27.7/12 | 34.5/12 | 40.0/12 | 42.0/12 | 46.0/12 |
| Тип охлаждения | | воздушное |
| Тип привода | | прямой |
| Метод пуска | | Y-Δ |
| Габариты | Д, мм | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 |
| Габариты | Ш, мм | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Габариты | В, мм | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2420 | 2420 |
| Вес нетто | кг | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Уровень Шума | дБ(А) | 72±2 | 72±2 | 80±2 | 80±2 | 80±2 | 80±2 | 80±2 |
| Диаметр подсоединен. | | 2 1/2" | DN85 | DN85 | DN100 | DN100 | DN110 | DN125 |

Питание: 380В/50Гц/3ф, IP23

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации без предварительного уведомления