

8-канальный сетевой видеорегистратор со встроенным 8 портовым PoE коммутатором

Сетевой 8 канальный H.265+/H.264+ регистратор для IP камер со встроенным 8 портовым PoE коммутатором. Подключение и отображение до 8 камер 5-мегапиксельных. Воспроизведение архива по 4 канала для 2-х мегапиксельных камер, по 2 канала для 3-х и 4-х мегапиксельных камер, по 1 каналу для 5-мегапиксельных камер. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 12Тб. Порт USB 2.0 – 3 шт, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080). Мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики (детекторы должны поддерживаться камерой). Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.



Особенности

- До 8 камер 5-мегапиксельных
 - До 8 камер 4-мегапиксельных
 - До 8 камер 3-мегапиксельных
 - До 8 камер 2-мегапиксельных
 - До 30 к/с на канал для всех камер
 - Запись видео, аудио и кадров на FTP, Dropbox
 - Битрейт Входящий/Исходящий 40/20 Мбит/с
 - HDD до 12 Тб
 - Интеллектуальные детекторы движения, саботажа (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T.
 - HDMI / VGA выход с разрешением 1920x1080
 - Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
 - Поддержка облачного сервиса
 - VMS для объединения регистраторов в единую систему
 - Подключение камер по ONVIF 2.6 и RTSP
- Воспроизведение в архиве по 1 камере
 - Воспроизведение в архиве по 2 камеры
 - Воспроизведение в архиве по 2 камеры
 - Воспроизведение в архиве по 4 камеры

Технические характеристики

Параметры видео	
Видео	До 8 камер 5-мегапиксельных
Воспроизведение	2 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры 3 МП - Воспроизведение в архиве по 2 камеры 4 МП - Воспроизведение в архиве по 2 камеры 5 МП - Воспроизведение в архиве по 1 камере
Отображение	HDMI / VGA(1920×1080)
Кодек	H.265+/H.264+
Битрейт	Входящий/Исходящий 40/20 Мбит/с
Защита от потерь записей	Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox
Разъемы	
Видео	HDMI и VGA (дублирование)
Аудио	HDMI
USB	3 порта USB 2.0
Ethernet	1x100 Мбит/с, 8x100 Мбит/с портов с поддержкой PoE IEEE802.3af/at
Архив	
Емкость архива	12TB (SATA III)
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных пользователей
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики
Аналитика	Детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, детектор скорости (детекторы должны поддерживаться камерой)
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Эксплуатация	
Питание	48 В ±5%, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 96 Вт, мощность PoE – до 65Вт
Габариты	250x235x50 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/48В - Мышь - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.