

2 мегапиксельная антивандальная купольная IP камера с поддержкой звука.

Видеокамера антивандальная купольная с ИК подсветкой двухмегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.8" SONY STARVIS сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DWDR, DNR, ROI, антитуман, H.264/H.265, e-mail, механический ИК фильтр, вход/выход звука (поддержка фантомного питания 12В для микрофона при питании по PoE) DC 12V, PoE, адаптивная ИК подсветка 30м, -40+60 °С.



| Параметры видео | |
|-----------------------------|--|
| Сенсор | 1/2.8 SONY STARVIS IMX307 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м |
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
| Объектив | f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 101°, F=2.0 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Скорость передачи данных | От 64 до 6144 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | Кодирование H.265/H.264 |
| Видеопотоки | 1. H.264/H.265 1920x1080x30, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) 2. H.264/H.265 704x576x30, 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, WDR, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR |
| Тревожные события | Детектор движения, саботажа |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц |
| Наложение водяного знака | До 128x128 24 бит bmp |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° |
| Параметры аудио | |
| Вход | Линейный вход. При питании камеры по PoE на разъеме питания 12В присутствует напряжение 12В 100мА для питания микрофона. |
| Выход | Линейный выход |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS |
| Запись | E-mail по событиям |
| Соединение | DHCP, статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| Пользователи | Не более 10 одновременных пользователей |
| ONVIF | 2.6 |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9...12 В ±5%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
| Габариты | 122x90 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60 °С |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом - Инструкция - Крепежный комплект - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

