

HD 9/50-4 Cage

Это изделие использует давление до 500 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



1 Высоко производительная кривошипно-шатунная помпа

- Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление

2 Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

- Аксессуары и принадлежности хранятся в защищенном отсеке. Все всегда под рукой.

HD 9/50-4 Cage, 1.367-156.0, 2018-11-08

Технические характеристики и комплектация



		HD 9/50-4 Cage
Технические характеристики		
Номер для заказа		1.367-156.0
Штрих-код (EAN)		4039784731011
Рабочее давление	**бар / MPa**	150–500 / 15–50
Производительность	**л/ч**	500–900
Макс. температура воды на входе	**°C**	max. 60
Привод		Электродвигатель 400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	**кВт**	15
Масса	**кг**	190
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	930 × 800 × 920
Комплектация		
Электрический стартер		–
Шланг высокого давления	**м**	10 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	**мм**	700
Веерная насадка		■
Предохранительный клапан		■
Счетчик часов эксплуатации		■

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0


1–7


8


9


11–14


15–16


17


18


19


21


23


24


25


26–27

		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Шланги высокого давления									
Шланг высокого давления 650 бар	1	6.391-848.0						650 бар, M 22 x 1,5.	■
Шланг высокого давления	2	6.391-856.0							□
	3	6.391-857.0							□
	4	6.391-020.0							□
Соединительный шланг DN 10/62Mpa/10м	5	6.391-846.0						650 бар, M 22 x 1,5.	□
Шланг высокого давления 650 бар, M 22*1,5	6	6.391-847.0							□
	7	6.391-019.0							□
Смазка для резьбовых соединений из нержавеющей стали	8	6.280-180.0							□
Удлинители									
P□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □	9	4.775-824.0							■
МК приклад	10	2.639-251.0							□
Strahlrohe									
Струйная трубка	11	4.760-679.0						С держателем сопла.	■
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	12	4.760-653.0							□
Струйная трубка	13	4.760-675.0							□
	14	4.760-677.0							□
Мощные насадки									
Веерное сопло	15	5.765-164.0						15°, 500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	■
Мощное сопло 0030	16	5.765-159.0						500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	□
Дополнительные наборы									
МК устройства контроля водоснабжения	17	2.641-922.0						Для аппаратов с электродвигателем.	□
МК поворотных роликов	18	2.851-028.0							□
Einstrahlige Rotordüsen									
Мощное роторное сопло F3	19	6.415-915.0						500 бар, 1,05 мм, 900 л/ч, M 20 x 1, из нержавеющей стали.	□
Набор форсунок Power Rotary Jet F8 50 MP	20	6.025-437.0							□
Инструмент для замены седла ротора	21	6.025-233.0						Для F3, F4, F1, F25.	□
Rohrreinigung									
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	22	6.470-223.0						Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	□
Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч)	23	5.763-093.0						Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	□
Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч)	24	5.763-094.0						Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	□
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч)	25	5.763-095.0						Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	□
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	26	6.392-401.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	□
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	27	6.392-402.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0


28


29


35


36


40


41


42

		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	28	6.392-403.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Flächenreiniger									
FRI 50 Me 500 Бар	29	2.643-577.0						Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °C. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	☐
Комплект сопел 015 для FRI 50 Me	30	6.415-044.0						Комлпект сопел расчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	☐
Абразивно-струйное приспособление									
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	31	5.401-325.0						Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	☐
Сопло реактивного двигателя	32	6.025-346.0							☐
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	33	6.025-434.0						0,6 мм (комплект 3 шт.).	☐
	34	6.025-256.0						0,6 мм.	☐
Всасывающая трубка	35	6.025-258.0						Для подачи абразивного материала.	☐
Шланг для абразивного материала	36	6.025-308.0						Шланг для абразивного материала	☐
Инструмент для монтажа комплекта сопел	37	6.025-257.0						Для сопел F98.	☐
Абразивный материал	38	6.025-309.0						25 кг, 0,5-1,0 мм.	☐
	39	6.025-310.0						25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen									
	40	9.899-828.0							☐
Точечное сопло F21, сапфировое	41	6.025-222.0						2.500 бар, 0,70 мм.	☐
Заглушка F21 (без отверстия)	42	6.025-237.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Муфта									
Муфта -2xM22x1,5	1	4.403-004.0							□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.