

PORTIKA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СЕРИИ PORTA R

ВНИМАНИЕ

При транспортировке стальные дверные блоки закрыты на цилиндрический замок (цилиндр находится в наборе фурнитуры)

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стальные дверные блоки серии Porta R предназначены для установки в качестве входных дверей в помещениях любого типа.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: дверной блок в сборе, упаковка, сборочные единицы и фурнитура, руководство по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Дверной блок можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении должны быть приняты меры для предотвращения механических повреждений, нарушения заводской упаковки, загрязнения, воздействия атмосферных осадков для сохранения целостности упаковки, изделия и фурнитуры.

Требования к хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

4. УСТАНОВКА

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу дверного блока.

При монтаже дверного блока рекомендуется заполнить все полости по периметру дверной коробки между коробкой и стеной профессиональной монтажной пеной. Дополнительно рекомендуем использование ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) для установки в зазор примыкания металлического наличника к стене.

Перед установкой в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

[далее на обороте](#)

PORTIKA.RU



PORTIKA

[начало на обороте](#)

Неправильная установка дверного блока может повлечь за собой перекося конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

серия	варианты установки	УХЛ (ГОСТ 15150-69), т эксплуатации
PORTA R-2 PORTA R-3 PORTA R-4	отапливаемый подъезд, тёплый тамбур	УХЛ 4.1 +10...+25°C

В случае эксплуатации дверных блоков в качестве входных дверей на первых этажах на поверхностях дверного блока возможно образование конденсата и как следствие – деформация отделочных материалов, что не является недостатками изделия.

Не допускается попадание прямых солнечных лучей и осадков на дверное полотно, а также замковые механизмы, контакт с покрытием дверного полотна цементного раствора, побелки, краски, герметиков, монтажной пены и т.п. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации дверного блока – 1 год со дня продажи. Гарантийному обслуживанию не подлежат дверные блоки в случае:

- нарушения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации;
- проведения ремонта изделия некомпетентными лицами;
- механических повреждений.

Дата продажи _____

Производитель: ООО «ПО «ДМ»,
Российская Федерация, г. Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, д.10, литера У.
Отдел продаж +7 (4912) 203-103,
8 800 100-02-33 бесплатный звонок по России
E-mail: info@portika.ru
www.portika.ru



* не подлежит обязательной сертификации