

HEIDELBERG WOOD COATINGS

HD-HARTWACHS-SIEGEL 811-0001

ВОСК ПОРОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЙ

Описание

ХД-Твёрдый воск запечатывающий поры-Предназначен для всех внутренних работ.Т.к этот продукт является высокостойким,прочным покрытием он применяется для покрытий ступеней лестниц и для полов.

Пример применения

Покрытие методом распыления пистолетом. При нанесении воска в два слоя расход 2*40-50 грамм на метр квадратный.

Как пользоваться

Порозапечатавающий воск поставляется в готовом виде.
Перед употреблением хорошо перемешать.Первое покрытие дерева является грунтование этим же продуктом.
Покрытие производить методом распыления пистолетом с постоянным омешиванием.
Расход 60-80г на метр квадратный.Через 4 часа после покрытия можно производить шлифовку наждачной бумагой на240-320 затем второй раз покрывается окончательным слоем порозапечатавающим воском.На качество сушки влияет температура в камере,
Протяжка воздуха и т.д.Важным при покрытии воском,чтобы в камере была хорошая вытяжка воздуха.
Ёмкости после применения должны быть плотно закрыты,недопускается попадания воздуха.
Уход за поверхностью производить ХД-Чистищим средством 980-0300.
Уход производить только предварительно почищенной поверхностью.
Поверхность покрытая ХД-порозаполняющий воск при шлифовке саморемонтируется.
Постоянный уход за покрытием лестниц,полов производить Маслом для ухода за поверхностью ХД-008-0153.

Техническое описание

Расход 60г на метр квадратный максимально 160г Категория i.

Примечание

Ветошь после применения хорошо промыть и утилизировать отдельно т.к возможность самовоспламенения
Пистолет тщательно промыть.
Перед употреблением тщательно перемишать.Попробовать на пробнике только потом производить покрытие.

Результаты тестов

DIN EN 71-3 Может применяться для изготовления детских игрушек.
DIN V 53160 Teil 1+2 неопасен при попадании в слюну.
Экологически чистый продукт.



Поставка

811-0001-30LH 30л ведро
811-0001-10LK 10л канистра
811-0001-5LK 5л канистра