



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

### CRAMOLIN® CONTACTCLEAN Арт. No.101

#### Описание продукта

CONTACTCLEAN очищает контакты всех типов и эффективно удаляет оксидные и сульфидные слои с любых металлических контактных поверхностей. Одновременно, специальные ингибиторы обеспечивают длительный смазочный эффект и защиту от коррозии. Это снижает контактное сопротивление, которое приводит к сбоям до значений ниже 2 мΩ и исключает падение напряжения. CONTACTCLEAN гарантирует длительное сохранение идеальной эксплуатационной надежности всех электромеханических контактов.

#### Применение

CONTACTCLEAN может быть использован для выключателей всех типов, для скользящих контактов конденсаторов переменной мощности, контактных панелей и реле. А также для очищения и обслуживания металлических поверхностей в электротехнике. CONTACTCLEAN используется для в областях измерительной техники, телекоммуникаций, обработки данных, аэрокосмической и военной индустрии. Особенно подходит для электронного и электрического оборудования автомобиля.

#### Внимание

Электронные устройства должны быть выключены во время чистки, а провод отсоединен от розетки.

Следует принимать во внимание советы производителя по очищению прибора.

Дополнительную информацию о продукте CONTACTCLEAN можно найти в паспорте безопасности.



#### Технические данные

Внешний вид:	красноватая жидкость
Запах:	характерный
Плотность при 25° С:	0,73 [г/см <sup>3</sup> ]
Снижение контактного сопротивления:	< 2[mΩ]
Осадок:	маслянистая пленка
Совместимость материалов:	хорошая
Термостойкость:	до + 80 [° С]

#### Условия / Срок хранения

При соблюдении условий срок хранения продукта составляет 2 года. Упаковку после использования утилизировать вместе с металлоломом.

#### TW LLC & Co. KG

Mühlacker Strasse 149, D-75417 Mühlacker  
Телефон +49 7041 96 34 0, Факс +49 7041 96 34 29  
e-mail [info@itwcp.de](mailto:info@itwcp.de), сайт [www.itwcp.de](http://www.itwcp.de)

Январь 2011