



BLACK MEMBRANA 400

Структура: Black Membrana -покрытие из HDPE с рядами выпуклостей идеально подходит для гидроизоляционной защиты фундамента и стен. А также благоприятствует вентиляции поверхностей, обеспечивая тем самым постоянную циркуляцию воздуха. Наши Мембраны используются не только для защиты гидроизоляции, но и для замены бетонной подготовки

Особенности

Исходный материал	HDPE			
Масса	EN 9864	g/m ²	400	±5%
Толщина поверхности		mm	0,45	±0,1

Физико-химические характеристики

Высота ячейки	EN 9863-1	mm	8	±1
Предел прочности на сжатие	-	kN/m ²	>200	
Разрывная сила в продольном направ.	EN ISO 10319	N/5cm	>250	±10%
Удлинение при разрыве (продольно)	EN ISO 10319	%	>20	±15%
Разрывная сила в поперечном направ	EN ISO 10319	N/5cm	>250	±10%
Удлинение при разрыве (поперечно)	EN ISO 10319	%	>25	±15%

Геометрические характеристики

Стандартные размеры				
Ширина рулона		m	1 / 2 / 2,7	±0,01
Длина рулона		m	20	±0,1
Площадь рулона		m ²	20 / 40 / 41,4	
Вес рулона		kg	8 / 16 / 16,6	±5%
Диаметр рулона		cm	40	