



fastengroup

КРОВЕЛЬНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА WALKWAY PVC TILE EVOFAST®



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Пешеходная дорожка Walkway PVC Tile Evofast® изготовлена из высококачественного ПВХ и подходит для любых гидроизоляционных материалов на его основе. Система шип-паз позволяет качественно и быстро уложить пешеходную дорожку любой длины. Наличие демпфера с 2 сторон на кровельной дорожке препятствует образованию волн в следствии температурного расширения, а отсутствие каналов дренажа на приварных лепестках, исключает попадание сторонних предметов, в том числе и камней, под кровельную дорожку. Противоскользящая поверхность (шипы) на рабочей стороне кровельной пешеходной дорожке обеспечивает безопасное передвижение персонала по кровле.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кровельная пешеходная дорожка Walkway PVC Tile Evofast® предназначена для организации технического прохода на кровле из ПВХ для ее дальнейшего обслуживания и осмотра, с целью безопасного передвижения персонала по кровле, а также предотвращения повреждения гидроизоляционного полотна.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Значение	Ед. измерения
Цвет	Серый	-
Вес	2,15	кг
Температура эксплуатации	От -55 до +80	°C
Толщина	9,4	мм
Длина	600	мм
Ширина рабочей части	600	мм
Ширина приварочной полосы	77,5	мм

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Кровельная пешеходная дорожка Walkway PVC Tile Evofast® собирается из отдельных готовых элементов. Первый элемент дорожки укладывается на мембрану и фиксируется с помощью приваривания струей горячего воздуха сварочных выступов непосредственно к мембране. Следующий элемент укладывается «шип-в-паз» с предыдущим. «Ушки» необходимо располагать таким образом, чтобы они не препятствовали прохождению автоматического сварного аппарата. Следующий элемент достаточно зафиксировать только в одном месте и приварить «ушки» вручную с обеих сторон. При укладке края готовой дорожки привариваются к поверхности основной кровли при помощи автомата горячего воздуха, для этого по краям элементов предусмотрена специальная полоса без тиснения.



fastengroup

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Кровельная пешеходная дорожка Walkway PVC Tile Evofast® осуществляется любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки, условиями погрузки и крепления грузов, действующим на каждом виде транспорта.

УПАКОВКА:

Упаковывается по 5 шт. Упаковка стягивается пропиленовыми лентами.