



Содержание



**Крупногабаритные
радиальные
шины _____ 2**



**Грузовые
радиальные
шины _____ 12**



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires

Крупногабаритные радиальные шины



B01N

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Отличное сцепление и стабильность. Обеспечивает исключительное удобство для оператора. Предназначен для погрузчиков, землеройных машин и оборудования используемого в строительных хранилищах и для загрузки грузовиков.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
17.5R25	L3/E3	☆☆	28.0	14.00/1.5	1348	445	\	167	182
20.5R25	L3/E3	☆☆	29.5	17.00/2.0	1490	521	\	177	193
23.5R25	L3/E3	☆☆	32.5	19.50/2.5	1617	597	\	185	201
26.5R25	L3/E3	☆☆	34.5	22.00/3.0	1750	673	\	193	209
29.5R25	L3/E3	☆☆	43.5	25.00/3.5	1873	750	\	200	216



B02N

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Широкий и устойчивый рисунок протектора. Отличное сцепление и адгезия. Призван обеспечить исключительный комфорт для оператора и сочленённых самосвалов.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
23.5R25	L3/E3	☆☆	32.5	19.50/2.5	1617	597	\	185	201
26.5R25	L3/E3	☆☆	37.0	22.00/3.0	1750	673	\	193	209
29.5R25	L3/E3	☆☆	43.5	25.00/3.5	1873	749	\	200	216
29.5R29	L3/E3	☆☆	43.5	25.00/3.5	1975	749	\	202	218



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



ООО «ИТС-Центр»

КГШ



B02S

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Широкий и устойчивый рисунок протектора. Отличное сцепление и адгезия. Призван обеспечить исключительный комфорт для оператора и сочленённых самосвалов.




РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАНЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
600/65R25	L3/E3	☆☆	35.5	19.50/2.5	1415	606	\	178	187
650/65R25	L3/E3	☆☆	38.5	19.50/2.5	1480	640	\	180	193
750/65R25	L3/E3	☆☆	44.5	24.00/3.0	1610	754	\	190	202
875/65R29	L3/E3	☆☆	52.5	27.00/3.0	1875	879	\	203	214
16.00R25	E4	☆☆	46.0	11.25/2.0	1493	432	\	177	\



B03S

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Превосходное сопротивление износу и повреждению. Длительный срок службы. Хороший грунтозацеп и тяговые характеристики в суровых условиях эксплуатации. Одно из лучших решений для самосвалов.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАНЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
14.00R24	E4	☆☆☆	38.0	10W	1368	382	\	168	\
14.00R25	E4	☆☆☆	38.0	10.00/1.5	1418	383	\	168	\
18.00R25	E4/E4P	☆☆	47.0	13.00/2.5	1673	498	\	185	\



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



B04S

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Уменьшает пробуксовку колёс в плохих условиях эксплуатации; Хорошие тяговые свойства. Специальная стойкость к истиранию; Отличная устойчивость к повреждениям; Подходит для самосвалов.



Rigid dumpers



Bottom dumpers

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАНЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ.	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
18.00R33	E4T	☆☆	54.0	13.00/2.5	1877	498	\	191	\
21.00R35	E4T	☆☆	61.0	15.00/3.0	2052	572	\	201	\
24.00R35	E4T	☆☆	68.0	17.00/3.5	2175	653	\	209	\



B05N

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Расчитана для эксплуатации на высоких скоростях; Превосходная управляемость и комфорт; Промежуточные поперечные блоки в рисунке протектора; Длительный срок службы; Хорошие тяговые характеристики; Подходит для автокранов.



Cranes



Fire&Rescue



Transport



Flatbed

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАНЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ.	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
14.00R24	E2	☆☆☆	23.0	10.00W	1356	382	170	\	\
14.00R25	E2	☆☆☆	23.0	10.00/1.5	1356	382	170	\	\
16.00R25	E2	☆☆☆	28.0	11.25/2.0	1493	432	\	174	\
17.5R25	E2	☆☆☆	28.0	14.00/1.5	1348	445	170	\	\
18.00R25	E2	☆☆☆	28.0	13.00/2.5	1615	498	186	\	\
20.5R25	E2	☆☆☆	31.0	17.00/2.0	1490	521	179	\	\



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



ООО «ИТС-Центр»

КГШ



B06S

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Рисунок протектора разработан для грузовых автомобилей. Обеспечивает защиту на высоких скоростях; Обеспечивает длительный срок службы при эксплуатации в суровых условиях; Отличная сопротивляемость повреждениям; Подходит для различных условий эксплуатации.



Rigid dumpers



Bottom dumpers

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
18.00R25	E4P	☆☆	47.0	13.00/2.5	1673	498	\	185	\
18.00R33	E4P	☆☆	49.0	13.00/2.5	2000	570	\	191	\
21.00R33	E4P	☆☆	54.0	15.00/3.0	2001	571	\	200	\



B07S

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Прочные радиальные шины, предназначены для эксплуатации на тяжёлых вилочных погрузчиках, терминальных контейнерных перевозчиках, ритч-тракерах и прочей индустриальной технике, используемой в тяжёлых условиях.



Terminal tractor



Rough terrain cranes



Container-handler



Reach-stacker

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
18.00R25	E4P	☆☆☆	63.0	13.00/2.5	1680	510	\	\	214



BDRS

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Отличные тяговые характеристики; Длительный срок службы шин; Увеличенная стойкость к порезам и скоростным нагрузкам; Высокая степень защиты в тяжёлых условиях эксплуатации; Разработаны для тяжёлых грузовиков и самосвалов.



Rigid dumpers



Bottom dumpers

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
21.00R35	E4	☆☆	54.0	15.00/3.0	2052	572	\	201	\
24.00R35	E4	☆☆	58.0	17.00/3.5	2160	653	\	209	\
18.00R33	E4	☆☆	54.0	13.00/2.5	1877	498	\	191	\



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



BDTS

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошие тяговые характеристики; Комфортная эксплуатация шин; Теплостойкость при высоких скоростях и стойкость к порезам; Отличное сопротивление проколам; Подходит для широкого спектра условий эксплуатации.



Articulated dump trucks Bottom dump


РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
16.00R25	E4	☆☆	41.5	11.25/2.0	1493	432	\	177	\
23.5R25	E4	☆☆	48.0	19.50/2.5	1673	597	\	185	\
26.5R25	E4	☆☆	52.0	22.00/3.0	1798	673	\	193	\
29.5R25	E4	☆☆	57.0	25.00/3.5	1921	750	\	200	\
29.5R29	E4	☆☆	57.0	25.00/3.5	2023	750	\	202	\
850/65R25	L3/E3	☆☆	48.5	25.00/3.5	1740	852	\	196	207



BGZN

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Разработаны для эксплуатации на высоких скоростях; Закрытая конструкция плечевой зоны протектора; Переменный шаг рисунка протектора для снижения шумовых показателей шин. Специальная устойчивость к истиранию.



Cranes Fire&Rescue Transport Flatbed

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
14.00R24	E2	☆☆☆	23.0	10.00W	1368	382	170	\	\
14.00R25	E2	☆☆☆	23.0	10.00/1.5	1368	382	170	\	\
16.00R25	E2	☆☆☆	28.0	11.25/2.0	1493	432	\	174	\



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



ООО «ИТС-Центр»

КГШ



BXDN

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Специальная глубина протектора. Хорошая тяга на мокрой и грязной дороге. Специально разработанный рисунок протектора гарантирует отличное самоочищение. Подходит для самосвалов, погрузчиков и грейдеров.



Loaders



Dozers



Graders



Articulated dump trucks

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
17.5R25	L3/E3	☆☆	28.0	14.00/1.5	1348	445	\	167	182
20.5R25	L3/E3	☆☆	31.0	17.00/2.0	1490	521	\	177	193
23.5R25	L3/E3	☆☆	42.5	19.50/2.5	1617	597	\	185	201
26.5R25	L3/E3	☆☆	45.0	22.00/3.0	1750	673	\	193	209
29.5R25	L3/E3	☆☆	48.0	25.00/3.5	1873	750	\	200	216



BWYN

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Повышенная износостойкость и тяговые характеристики. Всесезонное использование. Разработаны для грейдеров и кранов работающих на ледяных и заснеженных поверхностях.



Loaders



Graders



Articulated dump trucks



Telescopic Handlers

РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
15.5R25	L2/E2	☆☆	25.0	12.00/1.3	1277	394	\	160	176
16.00R25	E2	☆☆☆	28.0	14.00/1.5	1493	432	174	\	\
17.5R25	L2/E2	☆☆	28.0	14.00/1.5	1348	445	\	167	182
20.5R25	L2/E2	☆☆	31.0	17.00/2.0	1490	521	\	161	193
23.5R25	L2/E2	☆☆	34.0	19.50/2.5	1617	597	\	170	201
26.5R25	L2/E2	☆☆	37.0	22.00/3.0	1750	673	\	193	209
29.5R25	L2/E2	☆☆	43.5	25.00/3.5	1873	749	\	200	216



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



LCHS

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошие тяговые характеристики и защита. Стабильная и комфортная езда. Специальная стойкость к истиранию и увеличенный срок службы протектора. Подходит для широкого спектра условий эксплуатации, таких как карьеры, промышленные зоны, шахты.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
26.5R25	L4/E4	☆☆	57.0	22.00/3.0	1798	673	\	193	209
29.5R29	L4/E4	☆☆	60.0	25.00/3.5	2023	750	\	202	218
35/65R33	L4/E4	☆☆	62.5	28.00/3.5	2075	880	\	207	224



LCHS+

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошие тяговые характеристики и защита. Стабильная и комфортная езда. Специальная стойкость к истиранию и увеличенный срок службы протектора. Подходит для широкого спектра условий эксплуатации, таких как карьеры, промышленные зоны, шахты.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
20.5R25	L5	☆☆	72.0	17.00/2.0	1548	521	\	\	193
23.5R25	L5	☆☆	78.0	19.50/2.5	1673	597	\	\	201
26.5R25	L5	☆☆	87.0	22.00/3.0	1798	673	\	\	209
29.5R25	L5	☆☆	95.0	25.00/3.5	1921	750	\	\	216
29.5R29	L5	☆☆	95.0	25.00/3.5	2023	750	\	\	218
35/65R33	L5	☆☆	97.0	28.00/3.5	2075	880	\	\	224



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



M08S

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Надёжная радиальная шина, предназначенная для тяжёлых вилочных погрузчиков, терминальных тягачей, ритч-тракторов, и прочего промышленного оборудования, применяемого в тяжёлых условиях эксплуатации.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
12.00R24	IND4	☆☆☆	41.5	8.50	1238	325	\	\	178
16.00R25	IND4	☆☆☆	72.5	11.25/2.0	1530	430	\	\	200
18.00R25	IND4	☆☆☆	63.0	13.00/2.5	1680	510	\	\	214
18.00R33	IND4	☆☆☆	73.0	13.00/2.5	1860	510	\	\	219



MWS+

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошая тяга; Стабильная и комфортная езда; Специальная стойкость к истиранию и продолжительный срок службы протектора; Подходит для различных условий эксплуатации, таких как карьеры, промышленные зоны, шахты.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
17.5R25	L5	☆☆	68.0	14.00/1.5	1399	445	\	\	182
20.5R25	L5	☆☆	78.0	17.00/2.0	1548	521	\	\	193
23.5R25	L5	☆☆	87.0	19.50/2.5	1673	597	\	\	201
26.5R25	L5	☆☆	96.0	22.00/3.0	1798	673	\	\	209
29.5R25	L5	☆☆	104.0	25.00/3.5	1921	750	\	\	216
29.5R29	L5	☆☆	104.0	25.00/3.5	2023	750	\	\	218
35/65R33	L5	☆☆	97.0	28.00/3.5	2075	880	\	\	224



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



MWS

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Отличные тяговые характеристики. Длительный срок службы шины. Имеются модели с повышенной устойчивостью к порезам или увеличенным индексом скорости. Высокая степень защиты в тяжёлых условиях эксплуатации. Разработаны для грузовых автомобилей.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ.	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
23.5R25	L4	☆☆	51.0	19.50/2.5	1673	597	\	\	201
26.5R25	L4	☆☆	60.0	22.00/3.0	1798	673	\	\	209



HLG01

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Протектор для каменистых поверхностей и взорванной горной породы, с жёсткой поверхностью и защитой боковины. Специально разработан для большегрузных самосвалов занятых на перевозке руды. Высокая устойчивость к порезам и зазубринам обеспечивает длительный срок эксплуатации шины.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ.	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
27.00R49	E4	☆☆	68.0	19.50/4.0	2702	737	\	223	\
30.00R51	E4	☆☆	74.0	22.00/4.5	2904	823	\	230	\
33.00R51	E4	☆☆	80.0	24.00/5.0	3061	894	\	235	\
36.00R51	E4	☆☆	88.0	26.00/5.0	3233	988	\	241	\
37.00R57	E4	☆☆	89.0	27.00/6.0	3438	1016	\	246	\
40.00R57	E4	☆☆	93.0	29.00/6.0	3594	1097	\	250	\



Крупногабаритные радиальные шины

Off-The-Road Radial Tires



ООО «ИТС-Центр»

КГШ



SMS+

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Гладкий рисунок протектора. Специальная стойкость к порезам и перегрузкам. Приспособлен к самым экстремальным условиям эксплуатации. Применяется в каменно-добывающих карьерах, промышленных зонах и шахтах.



РАЗМЕР	КОД TRA	НОРМА СЛ-ТИ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (ММ)	СТАНДАРТ. ОБОД	РАЗМЕР НОВЫХ НАКАЧАННЫХ ШИН		ИНДЕКС НАГРУЗКИ		
					НАРУЖ. ДИАМ	ШИРИНА	70 КМ/Ч	50 КМ/Ч	10 КМ/Ч
17.5R25	L5	☆☆	65.0	14.00/1.5	1399	445	\	\	182
20.5R25	L5	☆☆	72.0	17.00/2.0	1548	521	\	\	193
23.5R25	L5	☆☆	83.0	19.50/2.5	1673	597	\	\	201
26.5R25	L5	☆☆	90.0	22.00/3.0	1798	673	\	\	209
29.5R25	L5	☆☆	100.0	25.00/3.5	1921	750	\	\	216
29.5R29	L5	☆☆	100.0	25.00/3.5	2023	750	\	\	218
18.00R25	L5	☆☆	80.0	13.00/2.5	1655	515	\	\	204
35/65R33	L5	☆☆	97.0	28.00/3.5	2050	895	\	\	224



Радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов

Truck & Bus Radial tyres

Радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов



RS 686 (100)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Рисунок протектора разработанный для высоких скоростей. Низкий уровень шума. Низкое сопротивление качению. Усиленное сопротивление к истиранию и проколу. Подходит для эксплуатации на автомагистралях.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
7.50R20	14	L	6.0	130/126	770	1885	1700	215	935
9.00R20	16	L	7.0	144/142	900	2800	2650	258	1022
10.00R20	18	L	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053
11.00R20	18	L	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087
12.00R20	18	L	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1122
11R22.5	16	M	8.25	146/143	830	3000	2725	279	1050
315/80R22.5	20	M	9.00	157/154	900	4125	3750	314	1075



RS 687 (200)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошие сцепные свойства и сопротивление скольжению. Отличное поглощение ударов при движении. Прекрасно подходят как для бездорожья, так и для эксплуатации на автомагистралях и шоссе.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
8.25R16LT	16	M	6.50H	128/124	770	1800	1600	235	856
8.25R20	16	L	6.5	139/137	930	2430	2300	232	971
12.00R24	20	K	8.5	160/157	900	4500	4125	313	1226

Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



ООО «ИТС-Центр»

ГРШ



RS 689 (201)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошие тяговые характеристики и устойчивость к повреждениям. Хорошая износостойкость. Высокое значение грузоподъемности. Длительный срок эксплуатации.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
8.25R16LT	16	M	6.50H	128/124	770	1800	1600	235	856
8.25R20	16	L	6.5	139/137	930	2430	2300	232	971



RS 607 (300)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Универсальный рисунок протектора. Хорошие грунтоцепные свойства. Хорошее сопротивление проскальзыванию. Низкий уровень шума. Подходит для всех видов городских и поселковых дорог.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
7.00R16LT	14	L	5.50F	118/114	770	1320	1180	200	776
7.50R16LT	14	M	6.00G	122/118	770	1500	1320	215	805
7.50R20	14	L	6.0	130/126	770	1885	1700	215	935
8.25R16LT	16	M	6.50H	128/124	770	1800	1600	235	856
8.25R20	16	L	6.5	139/137	930	2430	2300	232	971
9.00R20	16	L	7.0	144/142	900	2800	2650	258	1022
10.00R20	18	L	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053
11.00R20	18	L	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087
12.00R20	18	L	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1122
12.00R24	20	K	8.5	160/157	900	4500	4125	313	1226
12R22.5	18	M	9.00	152/149	930	3550	3250	300	1084
13R22.5	18	L	9.75	154/151	830	3750	3450	320	1124
315/80R22.5	20	M	9.00	157/154	900	4125	3750	314	1075



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



RS 605 (301)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Мощный смешанный рисунок протектора. Квазинеzáвисимый рисунок. Встроенное усиление плечевой зоны. Высокие нагрузочные характеристики. Подходит для эксплуатации на всех типах дорог.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
11.00R20	18	L	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087



RS 626 (302)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Великолепные грунтозацепные свойства. Хорошее сцепление с дорогой и эффективность торможения. Обладает высокими нагрузочными и скоростными характеристиками. Созданы для комфортного и уверенного вождения.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
10.00R20	18	L	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053
11.00R20	18	L	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087
12.00R20	18	L	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1122



RS 615 (303)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Рёбристый рисунок протектора. Супервысокий индекс скорости. Высокая износостойкость. Минимальные биения на дороге. Предназначена для эксплуатации на дорогах с хорошим покрытием.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
12.00R24	20	K	8.5	160/157	900	4500	4125	313	1226



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



ООО «ИТС-Центр»

ГРШ



RS 616 (306)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошие тяговые и внедорожные показатели. Отличные грунтозацепные характеристики и устойчивость к истиранию. Высокое значение индекса нагрузки. Хорошая стойкость к проколам.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
8.25R16LT	16	M	6.50H	128/124	770	1800	1600	235	856
10.00R20	18	L	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053
11.00R20	18	L	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087
12.00R20	18	L	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1122



RS 617 (НОВЫЙ)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

С применением уникальной формулы резиновой смеси уменьшается неравномерность износа и скорость износа, показывая отличную производительность. Уникальная канавка протектора для защиты от повреждения гравием. Великолепные показатели противоскольжения. Эффективные показатели снижения шума и отличный теплоотвод, позволяют сделать вождение более комфортным и безопасным.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
10.00R20	18	L	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053
11.00R20	18	L	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087
12.00R20	18	L	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1122



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



AS 618 (308)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хорошая сопротивляемость истиранию и проколам. Высокое значение индекса нагрузки. Отличная тяговая производительность. Отлично подходит как для проселочных дорог так и для шоссе.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
10.00R20	18	K	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053



AS 619 (309)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Прекрасный карьерный рисунок протектора. Отличные тяговые характеристики. Увеличенная глубина протектора. Длительный срок эксплуатации. Хорошее сопротивление к истиранию и проколам. Подходит для эксплуатации в угольных шахтах и горной местности.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
9.00R20	16	J	7.0	144/142	900	2800	2650	258	1022
10.00R20	18	J	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053
11.00R20	18	J	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087
12.00R20	18	J	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1122
12.00R24	20	K	8.5	160/157	900	4500	4125	313	1226



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов



Truck & Bus Radial
tyres

ООО «ИТС-Центр»

ГРШ



RS 625 (НОВЫЙ)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Подходит как на рулевую ось, так и для установки на весь автомобиль. Прекрасная грузоподъемность и высокоскоростные характеристики. Великолепные возможности по предотвращению бокового заноса и водоотводящие свойства.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
8R22.5	14	M	6.00	130/128	830	1900	1800	203	935
9R22.5	16	M	6.75	139/137	930	2430	2300	229	974
10R22.5	16	M	7.5	144/142	900	2800	2650	254	1018
11R22.5	16	M	8.25	146/143	830	3000	2725	279	1054
12R22.5	18	M	9.00	152/149	930	3550	3250	300	1084
13R22.5	18	L	9.75	154/151	830	3750	3450	320	1124
295/80R22.5	16	M	9.00	152/148	850	3550	3150	298	1044
315/80R22.5	20	M	9.00	157/154	900	4125	3750	314	1075
205/75R17.5	14	M	6.00	124/122	760	1600	1500	160	749
225/75R17.5	16	M	6.75	129/127	830	1850	1750	180	776
245/70R17.5	16	M	7.50	136/134	850	2240	2120	192	781
225/70R19.5	14	M	6.75	128/126	760	1800	1700	176	804
265/70R19.5	16	M	7.50	140/138	830	2500	2360	200	866
285/70R19.5	16	M	8.25	146/144	900	3000	2800	216	888



RS 625 + (НОВЫЙ)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Подходит как на рулевую ось, так и для установки на весь автомобиль. Прекрасная грузоподъемность и высокоскоростные характеристики. Великолепные возможности по предотвращению бокового заноса и водоотводящие свойства.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
275/70R22.5	16	M	8.25	144/141	830	2800	2575	276	958



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



AS 627 (386)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Смешение различных типов рисунка протектора существенно расширяет типы дорожного покрытия на котором могут использоваться эти шины, при этом не ухудшая сцепных свойств шин. Обладают прекрасной способностью к самоочищению. Шины обладают высокой стойкостью к порезам, ударам, сопротивлением износу. Применимы для различных дорог с твердым покрытием.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
7.00R16LT	14	K	5.50F	118/114	770	1320	1180	200	781
7.50R16LT	16	K	6.00G	124/120	870	1600	1400	215	810
8.25R16LT	16	K	6.50H	128/124	770	1800	1600	235	862
8.25R20	16	K	6.5	139/137	930	2430	2300	232	975
9.00R20	16	K	7.0	144/142	900	2800	2650	258	1028
10.00R20	18	K	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1059
11.00R20	18	K	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1094
12.00R20	18	K	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1130



AS 628 (388)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Рисунок протектора представляет собой сочетание больших вертикальных пазов, лишённый рулевых канавок и ламелей. Обладает отличными тяговыми и сцепными свойствами. А в конструкции шины применены структуры, обеспечивающие отличную грузоподъемность. Отличная износостойкость и ударопрочность предотвращает расслоение протектора. Предназначены для тяжелых дорожных условий. Не рекомендуется использовать на больших расстояниях.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
10.00R20	18	J	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1056
11.00R20	18	J	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1091
12.00R20	20	J	8.5	156/153	900	4000	3650	310	1128



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



ООО «ИТС-Центр»

ГРШ



AS 629 (396)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

В основном для средних или коротких расстояний перевозки для прицепов или на рулевую ось. Подходит для обычных и хороших дорожных покрытий со средней или высокой скоростью движения. Показывает отличные результаты по водоотводу, антизаносу и обеспечения безопасной и стабильной работы.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА	ИНДЕКС	СТАНД.	ИНДЕКС	ДАВЛЕНИЕ	МАКС. НАГРУЗКА (кг)	ШИРИНА	ДИАМЕТР
	СЛ-ТИ	СКОРОСТИ	ОБОД	НАГРУЗКИ	НАКАЧКИ (кПа)		ПРОФИЛЯ (мм)	(мм)
385/65R22.5	20	K	11.75	160	900	4500	389	1072



AS 656 (НОВЫЙ)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Высокие скоростные и нагрузочные характеристики. Отличная тяга, торможение и сцепные свойства. Прекрасное решение для комфортного вождения.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА	ИНДЕКС	СТАНД.	ИНДЕКС	ДАВЛЕНИЕ	МАКС. НАГРУЗКА (кг)	ШИРИНА	ДИАМЕТР
	СЛ-ТИ	СКОРОСТИ	ОБОД	НАГРУЗКИ	НАКАЧКИ (кПа)		ПРОФИЛЯ (мм)	(мм)
385/65R22.5	20	K	11.75	160	900	4500	389	1072



AS 657 (НОВЫЙ)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Широкие и толстые блоки и увеличенная глубина протектора обеспечивают отличные тяговые характеристики. Шина обладает мощным протектором и большой грузоподъемностью. Обеспечивает длительный срок эксплуатации, хорошие свойства противоскольжения и устойчивость к проколам. Рекомендуется к эксплуатации в шахтах и на горных дорогах.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА	ИНДЕКС	СТАНД.	ИНДЕКС	ДАВЛЕНИЕ	МАКС. НАГРУЗКА (кг)	ШИРИНА	ДИАМЕТР
	СЛ-ТИ	СКОРОСТИ	ОБОД	НАГРУЗКИ	НАКАЧКИ (кПа)	I II	ПРОФИЛЯ (мм)	(мм)
10.00R20	18	D	7.5	149/146	930	3250 3000	273	1070
11.00R20	18	D	8.0	152/149	930	3550 3250	287	1104
12.00R20	18	D	8.5	154/151	830	3750 3450	310	1139



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



RS 658 (600)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Высокая стойкость к истиранию. Большой пробег. Низкая шумность. Рекомендуется для эксплуатации на шоссе.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
11R22.5	16	M	8.25	146/143	830	3000	2725	279	1054
11R24.5	16	L	8.25	149/146	830	3250	3000	279	1103
285/75R24.5	14	M	8.25	144/141	760	2800	2575	283	1050
295/75R22.5	16	L	9.00	146/143	830	3000	2725	298	1010



RS 659 (660)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Хороший грунтозацеп на заснеженной и грязной дороге. Хорошие тяговые характеристики. Отличная износостойкость. Низкий уровень шума. Большой ресурс пробега.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
11R22.5	16	M	8.25	146/143	830	3000	2725	279	1054
11R24.5	16	L	8.25	149/146	830	3250	3000	279	1103
285/75R24.5	14	M	8.25	144/141	760	2800	2575	283	1050
295/75R22.5	16	L	9.00	146/143	830	3000	2725	298	1010



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов



Truck & Bus Radial
tyres

ООО «ИТС-Центр»

ГРШ



AS 675 (755)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Высокая скорость. Большая стойкость к нагрузке. Хорошая тяга, торможение и грунтозацеп. Прекрасное решение для комфортного вождения.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
10.00R20	18	L	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1059
12R22.5	18	M	9.00	152/149	930	3550	3250	300	1084
295/80R22.5	16	M	9.00	152/148	850	3550	3150	298	1044
315/80R22.5	20	M	9.00	157/154	900	4125	3750	314	1075



AS 676 (766)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Высокая скорость. Хорошая стойкость к нагрузке. Хорошее сопротивление боковому скольжению и проскальзыванию по грязи. Подходит для использования на любой оси автомобиля.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
12R22.5	18	M	9.00	152/149	930	3550	3250	300	1084
295/80R22.5	16	M	9.00	152/148	850	3550	3150	298	1044
315/80R22.5	20	M	9.00	157/154	900	4125	3750	314	1075



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



AS 609 (785)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Большая скорость. Высокая стойкость к нагрузке. Хорошая тяга, торможение и грунтозацеп. Прекрасное решение для комфортного вождения.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
11.00R22	18	L	8.0	154/151	930	3750	3450	293	1135
11R22.5	16	M	8.25	146/143	830	3000	2725	279	1054
12R22.5	18	M	9.00	152/149	930	3550	3250	300	1084
13R22.5	18	L	9.75	154/151	830	3750	3450	320	1124
295/80R22.5	16	M	9.00	152/148	850	3550	3150	298	1044
315/80R22.5	20	M	9.00	157/154	900	4125	3750	314	1075
205/75R17.5	14	M	6.00	124/122	760	1600	1500	160	753
225/75R17.5	16	M	6.75	129/127	830	1850	1750	180	782
245/70R17.5	16	M	7.50	136/134	850	2240	2120	192	787
225/70R19.5	14	M	6.75	128/126	760	1800	1700	176	807
265/70R19.5	16	M	7.50	140/138	830	2500	2360	200	869
285/70R19.5	16	M	8.25	146/144	900	3000	2800	216	893



AS 608 (786)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Большая скорость. Высокая стойкость к нагрузке. Хорошая тяга, торможение и грунтозацеп. Прекрасное решение для комфортного вождения.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
						I	II		
11.00R22	18	L	8.0	154/151	930	3750	3450	293	1135
11R22.5	16	M	8.25	146/143	830	3000	2725	279	1054
12R22.5	18	M	9.00	152/149	930	3550	3250	300	1084
13R22.5	18	L	9.75	154/151	830	3750	3450	320	1124
295/80R22.5	16	M	9.00	152/148	850	3550	3150	298	1044
315/80R22.5	20	M	9.00	157/154	900	4125	3750	314	1075



Радиальные шины
для грузовых
автомобилей и
автобусов

Truck & Bus Radial
tyres



AS 606 (НОВЫЙ)

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРА:

Мощный рисунок протектора. Усиленная плечевая зона. Высокая стойкость к нагрузке. Подходит для эксплуатации на всех типах дорог.

РАЗМЕР ШИНЫ	НОРМА СЛ-ТИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	СТАНД. ОБОД	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ (кПа)	МАКС. НАГРУЗКА (кг)		ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	ДИАМЕТР (мм)
12.00R24	20	K	8.5	160/157	900	4500	4125	313	1226

ООО «ИТС-Центр»

ГРШ



АВТОКАМЕРЫ

TUBES

РАДИАЛЬНЫЕ ЛЁГКОГРУЗОВЫЕ
КАМЕРЫ

РАЗМЕР	ВЕНТИЛЬ	КОЛ-ВО
6.50/6.00R15	TR13	28
	TR15	28
6.00/6.50R15	TR13	27
	TR75A	25
6.50/7.00R15	TR13	24
	TR75A	22
	TR440	18
7.25R15	TR177A	15
7.50/8.25R15	TR13	15
	TR177A	14
	TR440	14
	V30207	14
8.25/8.50R15	TR13	12
	TR75A	12
	TR442	12
5.00/5.50R16	TR13	30
	TR15	30
5.75/6.00/6.50R16	TR13	30
	TR75A	20
	V30207	20
6.50/7.00R16	TR13	25
	TR75A	20
7.00/7.50R16	TR13	16
	TR177A	15
	V30207	15
	TR440	15
7.25R16	V177A	15
7.50/8.25R16	V13	15
	TR177A	14
	V30207	14
	TR440	14
	TR1075A	14
	TR13	11
	TR177A	11
	V30207	11
	TR75A	14

РАДИАЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ И
АВТОБУСНЫЕ КАМЕРЫ

РАЗМЕР	ВЕНТИЛЬ	КОЛ-ВО
7.00R20	TR75A	12
7.50R20	TR15	10
	TR75A	10
	V30603	10
8.25R20	TR13	10
	TR175A	10
	V30405	10
	TR442	10
9.00R20	TR15	8
9.00/10.00R20	TR78A	8
	V30605	8
	TR443	8
10.00R20	TR15	7
10.00/11.00R20	TR78A	7
	V30605	7
	TR444	7
11.00R22	TR78A	6
11.00/12.00R20	V30605	6
	TR444	6
11.00R22	TR78A	5
	V30605	5
	TR444	5
12.00R20	TR15	4
	TR78A	4
	V30605	4
	TR444	4
12.00R24	TR78A	4
	V30605	4
	TR444	4
13.00/14.00R20	TR15	3
	TR78A	3
	V30203	3
13.00/14.00R24	TR78A	3
	TR1075A	3
	V30215	3

ГРУЗОВЫЕ И АВТОБУСНЫЕ
КАМЕРЫ

РАЗМЕР	ВЕНТИЛЬ
5.00-8	
6.00-9	
6.50-10	
7.00-12	
7.00/7.50/8.25-15	
10.00-15	
7.00/7.50/8.25-16	
7.00/7.50/8.25-20	
9.00-20	
10.00/11.00-20	
12.00-20	
11.00-22	
13.00/14.00-20	
12.00-24	
13.00/14.00-24	
13.00/14.00-24-25	
9.00R/10.00R20	
11.00R/12.00R20	
10.00R/11.00R22	
13.00R/14.00R20	
12.00R24	
13.00R/14.00R24	



TRA классификация крупногабаритных шин

Код TRA	Рисунок протектора	Рисунок протектора HILO	Скорость	Макс. дистанц. (в одну сторону)
E=EARTHMOVING(Haulage service)				
E-1	Rib Regular		65km/h(40mph)	4km(2.5mi)
E-2	Traction Regular	BWYN B05N	65km/h(40mph)	4km(2.5mi)
E-3	Rock Regular	B01N B02N	65km/h(40mph)	4km(2.5mi)
E-4	Rock Deep Regular	B03S B06S LCHS BDTS B04S BDRS	65km/h(40mph)	4km(2.5mi)
E-7	Flotation		65km/h(40mph)	4km(2.5mi)
L=LOADER AND DOZER (Slow speed service)				
L-2	Traction Regular	BWYN	10km/h(5mph)	76m(250ft)
L-3	Rock Regular	B01N B02N	10km/h(5mph)	76m(250ft)
L-4	Rock Deep Tread	MWS LCHS	10km/h(5mph)	76m(250ft)
L-5	Rock Extra Deep Tread	MWS LCHS+	10km/h(5mph)	76m(250ft)
L-3S	Smooth Regular		10km/h(5mph)	76m(250ft)
L-4S	Smooth Deep Tread		10km/h(5mph)	76m(250ft)
L-5S	Smooth Extra Deep Tread	SMS+	10km/h(5mph)	76m(250ft)
G= GRADER				
G-1	Rib Regular		40km/h(25mph)	Unlimited
G-2	Traction Regular		40km/h(25mph)	Unlimited
G-3	Rock Regular		40km/h(25mph)	Unlimited
G-4	Rock Deep Regular		40km/h(25mph)	Unlimited
HIGH-SPEED SERVICE				
		B05N BGZN	80km/h(50mph)	
IND=INDUSTRIAL				
IND-3	Regular Tread			
IND-4	Deep Tread	B07S M08S		
IND-5	Extra Deep Tread			
C=COMPACTOR				
C-1	Smooth		10km/h(5mph)	Unlimited
C-2	Grooved		10km/h(5mph)	Unlimited



ИНДЕКСЫ грузовых радиальных шин и КГШ



Грузовые и автобусные радиальные шины

SPECIFICATION	PATTERN	SPECIFICATION	PATTERN
7.00R16LT	RS607	8R22.5	RS625
	RS627	9R22.5	RS625
7.50R16LT	RS607	10R22.5	RS625
	RS627		RS608
8.25R16LT	RS607		RS609
	RS616	11R22.5	RS625
8.25R20	RS627		RS658
	RS607		RS659
	RS627		RS686
9.00R20	RS607	11R24.5	RS658
	RS619		RS659
	RS627	12R22.5	RS608
	RS686		RS609
10.00R20	RS607		RS625
	RS616		RS675
	RS617		RS676
	RS618		RS608
	RS619	13R22.5	RS609
	RS626		RS625
	RS627	275/70R22.5	RS625+
	RS628	285/75R24.5	RS658
	RS657		RS659
	RS675	295/75R22.5	RS658
	RS686		RS659
11.00R20	RS605	295/80R22.5	RS608
	RS607		RS609
	RS616		RS625
	RS619		RS675
	RS626	315/80R22.5	RS676
	RS627		RS608
	RS628		RS609
	RS657		RS625
	RS686		RS675
	RS608		RS676
11.00R22	RS609		RS686
	RS607	385/65R22.5	RS629
	RS616		RS656
	RS619	205/75R17.5	RS609
12.00R20	RS626		RS625
	RS627	225/75R17.5	RS609
	RS628		RS625
	RS657	245/70R17.5	RS609
	RS686		RS625
	RS606	225/70R19.5	RS609
12.00R24	RS606+		RS625
	RS607	265/70R19.5	RS609
	RS615		RS625
	RS619	285/70R19.5	RS609
			RS625

Крупногабаритные радиальные шины

SPECIFICATION	PATTERN	SPECIFICATION	PATTERN
12.00R24	M08S	23.5R25	MWS+
14.00R24	B03S		SMS+
	B05N	24.00R35	B04S
	BGZN		BDRS
14.00R25	B03S		B01N
	B05N		B02N
	BGZN		BDTS
15.5R25	BWYN	26.5R25	BWYN
	B02S		BXDN
16.00R25	B05N		LCHS
	M08S		LCHS
	BGZN		MWS
	BWYN		MWS+
17.5R25	B01N		SMS+
	B05N		B02N
	BWYN	29.5R25	BDTS
	BXDN		BWYN
	MWS+		BXDN
	SMS+		LCHS
18.00R25	B03S		LCHS
	B05N		MWS
	B06S	29.5R29	MWS+
	B07S		B02N
18.00R33	M08S		BDTS
	SMS+		LCHS
	B04S		LCHS
	B06S	35/65R33	MWS
20.5R25	BDRS		SMS+
	M08S		B02S
	B01N		B02S
	B05N		B02S
	BWYN		BDTS
	BXDN	600/65R25	B02S
21.00R33	LCHS+	650/65R25	B02S
	MWS+	750/65R25	B02S
	SMS+	850/65R25	BDTS
	B06S	875/65R29	B02S
21.00R35	B04S	27.00R49	HLG
	BDRS	30.00R51	HLG
23.5R25	B01N	33.00R51	HLG
	B02N	36.00R51	HLG
	BDTS	37.00R57	HLG
	BWYN	40.00R57	HLG
	BXDN		
	LCHS+		
	MWS		

Speed Symbol		Load Index									
Speed Symbol	Speed (Km/h)	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
A	5	0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500
A2	10	1	46.2	41	145	81	462	121	1450	161	4625
A3	15	2	47.5	42	150	82	475	122	1500	162	4750
A4	20	3	48.7	43	155	83	487	123	1550	163	4875
A5	25	4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000
A6	30	5	51.5	45	165	85	515	125	1650	165	5150
A7	35	6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300
A8	40	7	54.5	47	175	87	545	127	1750	167	5450
B	50	8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600
C	60	9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800
D	65	10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000
E	70	11	61.5	51	195	91	615	131	1950	171	6150
F	80	12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300
G	90	13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500
J	100	14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700
K	110	15	69	56	218	95	690	135	2180	175	6900
L	120	16	71	58	224	96	710	136	2240	176	7100
M	130	17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300
N	140	18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500
P	150	19	77.5	59	243	99	775	139	2430	179	7750
Q	160	20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000
R	170	21	82.5	61	257	101	825	141	2575	181	8250
S	180	22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500
T	190	23	87.5	63	272	103	875	143	2725	183	8750
U	200	24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000
V	210	25	92.5	65	290	105	925	145	2900	185	9250
W	220	26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500
ZR	above 240	27	97.5	67	307	107	975	147	3075	187	9750
		28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000
		29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300
		30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600
		31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900
		32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200
		33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500
		34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800
		35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150
		36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500
		37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850
		38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200
		39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600

ООО «ИТС-ЦЕНТР»



INDUSTRIAL TYRES
SERVICE LTD

*Больше
чем просто шины*

