



БАГАН
SmartТЕПЛО



ДЫМОСОС термостойкий

ПАСПОРТ Руководство по эксплуатации

∅

НАЗНАЧЕНИЕ.

Дымосос центробежный котельный одностороннего всасывания из листовой углеродистой стали предназначен для отвода дымовых газов из топок водогрейных котлов. Без регулирования оборотов.

Может работать при температуре:

- окружающего воздуха не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C
- перемещаемых газов не выше плюс 250°C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- | | |
|-----------|-------|
| • Дымосос | 1 шт. |
| • Паспорт | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	DC-1.9-220-170	DC-1.9-380-250	DC-2.2-220-250	DC-2.2-380-370
Напряжение питания, В	220	380	220	380
Потребляемая мощность, Вт	170	250	250	370
Частота вращения, об/мин	2700		2700	
Рабочая производительность, м3/час	420	600	630	900
Диаметр рабочего колеса, мм		190		220
Диаметр втягивающего патрубка, мм		154		154
Диаметр выходного патрубка, мм		145		188
Уровень звуковой мощности, дБ	80	80	80	80
Масса в сборе, кг	10,25	10,00	12,8	12,5

Средний ресурс до замены рабочего колеса при рабочей частоте вращения не менее 8000 часов.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении требований данного документа. Транспортировать вентилятор разрешается только в заводской упаковке всеми видами транспорта. При транспортировке следует предохранять вентилятор от осадков. Вентилятор необходимо хранить в сухих помещениях. Запрещается хранить его вместе с химическими веществами, вступающими в реакцию с металлами. При получении груза проверьте целостность упаковки.

