



СПЕЦИФИКАЦИЯ

1- килевая балка, 120x36, дуб, ламинат; 2 - обшивка днища 10мм, фанера ФСФ с оклейкой стеклотканью; 2а - обшивка борта, фанера ФСФ 6мм, с оклейкой стеклотканью; 3 - обшивка крыши полурубки фанера ФСФ 10 мм; 4 - палубный настил, фанера ФСФ 10мм; 5 - фальшкиль, дуб, ламинат 40x60мм; 6 - защитная оклейка стеклотканью 1мм; 7 - флор-тимберс рамного шпангоута/переборки, сосна 20x60мм; 8 - топ-тимберс рамного шпангоута/переборки, сосна 20x60мм; 9 - стрингер корпуса скуловой 45x24, сосна, ламинат; 10 - стрингер палубный 40x20, сосна, ламинат; 11 - стрингер крыши рубки 35x20, сосна, ламинат; 12 - обшивка стенок рубки-догхауза, фанера ФСФ 8 мм; 13 - обшивка днища кокпита, фанера 10мм; 14 - карленс рубки 20x47, сосна; 15 - стрингер днища кокпита 25x40, сосна; 16 - рейка обустройства 40x20, сосна; 17 - настил коек, рундуков, фанера 8мм; 18 - привальный брус 40x40, сосна, ламинат; 19 - полки, зашивки, фанера 6мм; 20 - стрингер промежуточный 20x40, сосна, ламинат; 21 - кница-нащечина, фанера 6мм (с двух сторон); 22 - кница-вкладыш, сосна 20мм; 23 - соединение в шип вполдерева; 24 - настил пайола каюты, фанера 10мм; 25 - бимс 20x50, сосна, ламинат; 26 - полубимс 20x60, сосна; 27 - мягкота коек 50мм, латекс; 28 - галтель, эпоксидный компаунд; 29 - флор, сосна 20мм; 30 - винт крепежный 8мм.; 31 - рейки обустройства кокпита 20x25, сосна; 32 - сидушки кокпита откидные, дуб 18-20мм; 33 - упор сидушек поворотный, дуб; 34 - вертикальные зашивки кокпита, фанера ФСФ 6мм; 35 - поручень, дуб; 36 - комингс рубки, кокпита, фанера 8мм; 37 - штапик R11, дуб; 38 - шпигат R13; 39 - наружный привальный брус 30x15, дуб; 40 - карленс кокпита 15x35, сосна; 41 - планшир, дуб 40x20; 42 - тимберс рубки, сосна 20x50; 43 - блоки плавучести, порозакртытый пенопласт.

КРЕПЕЖ

Конструкция корпуса собирается на эпоксидном клее и крепеже из нерж. стали. Обшивка к набору - шуруп 5x30. Палубный настил к набору - шуруп 5x30, с шагом 50мм. Стрингера к шпангоутам - шуруп 6x50. Дейдвуд - шуруп 8x130. Ламинат килевой балки (1 и 2 слой) к флорам - шуруп 8мм. Фор- и ахтер кницы, брештук - болт М8. Крыша рубки к бимсам - шуруп 5x40. Коминсы рубки и кокпита к набору - шуруп 5x30. Внутреннее обустройство - шуруп 4мм

Данная проектная документация является интеллектуальной собственностью AMARBER DESIGN GROUP и не может быть передана третьим лицам ни на каких условиях, кроме как по согласованию с автором проекта.

КРАБ-620 10.01			
Лист	№ докум.	Подп.	Лист
Разраб.			
Лист			
И.Контр.			
Упр.			

Лист	Масса	Масштаб
Лист		
Лист		