

МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Описание:

Это специальное оборудование, применяется в нефтедобывающей промышленности для обслуживания скважин. Мобильная гидравлическая площадка обслуживания скважин предназначена для работы с фонтанной арматурой и используется при следующих видах работ:

1. проведении различных геофизических исследований;
2. депарафинизации скважин с использованием механического скребка;
3. а также прочих видах работ при освоении и обслуживании скважин.

Конструкция площадки включает:

1. одноосный прицеп для транспортировки площадки автомобильной и тракторной техникой, прицеп оснащен механическими опорами;
2. механизм подъема — опускания с приводом от ручного гидравлического насоса;
3. рабочую площадку с ограждениями;
4. выдвижную лестницу для подъема на рабочую площадку.

Поверхность рабочей площадки и ступеней выполнена из рифленых листов металла, исключающих скольжение при работе в неблагоприятных погодных условиях. Подъем площадки осуществляется ручным гидравлическим насосом и не требует значительных физических усилий. Диапазон рабочих температур от +45 до -40°C. Максимальное время развертывания в рабочее положение не более 15 минут. Максимальная высота подъема площадки составляет 3,5 м.

Спецификация:

Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм, не более	6200x2500x3000
Габаритная высота МГПО в рабочем положении, не более, мм	4300
Диапазон изменения высоты пола рабочей площадки, мм:	1400...3500
Размеры рабочей площадки (Д х Ш), мм, не более	3000*2200
Привод подъема площадки	Ручной, гидравлический
Усилие на ручке гидравлического насоса, не более, кг	35
Максимальная нагрузка на рабочую площадку, кг	300
Максимально допустимая скорость ветра при эксплуатации ПОСП, м/с	12
<u>Время подъема рабочей площадки, мин, не более:</u>	
<i>при температуре окружающего воздуха до - 21°C</i>	7
<i>при температуре окружающего воздуха до - 40°C</i>	15
Время опускания рабочей площадки не более, мин,	2
Емкость бака для гидравлической жидкости, л	8
Скорость передвижения, не более, км/ч	30
Дорожный просвет, мм, не менее	330
Ширина колеи, мм	1700
Количество колес, шт	2
Масса не более, кг	2200
Шины	8,25 — R20
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до +40

ФОТО МГПО:



pk-se.ru