

Z 600 Двусторонний передвижной трап с легкосплавными ступенями и площадкой



Подъём и спуск с двух сторон, возможность работать, стоя на ступенях, высокая мобильность и хорошая устойчивость благодаря четырём подпружиненным роликам.

- Отвечает новому европейскому стандарту DIN EN 131-7.
- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам из алюминиевого экструдированного профиля.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая рабочая площадка: 600 × 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м с двух сторон.



Примечание:

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.



Опции (см. также с. 196/197)

Высота площадки без перил, м	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Площадь, опоры, м	Вес, кг	Кат. №
0,72	3	0,77 × 1,51	31,2	41981
0,96	4	0,82 × 1,79	36,0	41982
1,20	5	0,87 × 2,06	41,0	41983
1,44	6	0,93 × 2,34	46,2	41984
1,68	7	0,98 × 2,62	51,7	41985
1,92	8	1,03 × 2,90	57,5	41986

Доп. комплектующие

Наименование	Кат. №
Поручень (4–6 ступени)	41970
Поручень (7–8 ступеней)	41959
Лоток	41967



05

Z 600 Двусторонний передвижной трап со стальными решётчатыми ступенями и площадкой




При использовании во влажных помещениях снижается риск поскользнуться на решётчатых ступенях.

- Отвечает новому европейскому стандарту DIN EN 131-7.
- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам из алюминиевого экструдированного профиля.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая рабочая площадка: 600 × 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Перила высотой 1,00 м с двух сторон обеспечивают максимальную безопасность.



Примечание:

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.



Опции (см. также с. 196/197)

Высота площадки без перил, м	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Площадь, опоры, м	Вес, кг	Кат. №
0,96	4	0,82 × 1,79	59,2	41962
1,20	5	0,87 × 2,06	70,1	41963
1,44	6	0,93 × 2,34	80,7	41964
1,68	7	0,98 × 2,62	92,0	41965

Доп. комплектующие

Наименование	Кат. №
Поручень (4–6 ступеней)	41970
Поручень (7–8 ступеней)	41959
Лоток	41967