

Спецконструкция**данные клиента**

дата _____

Фирма _____

контактное лицо _____

запрос ☐предложение ☐заказ ☐

количество _____

дата заказа _____

номер _____

номер запроса _____

тех. данные

ступени/платформа	алюминий рифленый (стандарт 175мм при 60° / 225мм при 45°)			
	решетка стальная	Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°		
	перфорированная сталь			
	решетка алюминиевая			
	перфорированный алюминий			
размеры	кол-во ступеней с платформой			шт
	угол наклона (стандарт 60° oder 45°)	α		°
	высота платформы	A		мм
	высота до нижнего края платформы			мм
	длина платформы (стандарт 700 мм)	L		мм
	ширина ступеней/платформы (стандарт 600 / 800 / 1000)	B		мм
	вылет	D		мм
	ширина ступеней	E		мм
	Выступление платформы слева/справа/спереди			
	Длина выступления платформы	F		мм
	нагрузка на ступени (стандарт 150 кг)			кг
	макс. нагрузка на платформу (стандарт 300 кг/м²)			кг/м²
	общая нагрузка			кг
Поручни/ограждения	перила слева			съёмные
	перила справа			съёмные
	ограждение платформы слева			съёмные
	ограждение платформы справа			съёмные
	ограждение платформы спереди			съёмные
	выход с платформы слева/справа/спереди			
Шасси	ширина траверсы стандарт			
	укороченная траверса вкл. балласт (мин. = размер B + 100mm)	C		мм
	траверса с роликами без тормозов на опорной части			
	траверса с рулевыми роликами Ø160мм (высота траверсы 280мм)	G		
	центральный тормоз с 1 рычагом			
Дополнения	маркировка ступеней			
	ограничитель входа			
	цепочка			
	дверка			
	съёмная полка для инструментов			
	перила с противоскользящим покрытием			
	защита канта платформы			
	Пластмассовые колпачки для болтов			
тех. описание	не требуется			
	паспорт на продукцию			
	сертификат независимой проверки			
	статическое измерение			
	другое:			

примечание**чертеж**