

Вышка изолирующая съёмная с лестницами

Вышка изолирующая съёмная с лестницами из стеклопластика швеллерного типа черт. К740.00.000СБ в своем составе имеет сборочную единицу «Рама» черт.К740.00.200СБ, которая предназначена для крепления на ней двух лестниц, а так же четырех колес и обеспечивает плавное передвижение «Вышки изолирующей съёмной с лестницами из стеклопластика швеллерного типа» черт. К740.00.000СБ по железнодорожному полотну.

1) Рама вышки изолирующей К740.00.200СБ

Изготовлена по чертежу с соблюдением всех допусков формы и расположения поверхностей на чертежах ГОСТ 2.308-79. Покрашена согласно чертежа краской порошковой RAL9005 цвет черный. Рама имеет «Пояс шунтирующий», изготовленный по чертежу К740.03.000СБ с обязательно закрепленной на «Поясе шунтирующем» Сеткой 2-20-2С ГОСТ3826-82 ВхL=860x1530 мм. «Пояс шунтирующий» покрашен краской порошковой RAL9005 цвет черный. Рама устанавливается на четыре «Колеса», выполненные согласно чертежа К678.00.000СБ. Три колеса окрашены краской порошковой RAL9005 цвет черный, одно колесо краской порошковой RAL3001 цвет красный. Обода всех колес колеса черт.К678.00.101 без шва и со строго выдержанным допуском по отклонению радиального биения. Рама имеет ручки по чертежу К740.00.007, изготовленные из материала: смесь резиновая 44-3 (грVI-1а-19) ТУ2512-046-00152081-2003.

2) Лестница стеклопластиковая для съёмных вышек Лш-90x48-01.000

Черт.Лш-90x48-01.000 предназначена для установки на «Раму» черт.К740.00.200СБ и крепления на лестницы «Площадки» черт. К740.02.000СБ. Лестница стеклопластиковая для съёмных вышек изготовлена из стеклопластикового профиля СППЭИ-112 ГОСТ 27380-87 по чертежу Лш-90x48-01.000. Лестница стеклопластиковая для съёмных вышек имеет раскос РСП-1 (черт.РДш-300.000СБ), (Раскос РСП-2 черт.РКш-1225.000СБ), стаканы нижние черт.К740.13.000СБ, стаканы верхние черт.К740.14.000СБ

3) Лестница стеклопластиковая навесная Лш300.00.000

Предназначена для проведения с нее работ на контактной сети. Лестница стеклопластиковая навесная для вышек изготовлена из стеклопластикового профиля СППЭИ-112 ГОСТ 27380-87 по чертежу Лш300.00.000. Лестница стеклопластиковая навесная имеет четыре «Стакана» изготовленных по чертежу черт.ЛШ300.01.110СБ. Лестницы окрашены в местах, указанных в конструкторской документации, краской:

- ЭП-140 ГОСТ 24709-81 цвет красный;
- ЭП-140 ГОСТ 24709-81 цвет черный;
- ХВ-785 ГОСТ 7313-75 цвет серый.