ООО «СФЕРА»
ИНН 7839057113 КПП 783901001
190068, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова 126-А, пом.6-Н
тел. 8-812-309-91-40; 8-800-250-12-27;
e-mail: 2488805@list.ru;
PK-SE.RU

ПАСПОРТ

ЛЕСТНИЦА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЛУД-1-2,5 (2500х680 мм)



8-800-250-12-27
г. Санкт-Петербург
PK-SE.RU

ООО «СФЕРА»
ИНН 7839057113 КПП 783901001
190068, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова 126-А, пом.6-Н
тел. 8-812-309-91-40; 8-800-250-12-27;
e-mail: 2488805@list.ru;
PK-SE.RU

1. Назначение

Лестница универсальная деревянная ЛУД 1-2,5, отвечающая требованиям «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениям».

Используется для проведения ремонта оборудования и других подсобных или строительно-монтажных работ.

2.Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметров	Нормы
1.	Длина лестницы	2500 мм
2.	Ширина нижней части лестницы	680 мм
3.	Ширина верхней части лестницы	680 мм
4.	Шаг ступеней	340 мм
5.	Количество ступеней	7
6.	Металлические упоры 80 мм	2
7.	Крюки для навешивания 70 мм	-
8.	Масса лестницы	13 кг
9.	Допускаемая нагрузка на ступень	100 кгс
10.	Допускаемая нагрузка на каждую	120 кгс

3. Комплектность

3.1. Лестница деревянная - 1шт.

3.2. Паспорт.

4 . Требования по технике безопасности.

Подъем на лестницу до ее фиксации производить только в присутствии помощника, придерживающего лестницу у основания.

ПОМНИТЕ! Безопасность и здоровье работающего на высоте зависят от соблюдения требований «Правил работ на высоте», а также «Инструкций по охране труда» предприятия, эксплуатирующего данное изделие.

5. Устройство изделия.

Стойки(тетивы) лестниц изготовлены из сосны первого сорта по ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород» влажностью не более 15%.

Ступеньки лестниц изготовлены из березы первого сорта по ГОСТ 2695, влажностью не более 15%.

Ступеньки закреплены в стойках на влагостойком клее.

Стойки (тетивы) лестницы в двух местах стянуты металлическими стяжными болтами-шпильками диаметром 8 мм.

Климатическое исполнение «У», категория 1 по ГОСТ 15150 для работ при температуре окружающей среды в пределах от -45°С до +60°С и относительной влажности до 100% при температуре +25°С.

Тетивы и ступени лестницы пропитаны антисептиком - огнебиозащитным средством для древесины (УЛТАН). Оно предохраняет материал от гниения, насекомых-древоточцев и плесени внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходами.

Рекомендуется повторно пропитать тетивы и ступени лестницы огнебиозащитным, через 3 года.

6. Подготовка к работе.

До начала работы необходимо обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. Запрещается находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку.

Лестница считается устойчивой, если её верхняя часть плотно прилегают к опоре, а нижняя часть плотно прижата к твердой горизонтальной поверхности.

7. Техническое обслуживание.

В ежедневное техническое обслуживание лестницы деревянной входит ее осмотр, очистка от загрязнения мягкой х/б или иной тряпкой, при необходимости смоченной водой и отжатой.

Повреждения и следы коррозии на металлических деталях, при необходимости зачистить и покрыть составом не разрушающим общий слой окраски.

8. Правила хранения и транспортирования.

Храните лестницу деревянную под навесом.

Перевозку лестницы деревянной следует производить любым видом транспорта, обеспечивающим её сохранность от механических повреждений нарушений окраски, загрязнения и др.

ООО «СФЕРА»
ИНН 7839057113 КПП 783901001
190068, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова 126-А, пом.6-Н
тел. 8-812-309-91-40; 8-800-250-12-27;
e-mail: 2488805@list.ru;
PK-SE.RU

9. Свидетельство о приемке.

Лестница деревянная универсальная изготовлена в соответствии с действующей документацией и признана годной для эксплуатации.

Предприятие (организация) – изготовитель: ООО «СФЕРА»

Дата выпуска:_____ г.

Партия № _____

Количество изделий – _____ *шт.*

Порядковые номера изделий:_____

Протокол испытаний № _____от _____г.

Нач. производства_____/Зингеров Н. Н./

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации лестницы универсальной деревянной - 12 месяцев с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия.

Гарантии подлежит только брак, связанный:

а) с нарушением производственных процессов;

б) с некачественным материалом.

Не подлежат гарантии:

а) части изделия, подверженные естественному износу при использовании продукции;

б) повреждения продукции, которые:

- являются следствием естественного износа в процессе использования изделия
- возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению; из-за нарушения покупателем правил использования продукции или хранения её;

в) изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонтам не со стороны производителя;

г) незначительные отклонения от технических характеристик, влияющих на качество изделия.