



Подъем на высоту с использованием лестничных маршей. Возможность подъема с коробами, грузом, инструментом в руках


- ▶ Вышка собирается из двухметровых и метровых вертикальных рам, которые стыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами
- ▶ Подъем осуществляется по наклонным лестничным маршрутам с удобными рифлеными ступенями
- ▶ Каждый маршрут оснащен перилами - ограждениями
- ▶ Используются диагональные и горизонтальные связи (стяжки)
- ▶ Широкая рабочая площадка ($1,4 \times 2,0$ м) из влагостойкой нескользящей фанеры с люком
- ▶ Количество промежуточных площадок: от 1 до 4, в зависимости от модели
- ▶ Вышки габаритной высотой более 7 м оснащены консолями - стабилизаторами, 4 шт
- ▶ Монтируется на компактном основании из стальных стяжек

Нагрузка на площадку — 571 кг Рабочая высота: от 4 до 12м



Лестничный маршрут

с комфорными рифлеными ступенями позволяет подниматься с грузом в руках



Перила-ограждения

установлены на каждоммаршев для вашей безопасности



Сборка без инструментов

рамыстыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами



Консоли-стабилизаторы

обеспечивают дополнительную устойчивость вышек



Поворотные колеса со стопорами

позволяют комфортно перемещать вышку

