


## Лестница с платформой, передвижная, односторонняя


- Легкая конструкция из устойчивого к коррозии и погодным условиям алюминиевого профиля высокой прочности
- Небольшая занимаемая площадь идеальна для работы между стеллажами, позволяет легко маневрировать между ними
- Платформа из рифленого алюминия 600 x 700 мм
- Пластмассовые наконечники на стойках
- Алюминиевые перила  $\varnothing = 40$  мм с интегрированной планкой на уровне колен, высотой 1000 мм
- Геометрические, прочные соединения между перилами платформы и поручнями повышают безопасность и надежность
- Поставляется в разобранном виде с прилагаемой подробной инструкцией по сборке для быстрого монтажа на месте
- Прошла проверку в TÜV/GS, соответствует требованиям и нормам DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 и BGV D 36



Геометрические, прочные соединения между перилами и поручнями




Ширина алюминиевых рифленых ступеней 175 мм



4 поворотных ролика ( $\varnothing 125$  мм), стопорящихся при подъеме по лестнице, 2 со стояночным тормозом



Арт. № 820181



**Примечание:**  
При высоте платформы более 1,00 м в соответствии с BGI 637 необходимо устанавливать поручни с обеих сторон.  
Поэтому заказ поручней является обязательным.

Рабочая высота до, м	А	2,71	2,95	3,19	3,43	3,66	3,90
Высота платформы, м	В	0,71	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Количество ступеней		3	4	5	6	7	8
Занимаемая площадь, м		0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Вес около, кг		28,4	31,9	34,5	37,6	50,0	61,9
Общ. вес с перилами, кг		30,5	34,0	37,3	40,4	53,4	65,4
Арт. №		820136	820143	820150	820167	820174	820181

Поручень							
Количество ступеней		3	4	5	6	7	8
Арт. № Поручень справа		820426		820433		820440	
Арт. № Поручень слева		820457		820464		820471	
Запасные части							
По 1 шт.		Ходовой ролик, $\varnothing 125$ мм			Ходовой ролик, $\varnothing 125$ мм, со стопором		
Арт. №		820402			820419		



Арт. № 820181



Арт. № 820181