



Лестницы с платформой

15

Односторонняя передвижная лестница с платформой

с. 90

Двухсторонняя передвижная лестница с платформой

с. 91

Лестница с платформой Vario kompakt

с. 92

STABILO® Professional

Односторонняя передвижная лестница с платформой



Легкая конструкция из алюминиевых профилей высокой прочности.

- + Небольшая ширина, идеально подходит для работы вблизи стеллажей
- + Размеры площадки: 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Трехсторонние перила платформы Ø 40 мм и высотой 1,00 м, со встроенной защитной планкой на уровне колен
- + Геометрически замкнутые, плотно прилегающие стыки между поручнями и перилами платформы повышают уровень безопасности
- + 4 самостопорящихся направляющих ролика (Ø 125 мм), из которых 2 оснащены фиксаторами
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов



Платформы высотой 1,00 м и более, в соответствии с правилами BGI 637, должны оснащаться поручнями с двух сторон. В соответствии с этим требованием поручни следует включить в заказ в качестве комплектующих изделий



Количество ступеней			3	4	5	6	7	8	
1		A макс. (≈)	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
2		B (≈)	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
		D (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Площадь основания (Ш x Д, ≈)			м	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Вес лестницы с платформой			кг	30	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8
Арт. №				820136	820143	820150	820167	820174	820181
Поручень									
Количество ступеней				3	4	5	6	7	8
Арт. № правого поручня				820426		820433		820440	
Арт. № левого поручня				820457		820464		820471	
Вес одного поручня			кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Запасные части									
По 1 шт.				Роликовая опора Ø 125 мм		Роликовая опора Ø 125 мм с фиксатором		Опорная пробка	
Арт. №				820402		820419		211231	

STABILO® Professional

Двухсторонняя передвижная лестница с платформой

Легкая конструкция из алюминиевых профилей высокой прочности.


- + Небольшая ширина, идеально подходит для работы вблизи стеллажа
- + Размеры площадки: 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Двухсторонние перила платформы Ø 40 мм и высотой 1,00 м, со встроенной защитной планкой на уровне колен
- + Геометрически замкнутые, плотно прилегающие стыки между поручнями и перилами платформы повышают уровень безопасности
- + 4 самостоющих направляющих ролика (Ø 125 мм), из которых 2 оснащены фиксаторами
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов



Платформы высотой 1,00 м и более, в соответствии с правилами BGI 637, должны оснащаться поручнями с двух сторон. В соответствии с этим требованием поручни следует включить в заказ в качестве комплектующих изделий



15

Количество ступеней				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A макс. (≈)	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
2		B (≈)	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
		D (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Площадь основания (Ш x Д, ≈)			м	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Вес лестницы с платформой			кг	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
Арт. №				820235	820242	820259	820266	820273	820280
Поручень									
Количество ступеней				3	4	5	6	7	8
Арт. № правого поручня				820426		820433		820440	
Арт. № левого поручня				820457		820464		820471	
Вес одного поручня			кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Запасные части									
По 1 шт.				Роликовая опора Ø 125 мм		Роликовая опора Ø 125 мм с фиксатором		Опорная пробка	
Арт. №				820402		820419		211231	



STABILO® Professional

Лестница с платформой Vario kompakt

Односторонняя складная алюминиевая лестница с платформой, оснащенная инновативной системой стабилизации

- + Большая платформа (650 x 600 мм) с рифленой поверхностью
- + Использование траверс различной длины и балластировка обеспечивают достижение больших рабочих высот при малой площади основания
- + Рифленые ступени шириной 80 мм обеспечивают безопасность подъема
- + С поручнями по обеим сторонам и трехсторонними перилами платформы
- + Целесообразно использовать в узких проходах между стеллажами, рабочая высота более 4 м при ширине всего лишь 820 мм
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов



Количество ступеней				5	6	7	8	9		8	9	10	12		10	12	14
1		A макс. (≈)	м	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10		3,90	4,10	4,35	4,75		4,35	4,75	5,30
2		B (≈)	м	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10		1,90	2,10	2,35	2,75		2,35	2,75	3,30
		D (≈)	м	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15		2,95	3,15	3,40	3,80		3,40	3,80	4,35
Вес изделия (без балласта)			кг	37	38	39	44	45		47	48	49	51		50	52	54
Балласт			кг	20	40	60	60	80		20	20	40	60		0	0	20
Макс. ширина установочной поверхности			м	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82		1,44	1,44	1,44	1,44		2,07	2,07	2,07
Макс. глубина установочной поверхности			м	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72		1,61	1,72	1,84	2,05		1,84	2,05	2,30
Арт. №				833006	833013	833020	833037	833044		833143	833150	833167	833174		833358	833365	833372