



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Складная вышка ProTec® XS

редакция 1.0 © 2011 KRAUSE-Werk

pk-se.ru



СОДЕРЖАНИЕ



1. Технические данные:	3
2. Производитель:	4
3. Действующие нормы, строительные допуски.....	4
4. Гарантийные обязательства.....	4

pk-se.ru

1. Технические данные

Мобильные монтажные подмости

- Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка до 200 кг/м²
- Быстрый монтаж без инструментов, алюминиевые подмости состоят только из 5 элементов
- Небольшие размеры позволяют свободно проезжать через дверные проемы в собранном состоянии
- Благодаря изменению высоты платформы с интервалом от перекладины к перекладине возможна установка подмостей на лестницах и уступах
- Идеальны для внутренних работ



Рабочая высота до, м	A	3,00	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
Высота площадки, м	B	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
Высота вышки, м	C	1,80	2,80	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Перечень элементов	Арт. №	920003	920126	920027	920034	920041	920058	920065	920072	920089	920096
Складной база (вертикальная и складная рамы)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вертикальная рама 2 м	915016	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8
Вертикальная рама 1 м	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	-	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Горизонтальная перекладина	912206	-	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина 2 м	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая подпора	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 125 мм	714169	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Комп-т роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте	914309	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пятя	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общий вес около, кг		37,0	69,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0

Дополнительное оснащение / запчасти:	Арт. №	Дополнительное оснащение / запчасти:	Арт. №
Балластный грузик 10 кг	704306	Стабилизационный комплект 1,20 м	910059
Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали М5 х 60 мм	718860	Стабилизационный комплект 1,50 м	910066
Страховочный зажим площадки М5 х 90 мм	718853	Ролик Ø 125 мм или Ø 150 мм регулируемый по высоте (шт.)	714107 / 914101



2. Производитель

Производителем данных вышек является фирма:
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D 36304 Alsfeld
телефон: 0 66 31 / 795-0
телефакс: 0 66 31 / 795-139

3. Действующие нормы, строительные допуски

Складная вышка ProTec® XS
соответствуют норме EN 1298



4. Гарантийные обязательства

Подробное изложение гарантийных обязательств представлено в общих условиях продажи и поставки поставщика. На дефекты материала гарантийные обязательства действуют в течение 3-х лет со дня продажи. Производитель может по своему усмотрению поменять или отремонтировать повреждённую деталь. Для гарантийных обязательств, согласно документации, действует инструкция по монтажу и применению, действующая на день приобретения. Гарантийные права теряются при одном или нескольких следующих обстоятельствах:

- Неознакомление или несоблюдение требований инструкции по монтажу и применению. В особенности требования безопасности, описание сфер применения и сфер, где применение не разрешено, предписания по уходу и техническому обслуживанию, правила монтажа и демонтажа.
- Недостаточная квалификация или неполное информирование рабочего персонала
- Применение не оригинальных запасных частей или принадлежностей
- Применение повреждённых или неисправных составных частей
- Мы оставляем за собой право на технические изменения
- увеличение рабочей высоты посредством лестниц, ящиков или других предметов
- За опечатки ответственности не несём

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта

Auez Veidner

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D - 36304 Alsfeld
Postfach 520
D - 36295 Alsfeld
Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584