

Z 600 Передвижные односторонние лестницы-подмости



Противоскользящие ступени Safer Step Technology делают безопасным подъём и спуск, а очень большая площадка позволяет работать в удобной и устойчивой позе.

- 2 консольных ролика Ø125 мм.
- Большая рабочая площадка: 600 × 800 мм.
- Перила с трёх сторон площадки.
- Перила площадки высотой 1,10 м с планками на уровне коленей и ступней.
- Отвечают новому европейскому стандарту DIN EN 131-7.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.

Примечание:
Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.

Высота площадки, м	Рабочая высота, м	Длина траверсы, мм	Кол-во траверс	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Вес, кг	Кат. №
0,79	2,80	1050	1	3	18,0	40063
1,05	3,05	1250	1	4	24,0	40064
1,31	3,30	1150	2	5	24,5	40065
1,57	3,60	1400	2	6	26,5	40066
1,83	3,80	1500	2	7	30,3	40067
2,09	4,10	1600	2	8	32,0	40068



Доп. комплектующие

Наименование	Кат. №
Поручень (3–5 ступеней)	40060
Поручень (6–8 ступеней)	40061
Лоток	41967

Z 600 Передвижные двусторонние лестницы-подмости



Подъём с двух сторон и максимум рабочего пространства на площадке.

- 2 консольных ролика Ø125 мм.
- Большая рабочая площадка: 600 × 800 мм.
- Перила площадки (с обеих сторон) высотой 1,10 м с планками на уровне коленей и ступней.
- Отвечают новому европейскому стандарту DIN EN 131-7.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.

Примечание:
Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.

Высота площадки, м	Рабочая высота, м	Длина траверсы, мм	Кол-во траверс	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Вес, кг	Кат. №
0,79	2,80	1050	1	3	23,5	40073
1,05	3,05	1250	1	4	26,5	40074
1,31	3,30	1150	2	5	29,5	40075
1,57	3,60	1400	2	6	32,5	40076
1,83	3,80	1500	2	7	37,0	40077
2,09	4,10	1600	2	8	38,5	40078



Доп. комплектующие

Наименование	Кат. №
Поручень (3–5 ступеней)	40060
Поручень (6–8 ступеней)	40061
Лоток	41967

