

Переход**данные клиента**

дата _____

Фирма _____

контактное лицо _____

запрос ☐предложение ☐заказ ☐

количество _____

дата заказа _____

номер _____

номер запроса _____

тех. данные

ступени/платформа	алюминий рифленый (стандарт 175мм при 60° / 225мм при 45°)		
	решетка стальная	Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°	
	перфорированная сталь		
	решетка алюминиевая		
	перфорированный алюминий		
размеры	кол-во ступеней с платформой		шт
	угол наклона (стандарт 60° oder 45°)	α	°
	высота платформы	A	мм
	высота до нижнего края платформы		мм
	длина платформы (стандарт 700 мм)	L	мм
	ширина ступеней/платформы (стандарт 600 / 800 / 1000)	B	мм
	общая ширина вкл. Поручни	C	мм
	вылет	D	мм
	ширина ступеней	E	мм
	lichte Plattformbreite	F	мм
	нагрузка на ступени (стандарт 150 кг)		кг
	макс. нагрузка на платформу (стандарт 300 кг/м²)		кг/м²
	общая нагрузка		кг
	поручни/ограждения	перила слева	
перила справа			steckbar
ограждение платформы слева			steckbar
ограждение платформы справа			steckbar
выход с платформы слева/справа			
Дополнения	маркировка ступеней		
	ограничитель входа		
	цепочка		
	дверка		
	съемная полка для инструментов		
	перила с противоскользящим покрытием		
	защита канта платформы		
тех. описание	Пластмассовые колпачки для болтов		
	не требуется		
	паспорт на продукцию		
	сертификат независимой проверки		
	статическое измерение		
другое:			

примечание**Чертеж**