



**ПЛОЩАДКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ПОЛУВАГОНОВ - «ЛНП»
С ОТКИДНЫМ ТРАПОМ И ЛЕСТНИЦАМИ**

П А С П О Р Т

ООО «СЕРА»
8 800 250 12 27
PK-SE.RU
2017

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Площадка навесная на полувагон ПНП (далее площадка) предназначена для обеспечения труда работающих на высоте при разгрузке-погрузке полувагонов.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Площадки могут применяться в помещениях и на открытом воздухе при температуре от минус 40° С до плюс 30° С и относительной влажности до 100%. Площадка изготавливается из алюминиевых сплавов марок АМЕ и АД31Т. Все соединения выполнены на сварке. Допустимая нагрузка не более 2000 Н (200 кгс) равномерно распределенная по площадке. Предназначена для работы двух человек. При эксплуатации площадки строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, (М)	ШИРИНА, (М)	МАССА, (КГ)
ПЛОЩАДКА СО СХОДНЕЙ	1 500	800	39,0
ЛЕСТНИЦА ВНУТРЕННЯЯ	2 200	680	9,7
ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ	3 700	500	13,4

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:

- площадка со сходней* 1 шт.
- лестница наружная 1 шт.
- лестница внутренняя 1 шт.
- паспорт (на партию до 10 штук) 1 шт.

* возможна поставка площадки без сходни

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование площадок допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах. Площадки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Площадка навесная для полувагона ПНП соответствует ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 26887-86, а также отвечает требованиям конструкторско-технологической документации, прошла грузовые испытания и признана годной к эксплуатации

Штамп ОТК:



Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

