

GENEHMIGT

Лестницы-стремянки одностороннего типа

4

	Лестница-стремянка Solidy	с. 18
	Лестница-стремянка Safety	с. 18
	Лестница-стремянка Secury, с системой MultiGrip	с. 19
	Лестница-стремянка Safepro	с. 20
	Лестница-стремянка Sepuro	с. 20
	Лестница-стремянка Securo, из анодированного материала	с. 21
	Лестница-стремянка Solido	с. 21
	Лестница-стремянка Sepro S, из анодированного материала	с. 22
	Лестница-стремянка	с. 23
	Передвижная лестница-стремянка	с. 24
	Передвижная лестница-стремянка с траверсой	с. 24
	Лестница-стремянка с большой платформой	с. 25
	Лестница-стремянка с большой платформой и дугой безопасности	с. 26



MONTO®

Лестница-стремянка Solidy®

Компактная алюминиевая стремянка, пригодна для выполнения самых разнообразных работ внутри помещений.

- + Дуга безопасности со встроенным отделением для мелких деталей и крюком для ведра
- + Прочная и безопасная рабочая площадка из стали
- + Охватывающая боковины система безопасных шарниров (4CS)
- + Прочное крепление ступеней к боковинам 6 заклепками придает конструкции высокую устойчивость

Количество ступеней с платформой			3	4	5	6	7	8
1	 A макс. (≈)	м	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B (≈)	м	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	 C (≈)	м	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25	2,50
	D (≈)	м	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес изделия (≈)		кг	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Ширина (B, ≈)	м	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Глубина (T, ≈)	м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Длина (L, ≈)	м	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Арт. №			126214	126221	126238	126245	126252	126269



MONTO®

Лестница-стремянка Safety®

Удобная, легкая и безопасная стремянка из алюминия с большими возможностями размещения рабочего инвентаря.

- + Большой многофункциональный лоток с крюком для ведра и большим отделением для инструмента
- + Профилированная безопасная площадка из алюминия с полосами противоскольжения для повышения степени устойчивости
- + Охватывающая боковины система безопасных шарниров (4CS)
- + Прочное крепление ступеней к боковинам 6 заклепками придает конструкции высокую устойчивость

Количество ступеней, вкл. платформу			4	5	6	7	8
1	 A макс. (≈)	м	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B (≈)	м	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	 C (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D (≈)	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес изделия (≈)		кг	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Ширина (B, ≈)	м	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Глубина (T, ≈)	м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Длина (L, ≈)	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Арт. №			126320	126337	126344	126351	126368

MONTO®

Лестница-стремянка **Secury®**, с системой **MultiGrip**

Компактная алюминиевая стремянка с практически неограниченными возможностями размещения инвентаря, позволяющими избежать частых подъемов и спусков.

- + Большой откидной лоток для инвентаря со встроенным креплением для ведра позволяет увеличить рабочую площадь
- + Нескользящие профилированные ступени глубиной 100 мм
- + Эргономичная дуга безопасности со встроенными держателями кабеля, 2 креплениями для ведер и большим инструментальным отделением
- + Большие, профилированные, нескользящие и щадящие пол наконечники опор

i 8-литровое специальное ведро предлагается дополнительно щадящие пол наконечники опор, арт. № 200006



MultiGrip – это очень быстро:



Количество ступеней с платформой			4	5	6	Специальное ведро
1	A макс. (≈)	м	2,85	3,05	3,25	–
	B (≈)	м	0,85	1,05	1,25	–
2	C (≈)	м	1,60	1,80	2,05	–
	D (≈)	м	1,45	1,65	1,90	–
Вес изделия (≈)		кг	4,0	4,9	5,6	0,26
	Ширина (B, ≈)	м	0,46	0,48	0,51	0,28
	Глубина (T, ≈)	м	0,13	0,13	0,13	0,28
	Длина (L, ≈)	м	1,60	1,85	2,10	0,22
Арт. №			126528	126535	126542	200006



MONTO®

Лестница-стремянка **Safepro®**

Легкая и компактная стремянка из алюминия с высокой дугой безопасности и очень широкой площадкой прота в обращении и устойчива.

- + Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным крюком для ведра и площадкой для инвентаря, вкл. отделение для инструментов
- + Ступени шириной 125 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска
- + Безопасная площадка из профилированного алюминия со встроенными полосами противоскольжения
- + Угловые скобы обеспечивают устойчивость

Количество ступеней с платформой		2	
1	A макс. (≈)	м	2,40
	B (≈)	м	0,40
2	C (≈)	м	1,15
	D (≈)	м	1,00
Вес изделия (≈)		кг	3,0
	Ширина (B, ≈)	м	0,41
	Глубина (T, ≈)	м	0,14
	Длина (L, ≈)	м	1,15
Арт. №		127204	



MONTO®

Лестница-стремянка **Sepuro®**

Алюминиевая стремянка, еще более удобная безопасная при подъеме и спуске.

- + Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным крюком для ведра и площадкой для инвентаря, вкл. отделение для инструмента
- + Охватывающая боковины система безопасных шарниров (4CS) обеспечивает прочность соединений
- + Нескользящие ступени шириной 125 мм удобны и безопасны при подъеме/спуске
- + Большие, нескользящие и щадящие пол наконечники опор

Количество ступеней, вкл. платформу		4			5		6	
1	A макс. (≈)	м	2,85	3,05	3,25			
	B (≈)	м	0,85	1,05	1,25			
2	C (≈)	м	1,60	1,80	2,05			
	D (≈)	м	1,45	1,65	1,90			
Вес изделия (≈)		кг	4,2	5,1	5,8			
	Ширина (B, ≈)	м	0,46	0,48	0,51			
	Глубина (T, ≈)	м	0,14	0,14	0,14			
	Длина (L, ≈)	м	1,60	1,85	2,10			
Арт. №			127228	127235	127242			

MONTO®

Лестница-стремянка Securo®

Алюминиевая анодированная стремянка для всех видов деятельности, где необходимы чистота и комфорт.

- + Анодированные боковины не пачкают рук и легко очищаются
- + Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным крюком для ведра и площадкой для инвентаря, вкл. отделение для инструмента
- + Профилированные ступени шириной 125 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска
- + Большие, нескользящие и щадящие пол наконечники опор

Количество ступеней, вкл. платформы			4	5	6	7	8
1	A макс. (≈)	м	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B (≈)	м	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D (≈)	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес изделия (≈)		кг	4,2	5,1	5,8	6,8	7,8
	Ширина (B, ≈)	м	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Глубина (T, ≈)	м	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Длина (L, ≈)	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Арт. №			126429	126436	126443	126450	126467



i Гладкая поверхность лестниц с анодированным покрытием не пачкает рук, легко и быстро очищается.

MONTO®

Лестница-стремянка Solido®

Прочная алюминиевая стремянка универсального назначения.

- + Дуга безопасности со встроенным крюком для ведра и отделением для инструмента
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Высокотехнологичные шарнирные соединения с прочным стальным сердечником
- + Безопасная алюминиевая площадка имеет поверхность типа "ячменное зерно", отличающуюся исключительно высокой способностью противодействия скольжению
- + Большие, нескользящие, профилированные, и щадящие пол наконечники опор

Количество ступеней с платформой			4	5	6	7	8
1	A макс. (≈)	м	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B (≈)	м	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D (≈)	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес изделия (≈)		кг	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Ширина (B, ≈)	м	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Глубина (T, ≈)	м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Длина (L, ≈)	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Арт. №			126634	126641	126658	126665	126672




МОНТО®


Лестница-стремянка **SePro® S** анодированная

Чистота и долговечность - главные достоинства этой алюминиевой стремянки, обеспечиваемые анодированными боковинами и развальцованным креплением ступеней.

- + Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным крюком для ведра и площадкой для инвентаря, вкл. отделение для инструмента
- + Высокотехнологичные шарнирные соединения с прочным стальным сердечником
- + Анодированные боковины не пачкают рук и легко очищаются
- + Безопасная алюминиевая площадка имеет профилированную поверхность типа "ячменное зерно", отличающуюся исключительно высокой способностью противодействия скольжению
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Нескользящие профилированные ступени
- + Большие, нескользящие, профилированные, и щадящие пол наконечники опор

i Гладкая поверхность анодированных лестниц не пачкает рук, легко и быстро очищается.



Количество ступеней, вкл. платформу			4	5	6	7	8	
1		A макс. (≈)	м	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B (≈)	м	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D (≈)	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Вес изделия (≈)		кг	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0	
	Ширина (B, ≈)	м	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55	
	Глубина (T, ≈)	м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
	Длина (L, ≈)	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	
Арт. №			124180	124197	124203	124210	124227	

STABILO®
Professional

Лестница-стремянка

Прочная алюминиевая стремянка для профессионального применения

- + Высокая заменяемая дуга безопасности с отделением для инструмента и встроенным крюком для ведра
- + Прочные, охватывающие боковины, высокотехнологичные шарнирные соединения на резьбовых креплениях
- + Защита от защемления в зоне шарниров благодаря использованию предохранительных пробок на концах боковин
- + Алюминиевая безопасная площадка с нескользящей поверхностью типа "ячменное зерно" и двухсторонним подъемным устройством
- + Вшитые в металлические петли и прикрученные ремни, устойчивые к атмосферным воздействиям
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Двухкомпонентные опорные наконечники (SafetyCap) гарантируют надежную устойчивость

i Дополнительная траверса для профессиональных конических лестниц-стремянок, страница 67



Количество ступеней, вкл. платформу		4	5	6	7	8	10	12	
1	A макс. (≈)	м	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B (≈)	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес изделия (≈)		кг	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6
Ширина (B, ≈)		м	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
Глубина (T, ≈)		м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Длина (L, ≈)		м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Арт. №			124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579



Страница 7

Комплекующие детали:



токоотводящие заглушки опор

Страница 65



STABILO® Professional

Передвижная лестница-стремянка

Алюминиевая стремянка универсального назначения.

- + Легко и быстро перемещается на 4 встроенных роликовых опорах + (RollStop-System)
- + Высокопрочное резьбовое крепление отделения для инструмента с боковинами
- + Высокая степень жесткости конструкции благодаря усиливающим уголкам
- + Встроенная планка защиты от растяжения и сжатия повышает степень устойчивости



Согласно инструкции BGI 694 передвижные лестницы-стремянки можно использовать только со вставленными перемычками, достаточно прочными на растяжение и сжатие.

Количество ступеней с платформой		4	5	6	7	8	10	12	
1	A макс. (≈)	м	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B (≈)	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес изделия (≈)		кг	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Ширина (B, ≈)	м	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Глубина (T, ≈)	м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Длина (L, ≈)	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Арт. №			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



Страница 7

Комплекующие детали:

токоотводящие заглушки опор

Страница 65



STABILO® Professional

Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой

Алюминиевая стремянка с максимальной устойчивостью.

- + Две прочные траверсы с фиксирующимися роликовыми опорами обеспечивают высокую мобильность и устойчивость
- + Высокопрочное резьбовое соединение отделения для инструмента с боковинами
- + Высокая степень жесткости конструкции благодаря усиливающим уголкам
- + Алюминиевая безопасная площадка с нескользящей поверхностью типа "ячменное зерно" и двухсторонним подъемным устройством
- + Вшитые в металлические петли и прикрученные ремни, устойчивые к атмосферным воздействиям

Количество ступеней, вкл. платформу		6	7	8	10	12	
1	A макс. (≈)	м	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B (≈)	м	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C (≈)	м	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D (≈)	м	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес изделия (≈)		кг	12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
	Ширина (B, ≈)	м	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Глубина (T, ≈)	м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Длина (L, ≈)	м	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Арт. №			127303	127310	127327	127341	127365



Страница 7

токоотводящие заглушки опор


Страница 65

STABILO®
Professional

Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем

Высшее достижение в области безопасности, многофункциональности и эффективности применения алюминиевых лестниц-стремянков.

- + Благодаря очень высокой (1,0 м) эргономичной дуге безопасности со встроенным отделением для инвентаря работа на этой лестнице не требует больших нагрузок на позвоночник
- + Большая площадка (500 x 450 мм)
- + Прочная траверса со встроенными роликами повышает степень устойчивости и способствует легкости перемещения изделия
- + Установленные с двух сторон поручни гарантируют безопасность подъема и спуска
- + Легко перемещается в собранном состоянии
- + Быстро складывается для транспортировки и хранения, в сложенном состоянии занимает мало места
- + Встроенные модули защиты от раздвижения и сложения повышают степень устойчивости



Количество ступеней, вкл. платформу		6	7	8	9	10	12	14		
1	A макс. (≈)	м	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30	
	B (≈)	м	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30	
2	C (≈)	м	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	
	D (≈)	м	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30	
Вес изделия (≈)		кг	18,5	20	21	22	23,5	26	29	
		Ширина (B, ≈)	м	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
		Глубина (T, ≈)	м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
		Длина (L, ≈)	м	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Арт. №			127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846	



Страница 7

Комплекующие детали:



токоотводящие заглушки опор

Страница 65




STABILO®
Professional

Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности

Алюминиевая лестница-стремянка, в которой оптимально сочетаются безопасность и свобода перемещения.

- + Дуга безопасности и цепь являются главными элементами защищенной со всех сторон большой рабочей площадки
- + Большая площадка (500 x 450 мм)
- + Установленные с двух сторон поручни способствуют безопасности подъема и спуска
- + Прочная траверса со встроенными роликовыми опорами повышает степень устойчивости и способствует легкости перемещения изделия
- + Легко перемещается в собранном состоянии
- + Быстро складывается для транспортировки и хранения, в сложенном состоянии занимает мало места
- + Две алюминиевые планки предотвращают самопроизвольное раздвижение или сложение секций



Количество ступеней с платформой		6	7	8	9	10	12	14	
1	 A макс. (≈)	м	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B (≈)	м	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	 C (≈)	м	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D (≈)	м	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Вес изделия (≈)	кг	20,0	21,5	22,5	23,5	25,0	27,5	30,5	
	Ширина (B, ≈)	м	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
	Глубина (T, ≈)	м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Длина (L, ≈)	м	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Арт. №		127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587	

Комплектующие детали:

 токоотводящие заглушки опор



Страница 65

Страница 7