

ВЫШКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ СЪЕМНЫЕ ТИПА ВИС-4 М И ВИС-5М (МОБИЛЬНАЯ)

Вышки изолирующие съемные ВИС-4 М и ВИС-5М на основе стеклопластиковых лестниц, предназначены для работы на контактной сети постоянного и переменного тока электрифицированных железных дорог.

ВИС-4М состоит из основных частей:

- рамы;
- трех изолирующих колес и одного заземляющего колеса с эксцентриковым валом, дающего возможность регулировки до соприкосновения всех четырех колес с рельсом;
- двух стеклопластиковых лестниц с раскосами;
- шунтирующего пояса;
- рабочей площадки;
- шунтирующих штанг;
- 3-х метровой лестницы.

Габаритные размеры, мм, не более 2400x1720x5550.

Масса, не более, кг – 155.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

Проект Кс 182.00.000.

ТУ У 32.01056327.007-96.

ВИС-5М представляет собой **быстроразборную** конструкцию, что дает возможность его транспортировки любым видом транспорта (автомобильным, автодрезине или на платформе). Время сборки – разборки ВИС-5М не более 15 минут.

ВИС-5 состоит из основных частей:

- складной рамы;
- трех изолирующих колес и одного заземляющего колеса с эксцентриковым валом;
- двух стеклопластиковых лестниц с замками и раскосами;
- нижнего и верхнего шунтирующих поясов;
- рабочей площадки;
- двух шунтирующих штанг;
- 3-х метровой лестницы

Габаритные размеры, мм, не более 2400x1720x5550...5580.

Масса, не более, кг - 175

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

Проект Кс 183.00.000.

ТУ У 32.01056327.018-98.

Средний срок службы ВИС-4 М и ВИС-5М – 10 лет.

Грузоподъемность, не более, кг – 240.

