

Лестница навесная алюминиевая для полувагонов

ЛНА - 1200-3,45

ЛНА - 1200-2,0

ЛНА - 1200-1,5

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

- 1.1. Предназначена для подъёма (спуска) работающих к рабочим местам, выполнения монтажных операций в полувагонах, требующих упора в конструкцию. Крюки позволяют цеплять лестницы на борт полувагона, длинная снаружи, короткая внутри для подъёма (спуска).
- 1.2. Лестницы могут применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от минус 40 °С до плюс 50° С и относительной влажности до 100%.
- 1.3. Лестницы изготавливаются из труб сплава АД31Т1.
- 1.4. Для закрепления за борт полувагона лестницы имеют алюминиевый крюк и упор.
- 1.5. Соединения лестницы выполнены на сварке.
- 1.6. При эксплуатации лестниц строго соблюдать все требования ПМБ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2.1. Допустимая нагрузка не более 1200 Н (120 кгс).
- 2.2. Основные размеры и масса:

	ЛНА=1200-3,45	ЛНА=1200-2,0	ЛНА=1200-1,5
Длина X1, мм	3450	2000	1500
Расстояние до упора X2, мм	2000	960	460
Расстояние до упора X3, мм	280	140	140
Ширина, мм	340		
Расстояние между ступенями, мм	340		
Масса, кг	12,6	11	7,1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 3.1. В комплект поставки лестницы входят:
- лестница 1 шт.
 - паспорт 1 шт.

При поставке партиями паспорт прикладывают на каждые 10 изделий одного типа.

4. ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ

- 4.1. Испытания на прочность и устойчивость проводят не реже одного раза в год нагрузкой, превышающей на 20% нормативную нагрузку. Изделия должны находиться при этом в эксплуатационном положении.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- 5.1. Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.
- 5.2. Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

- 7.1. Лестница соответствует КД и основным требованиям ГОСТ 26887-86 и признана годной в эксплуатации.

ЛНА=1200-3,45	ЛНА=1200-2,0	ЛНА=1200-1,5
	ненужное зачеркнуть	

Штамп ОТК

Дата изготовления

