



Для быстрого приведения в рабочее состояние и устойчивости при работе: компактно складывающиеся и быстро раскладывающиеся подмости.

- Большая рабочая площадка: 0,50 × 1,95 м или 0,60 × 2,50 м.
- Перила по периметру площадки – для максимальной безопасности.
- Простая регулировка высоты по принципу раздвижных лестниц позволяет, используя одну подмость, работать на разных высотах.
- Регулировка высоты одним человеком.
- Легко складываются для транспортировки и хранения.
- Легко перемещаются с места на место, в разложенном виде проходят сквозь дверной проем благодаря роликам (Кат. № 53794).
- Раздвижные траверсы с надёжными домкратами для устойчивости и компенсации неровностей пола.
- При использовании в помещениях балласт не нужен.
- Две модели с регулировкой высоты площадки: от 1,25 до 2,46 м и от 1,81 до 3,58 м.
- Соответствуют 3 группе вышек (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.



Совет ЦАРГЕС

Фильм о монтаже
посмотреть:



pk-se.ru



Лёгкая сборка благодаря сочленённым связям



Компактность в сложенном виде



Траверса с винтовыми домкратами



Регулировка по высоте

Высота площадки, м	Рабочая высота, макс., м	Высота вышки от/до, м	Площадь опоры, траверса раздвинута, Д x Ш, м	Площадь опоры, траверса не раздвинута, Д x Ш, м	Вес, кг	Кат. №
1,25 - 2,46	4,50	2,31 - 3,52	1,90 × 2,30	0,80 × 2,30	92,0	53794
1,81 - 3,58	5,60	2,87 - 4,64	2,30 × 2,85	1,20 × 2,85	119,0	53795

КУПИТЬ

КУПИТЬ



Установка балластных грузов

Наименование	Кат. №
Балластный груз	42915

Требуемый балластный груз (количество)

В помещениях	–
Вне помещений	12

Требуется для кат. № 53794, 53795