

Двухсторонние передвижные лестницы с платформой с плинтусом и высоким ограждением (согласно норме EN 131-7)

Двухсторонние передвижные алюминиевые лестницы с платформой. Широкие ступени, трехстороннее ограждение высотой 1,10 м, плинтус высотой 15 см и большая платформа для удобства и безопасности при работе.

- + Небольшая ширина подходит для использования среди стеллажей
- + Платформа 600 x 700 мм из рифленого алюминия
- + Двухстороннее ограждение платформы высотой 1,10 м, с защитной планкой на уровне колен и плинтусом
- + Надежное соединение поручней с ограждением платформы обеспечивают высокую безопасность
- + 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), 2 из них с тормозами, обеспечивают легкую эксплуатацию и безопасное использование
- + Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях

i При высоте платформы более 1,0 м согл. норме DIN EN 131-7 необходимо использовать два поручня. Поручни (2 шт.) необходимо заказать в качестве дополнительных частей.


НОВИНКА


Количество ступеней				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C ≈	м	1,80	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00
Площадь Ш x Д			м	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Вес лестницы			кг	32,8	37,6	43,6	49,8	54,2	59,8
№ арт.				820730	820747	820754	820761	820778	820785
Поручень									
Количество ступеней				3	4	5	6	7	8
№ арт. поручня				820327		820341		820365	
Вес поручня			кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)									
1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3 + 4 Ступени	3 + 4 Ступени	5 + 6 Ступени	5 + 6 Ступени	7 Ступени	7 Ступени	8 Ступени	8 Ступени	-
№ арт.	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231