


Подъем на высоту с использованием лестничных маршей. Возможность подъема с коробами, грузом, инструментом в руках

- ▶ Вышка собирается из двухметровых и метровых вертикальных рам, которые стыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами
- ▶ Подъем осуществляется по наклонным лестничным маршрутам с удобными рифлеными ступенями
- ▶ Каждый маршрут оснащен перилами - ограждениями
- ▶ Используются диагональные и горизонтальные связи (стяжки)
- ▶ Широкая рабочая площадка ($1,4 \times 2,0$ м) из влагостойкой нескользящей фанеры с люком
- ▶ Количество промежуточных площадок: от 5 до 9, в зависимости от модели
- ▶ Монтируется на усиленном основании из двойной траверсы с колесами
- ▶ Полный комплект консолей - стабилизаторов, 4 шт

Нагрузка на площадку — 571 кг Рабочая высота: от 13 до 22м



Лестничный маршрут

с комфорными рифлеными ступенями позволяет подниматься с грузом в руках



Перила-ограждения

установлены на каждоммаршев для вашей безопасности



Сборка без инструментов

рамыстыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами



Консоли-стабилизаторы

обеспечивают дополнительную устойчивость вышек высотой более 7 м



Опорная поверхность

на домкратах, исключая колеса

