

Светильник
Светодиодный
пылевлагозащищенный
ЛСП

1 Серия



Светильник ЛСП - предназначен для замены светильников ЛСП на люминесцентных лампах. Высокая степень пыле- и влагозащиты корпуса светильника позволяет использовать его в производственных и промышленных помещениях.

Технические
характеристики:

Потребляемая мощность: 35-75Вт.
Световой поток: ~3900 - 7500 Лм.
Напряжение питания: 100-270 В., 50 Гц.
Индекс цветопередачи: 80 Ra.
Степень защиты: IP 65.

Температуры: -30°С ... +40°С.
Срок службы: 50 000 час.
Коэффициент пульсации: <2%.
Угол рассеивания: 120
Производство: Россия

Конструкция:

Конструкция светильников разработана таким образом, чтобы обеспечивать надежность и стабильность их работы в течении максимально длительного времени.



Модификации:

Наименование	Мощность,Вт	Световой поток, Лм.	Размеры, мм.	Вес, Кг	Защита
Светильник светодиодный OMES ЛСП 35 Вт	35	3900	1000x76x76	1,5	IP 65
Светильник светодиодный OMES ЛСП 40 Вт	40	4800	1000x76x76	1,5	IP 65
Светильник светодиодный OMES ЛСП 50 Вт	50	5600	1000x76x76	1,5	IP 65
Светильник светодиодный OMES ЛСП 55 Вт	55	6300	1500x76x76	2,0	IP 65
Светильник светодиодный OMES ЛСП 60 Вт	60	6500	1500x76x76	2,0	IP 65
Светильник светодиодный OMES ЛСП 65 Вт	65	6800	1500x76x76	2,0	IP 65
Светильник светодиодный OMES ЛСП 75 Вт	75	7500	1500x76x76	2,0	IP 65