

Монтажные коробки



Назначение

Для разветвления монтажных проводов, а также установки розеток и выключателей в стенах из кирпича, бетона, газобетона, пенобетона и т.п.

Особенности конструкции

- Наличие ребер жесткости за счет торцевых фланцев и внутренних элементов конструкции.
- Выламываемые пазы под вводы (на боковой поверхности 4 шт, на тыльной поверхности 2 шт с габаритом 16x20 мм, 2 круглых паза диаметром 16 мм на боковой поверхности) позволяют решить любую задачу разветвления соединительных проводов.
- Наличие отверстий для крепления инсталляции с помощью саморезов.
- Упорные ограничители предназначены для удобства монтажа необходимого количества наборных коробок (возможность предварительной сборки) с фиксированным межцентровым расстоянием – кассетный метод.

Технические характеристики

Размеры, мм	Ø60x40
Крепежное расстояние, мм	60
Допустимая степень загрязнения	3
Напряжение изоляции Ui, В	400
Степень защиты	IP00

Монтажные коробки "универсальные"



Назначение

Для установки розеток и выключателей в стенах из гипсокартона. Подрозетники укомплектованы специальными соединителями, которые позволяют жестко соединить в блок монтажные коробки. Все подрозетники укомплектованы крепежными шурупами.

Технические характеристики

Габарит, мм	Ø65x45
Допустимая степень загрязнения	3
Напряжение изоляции Ui, В	400
Степень защиты (код IP)	00
Материал изготовления	ПВХ
Винты	сталь с антикоррозийным покрытием
Упаковка	100 шт (соединители 100 шт в комплекте)

ООО "ЕВРОТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

tel.: (057) 764-63-22

ielectro@ukr.net

www.ielectro.net.ua