







ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІИ

с кабеля

Инструмент предназначен для быстрого, безопасного и точного удаления разных типов внешней изоляции, включая изоляцию из полиэтилена, ПВХ и резины. Регулировка глубины резания осуществляется при помощи винта внизу рукоятки.

	Модель	Диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Длина, мм	Длина режущей кромки ножа, мм
	LY25-1	4-16	0,14	135	—
	LY25-2	8-28	0,15	140	—
	LY25-3	28-35	0,15	155	—
	LY25-4	35-50	0,15	170	—
	LY25-5*	8-28	0,15	185	35
	LY25-6**	8-28	0,15	190	22

*Инструмент снабжен ножом с прямым лезвием

**Инструмент снабжен ножом с лезвием в форме крюка

с провода

- Снятие изоляции с тонкожильных проводов без повреждения проводника
- Съёмный регулятор длины снятия изоляции
- Встроенная возвратная пружина

HS-700A

Четырёхпозиционные прецизионно заточенные лезвия

Диаметр зачищаемого провода, мм	0,5; 1,2; 1,6; 2,0 (сечение 0,25-2,5 мм ²)
---------------------------------	---

Вес, кг	0,35
---------	------

Длина, мм	175
-----------	-----

HS-700B

Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия

Диаметр зачищаемого провода, мм	1,0; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 (сечение 0,5-6 мм ²)
---------------------------------	---

Вес, кг	0,35
---------	------

Длина, мм	175
-----------	-----

HS-700N

Шестипозиционные прецизионно заточенные лезвия

Диаметр зачищаемого провода, мм	0,5; 1,2; 1,6; 2,0; 2,6; 3,0 (сечение 0,25-5,5 мм ²)
---------------------------------	---

Вес, кг	0,35
---------	------

Длина, мм	175
-----------	-----

