


## УНИВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

	Модель	Опресовка наконеч - ников, мм <sup>2</sup>	Діапазон зняття ізоляції, мм <sup>2</sup>	Резка мідного проводу до Ø, мм	Резка сталюї проводки до Ø, мм	Вес/ Длина, кг/мм
	HS-104	0,5-2,0	-	3	2	0,15/165
	HS-104 C	-	4-6	3	2	0,15/165
	HS-1040	0,5-2,0	8-16	3	2	0,15/165
	HS-1041	0,5-2,0	0,9-5,5	3	2	0,15/165
	HS-1042	0,5-2,0	0,2-1,25	3	2	0,15/165

	Модель	Опрессовка наконечников, мм <sup>2</sup>	Диапазон снятия изоляции, мм <sup>2</sup>	Резка медного провода, до Ø, мм	Резка стальной проволоки, до Ø, мм	Вес/Длина, кг/мм
	HS-1043	0,5-2,0	0,25–0,65	3	2	0,15/165

	Модель	Опрессовка трубчатых наконечников, мм <sup>2</sup>	Диапазон снятия изоляции, мм <sup>2</sup>	Резка провода, Ø мм	Резка винтов, М
	HS-313	1,5; 2,5; 6,0	0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0	0,25 - 6	2,5+5

Производитель сохраняет за собой право внесения конструктивных технических изменений в изделия