

Світлосигнальна арматура серії AD22E




Технічні характеристики

Параметр		Значення
Номінальна напруга Un, В	AC	24, 220
	DC	24
Струм споживання, мА		≤ 5
Тип індикатора		світлодіод
Ресурс, год		2×10 ⁴
Ступінь захисту з боку розсіювача		IP54
Діапазон робочих температур, °C		-5...+40

З'єднувальні клеми: під пайку.

Фото	Модель	Робоча напруга, В	Артикул
	AD22E-8DS	AC/DC 24	A0140030172
		AC 220	A0140030169
		AC/DC 24	A0140030174
		AC 220	A0140030167
		AC/DC 24	A0140030173
		AC 220	A0140030165

	AD22E-8DS	AC/DC 24	A0140030171
		AC 220	A0140030166
		AC/DC 24	A0140030170
		AC 220	A0140030168
	AD22E-10DS	AC/DC 24	A0140030180
		AC 220	A0140030179
		AC/DC 24	A0140030184
		AC 220	A0140030183
		AC/DC 24	A0140030182
		AC 220	A0140030181
		AC/DC 24	A0140030178
		AC 220	A0140030177
		AC/DC 24	A0140030176
		AC 220	A0140030175
	AD22E-12DS	AC/DC 24	A0140030189
		AC 220	A0140030190
		AC/DC 24	A0140030185
		AC 220	A0140030186

	AD22E-12DS	AC/DC 24	A0140030187
		AC 220	A0140030188
		AC/DC 24	A0140030191
		AC 220	A0140030192
		AC/DC 24	A0140030193
		AC 220	A0140030194

Габаритні розміри

