

САЛЬНИКИ

Сальники серії PG



Призначення

Для механічного захисту вводів електричних пристроїв від впливів природних факторів та додаткової фіксації кабелів.

Матеріал виготовлення

- Корпус – поліамід.
- Ущільнювач – маслостійка гума.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Ступінь захисту	IP54
Температура експлуатації, °C	-25...+150

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	ØB1	Діапазон Ø кабелю	Кількість в упаковці, шт	Артикул
PG 7	10,9	8,1	10,4	14,5	10,5	6,4	3-5-6	100	A0150050001
PG 9	15,3	12,2	9,9	15,8	17,2	8,6	4-8		A0150050002
PG 11	17,9	14,6	10,6	15,5	17,5	10,7	5-10		A0150050003
PG 13,5	20,2	16,2	10,3	17,8	17,9	13,3	6-12		A0150050004
PG 16	21,3	18,3	11,2	18,5	20,5	14,3	10-14		A0150050005
PG 18	24,7	20,5	11,4	18,6	21,8	15,5	12-15		A0150050006
PG 21	26,9	21,8	13,0	13,5	23,1	16,7	13-18		A0150050007
PG 29	35,1	29,8	12,4	22,6	24,8	24,8	18-25	50	A0150050008
PG 36	44,7	37,1	12,6	25,1	26,1	30,7	22-32	10	A0150050009
PG 42	50,4	43,3	17,3	25,9	30,5	35,6	30-38		A0150050010
PG 48	58,1	53,0	16,0	32,0	31,5	45,0	34-44		A0150050011

