

Кнопки керування, перемикачі серії TB5



Соответствуют **ДСТУ EN 60947-5-1**

Призначення

- Керування електротехнічними пристроями.
- Застосовуються в пультах, шафах керування або безпосередньо у корпусах пристроїв.

Умовне позначення виробів

TB5-YYZZZZ

Параметри (колір, кількість, тип контактів тощо)

Позначення типу (потайні, подвійні тощо)

Серія кнопок










Конструкція, монтаж












Кнопки встановлюються на панелі, в установчі отвори діаметром 22,3 мм, фіксуються гайкою. Привід і контактний блок сполучаються заклацуванням. При необхідності допускається установка контактів в необхідному варіанті до 3-х штук в ряд і до 3-х штук на осі.












Технічні характеристики

Параметр		Значення
Максимальний струм I_{max} , А	AC 380/220/110/48В	1/2,5/4/6
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5
Категорія застосування		AC-15, DC-13
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁶
	електрична	10 ⁵
Кількість перемикачів, хв⁻¹	кнопковий привід	≤ 50
	поворотний привід	≤ 5
Діапазон робочих температур, °C		-5...+60



Модельний ряд та інформація для замовлення

Зображення	Модель	Контакт	Опис	Електрична схема	Артикул	
Потайні						
	TB5-AA21	1NO	IP40		A0140010144	
	TB5-AA31				A0140010145	
	TB5-AA51				A0140010176	
	TB5-AA61				A0140010177	
	TB5-AA3311	1NO		Маркування: I, IP40		A0140010147
	TB5-AA3341			Маркування: ↑, IP40		A0140010149
	TB5-AA3351			Маркування: ↑, IP40		A0140010150
	TB5-AA3361			Маркування: II, IP40		A0140010148
	TB5-AA42	1NC	IP40		A0140010146	
	TB5-AA4322		Маркування: O, IP40		A0140010151	
	TB5-AA4342		Маркування: STOP, IP40		A0140010152	


«Грибок»					
	TB5-AC31	1NO	Ø40мм, IP40		A0140010178
	TB5-AC42	1NC			A0140010168
	TB5-AS542		3 фіксацією, Повернення поворотом, Ø40мм, IP40		A0140010163
	TB5-AS142		3 фіксацією, Повернення ключем, Ø40мм, IP40		A0140010162
	TB5-AT42		«Тягни-штовхай», 3 фіксацією, Ø40мм, IP40		A0140010164
Подвійні «СТАРТ/СТОП»					
	TB5-AL8425	1NO+1NC	Зелена – «потай», Червона – «виступ», Маркування: I O, IP40		A0140010170
	TB5-AL8325		Зелена – «потай», Червона – «потай», Маркування: I O, IP40		A0140010169
	TB5-AL9425		Зелена – «потай», Червона – «потай», Маркування: I O, IP66		A0140010172
	TB5-AL9325		Зелена – «потай», Червона – «потай», IP66		A0140010171
	TB5-AW8365		Зелена – «потай», Червона – «потай», Підсвічування - жовте, LED, 220В, Маркування: I O, IP40		A0140010179
3 підсвічуванням					
	TB5-AW33M5	1NO+1NC	Підсвічування – LED, 220В, IP40		A0140010173

Зображення	Модель	Контакт	Опис	Електрична схема	Артикул
	TB5-AW35M5	1NO+1NC	Підсвічування – LED, 220В, IP40		A0140010175
	TB5-AW34M5				A0140010174
Перемикачі					
	TB5-AD21	1NO	2-позиційний, Стандартна ручка		A0140010156
	TB5-AJ21		2-позиційний, Подовжена ручка		A0140010160
	TB5-AD41		2-позиційний з самоповерненням, Стандартна ручка		A0140010157
	TB5-AD33	1NO+1NO	3-позиційний, Стандартна ручка		A0140010158
	TB5-AJ33		3-позиційний, Подовжена ручка		A0140010161
	TB5-AD53		3-позиційний з самоповерненням, Стандартна ручка		A0140010159
Перемикачі з підсвічуванням					
	TB5-AK123M5	1NO+1NC	2-позиційний, Підсвічування – світлодіод, AC220В		A0140010165
	TB5-AK124M5				A0140010166
	TB5-AK125M5				A0140010167


Перемикачі з ключем

	TB5-AG21	1NO	2-позиційний, Вилучення ключа – ліворуч		A0140010153
	TB5-AG41		2-позиційний, Вилучення ключа – ліворуч, праворуч		A0140010154
	TB5-AG33	1NO+1NO	3-позиційний, Вилучення ключа – центр		A0140010155


Додаткові контакти


	ZBE-101	1NO	Для кнопок та постів		A0140010180
	ZBE-102	1NC			A0140010181

Блок світлової індикації


	ZBV-B4	Світлодіод, AC/DC 24В		A0140010210
				A0140010211
				A0140010212

Габаритні розміри






TB5-AD



TB5-AJ



TB5-AK

Аксесуари до кнопок серій XB2, LAY5, TB5



Табличка
маркувальна
EMERGENCY STOP



Табличка
маркувальна
START



Табличка
маркувальна STOP



Табличка
маркувальна
I O II



Табличка маркувальна
EMERGENCY STOP



Тримач
маркувальної бирки



Ковпачок
захисний силіконовий

