

**Общество с ограниченной ответственностью  
"Новоколотр"**

ПАСПОРТ

**Эмаль ПФ – 115 ГОСТ 6465-76**

Партия № \_\_\_\_\_ Цвет черная

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Масса нетто, кг \_\_\_\_\_

Вид тары \_\_\_\_\_ Количество единиц \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки		Результат анализа
		ГОСТ	ТУ	
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами утв. В установленном порядке		соотв.
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность		соотв.
3	Блеск покрытия, %, не менее	50	50	50
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(ВЗ 4), с красной, вишневой, черной, остальных цветов	100-140	60-100 80-120	130
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более:	75-80	49-70	80
6	Степень перетира, мкм, не более	30	40	30
7	Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	120	90-140	120
8	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С ч, не более, для эмалей цветов: красной, вишневой, черной, остальных цветов	24 24 24	48 48 24	24

Гарантийный срок хранения эмалей ПФ – 115 12 месяцев со дня изготовления

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

