

**С уважением, Олеся**  
**г. Краснодар ул. Тополиная, 14/1, оф. 11**  
**Тел. : 8-928-433-20-32**  
**e-mail: egorova-o@pentan.ru**  
**сайт: <https://kraska-krasnodar.ru/>**

| Наименование  | Тара(кг) | Цена       |
|---|----------|------------|
| <b>Акриловая водоземulsionная</b><br>(Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, а также для окрашивания различных типов обоев:)                                 |          |            |
| наименование  | фасовка  |            |
| Краска водоземulsionная интерьерная   | 15       | 36,00р/кг  |
| Краска водоземulsionная фасадная  | 15       | 47,00р/кг  |
| <b>ВД-АК 2180 (внутр. Раб.)</b> расх. До 200г/м2  | 6        | 36,00р/кг  |
| <b>ВД-АК 1180 (фасад)</b> высых. 1ч на отлип  | 6        | 51,00 р/кг |
| <b>Материалы для дорожной разметки</b><br><b>Краска АК-511 (для разметки дорог)</b><br>предназначена для нанесения линий безопасности на автомобильных дорогах с асфальтовым покрытием. |          |            |
| <b>Микрошарик стеклянный 150-600 мкм для дорожной разметки</b> расх.500-600г/м2(5-10% от массы краски)  | 25 кг    | 52,00      |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| АК-511 (черная) расх.400-600г/м2,ксилол высых.15-30мин  | 25кг  | 91,00р/кг  |
| АК-511 (белая) расх.400-600г/м2,ксилол высых.15-30мин   | 25 кг | 91,00р/кг  |
| АК-511 (Красная)  | 25 кг | 95,00р/кг  |
| АК-511 (Желтая ) расх.400-600г/м2,ксилол,высых.15-30мин | 25кг  | 95,00р/кг  |
| АК-511 (Красная)  | 25кг  | 95,00р/кг  |
| АК-511 (черная) расх.400-600г/м2,ксилол высых.15-30мин  | 25 кг | 95,00 р/кг |
| АК-511 (Оранжевая)                                      | 25 кг | 95,00р/кг  |

**ПФ универсал (Эконом класс) Новоколор**  
(для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при наружных и внутренних отделочных работах)

| Наименование                              | фасовка |  |       |
|---|---------|--|-------|
| ПФ-115 (белая) уайт,расх. 100-180г/м 1:10 | 25      |  | 65,00 |
| ПФ-115(желтая) высых.24ч. при t 110- 1час | 25      |  | 60,00 |
| ПФ-115(бежевая)                           | 25      |  | 60,00 |
| ПФ-115(коричневая)                        | 25      |  | 60,00 |
| ПФ-115(черная)                            | 25      |  | 60,00 |

|  |     |  |            |
|--|-----|--|------------|
| ПФ-115 (голубая)   | 25  |  | 60,00      |
| ПФ -115 (зеленая)  | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (красная)   | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (салатная)  | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (св.голубая)  | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (серая)   | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (синяя)   | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (шоколад)   | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (хаки)  | 25  |  | 60,00      |
| ПФ-115 (вишневая)  | 25  |  | 60,00      |
| <b>ПФ-266 (желто- коричневая)</b><br>( для покрытия окрашенных и неокрашенных полов) | 1,9 |  | 160,00р/шт |
| <b>ПФ-266 (красно-коричневая)</b><br>(для покрытия окрашенных и неокрашенных полов)  | 1,9 |  | 160,00р/шт |
| <b>ПФ-266 (желто- коричневая)</b><br>( для покрытия окрашенных и неокрашенных полов) | 25  |  | 60,00      |
| <b>ПФ-266 (красно-коричневая)</b> (для<br>покрытия окрашенных и неокрашенных полов)  | 25  |  | 60,00      |
| <b>ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ (серый,зеленый,голубой)</b>                              | 20  |  | 4625,00    |
| <b>ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ (серый,зеленый,голубой)</b>                              | 3   |  | 703,00     |
| ПФ-115 (шоколад) 1,9кг.(шт.) синяя, голубая,салатовая                                | 1,9 |  | 150,00     |
| ПФ-115 (белая) 1,9кг.(шт.)   | 1,9 |  | 170,00     |

|  |     |  |        |
|--|-----|--|--------|
| ПФ-115 (бежевая) 1,9кг.(шт.)   | 1,9 |  | 150,00 |
| ПФ-115 (желтая) 1,9кг.(шт.) бирюза,оранж.  | 1,9 |  | 150,00 |
| ПФ-115 (черная) 1,9кг.(шт.)  | 1,9 |  | 150,00 |
| ПФ-115 (зеленая) 1,9кг.(шт.) коричневая  | 1,9 |  | 150,00 |
| ПФ-115 (серая) 1,9кг.(шт.)   | 1,9 |  | 150,00 |
| ПФ-115 (красная) 1,9кг.(шт.)   | 1,9 |  | 150,00 |
| ПФ-115 (бежевая) (шт)  | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 (белая) (шт)  | 2,7 |  | 232,00 |
| ПФ-115 (голубая) (шт)  | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 (жёлтая) (шт)   | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 (салатная) (шт)   | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 (зеленая) (шт.) коричневая  | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 (синяя) (шт)  | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 (красная) (шт)  | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 (серая) (шт) чёрная   | 2,7 |  | 200,00 |
| ПФ-115 Синяя <b>RAL 5017</b> 0,9кг(шт)   | 0,9 |  | 91,00  |
| <b>ЭМАЛЬ НЦ-132 Гамма</b><br>(для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий,<br>эксплуатируемых в атмосферных условиях с умеренным климатом и внутри помещений всех типов зданий.) |     |  |        |
| Краска НЦ-132 белая  |     |  | 135,00 |
|  | 25  |  |        |
| НЦ-132 черная,серая, расход 100-120г/м2,   | 18  |  | 135,00 |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| НЦ-132 синяя,голубая,зеленая,коричневая <b>раств.646</b>   | 18       | 135,00         |
| НЦ-132 белая   | 18       | 135,00         |
| НЦ-132 желтая,красная,оранжевая <b>сушка 30мин</b>   | 18       | 135,00         |
| НЦ-132 черная,серая,светло-серая,голубая,светло-голубая  | 1,7      | 255,00         |
| НЦ-132 белая,синяя,зеленая,коричневая  | 1,7      | 255,00         |
| НЦ-132 желтая,красная  | 1,7      | 255,00         |
| <b>МА-15 краска масляная</b><br>(для наружных и внутренних отделочных работ металлических и деревянных изделий)  |          |                |
| МА-15 сурик свинцовый  | 25       | 160,00         |
| <b>Грунтовка ГФ-021 Новоколор</b>  |          |                |
| ГФ-021( кр-коричневый) <b>ксилол,сольвент 1:1</b>  | 25       | 51,00          |
| ГФ-021( серый) <b>расход 60-100г/м2</b>  | 25       | 52,00          |
| ГФ-021 быстросохкнущ. ( серый) <b>до 8ч.</b>   | 25       | 57,00          |
| ГФ-021 быстросохкнущ. ( кр-кор) <b>до 8ч.</b>  | 25       | 57,00          |
| ГФ-021( кр-коричневый)   | 1,9      | 138,00         |
| ГФ-021( серый)   | 1,9      | 138,00         |
| <b>Алюминиевая пудра</b><br>( Применяется в качестве алюминиевых пигментов широкого назначения (светоотражающие, коррозионно-защитные, термостойкие, декоративные и другие краски, эмали, лаки, шпатлевки) и для производства газобетона.) |          |                |
| ПАП-1 <b>ВОЛГОГР. АЛЮМ.3-Д</b> мет. ведро  | 20-30 кг | 375,00 руб/кг. |

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| <b>ПАП-2 ВОЛГОГР. АЛЮМ.3-Д мет. ведро</b>   | 20-30 кг   | 395,00уб/кг |
| <b>Олифа Сульфат Мастика</b>  |            |             |
| <b>Сульфат натрия природный</b>   | 50кг,      | 22,00       |
| <b>Сода каустическая</b>  | 25         | 85,00       |
| <b>Кальций хлористый технический ГОСТ 450-77</b>  | 25кг       | 32,00р/кг   |
| <b>Праймер битумный</b> Применение: для грунтовки бетонных плит, цементно-песчаных стяжек и т.п. перед укладкой наплавливаемых и самоклеющихся материалов. Обеспечивает качественное приклеивание гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям с помощью глубокого проникающего быстросохнущего средства.<br>Металлические евроведра 20л | 20л        | 650,00р/шт  |
| <b>Мастика кровельная Универсальная МБРх-65</b> Мастика МБР-Х холодного применения предназначена для защиты подземных стальных трубопроводов и других сооружений от коррозии, гидроизоляции мостов, подвальных помещений, резервуаров, а также в качестве изоляции металлической кровли.<br>расх. 600-800г/м2 можно разбавить Уайт-спиритом                             | 20 кг      | 62,00р/кг   |
| <b>Олифа "Оксоль"</b><br>(для изготовления масляных красок и для пропитки (олифовки) деревянных поверхностей и штукатурки)  | 10 л( 8кг) | 765,00 шт   |

|   |      |            |
|---|------|------------|
| Олифа "Оксоль"  | 5л   | 620,00р/шт |
| <b>СЕРЕБРЯНКИ, ЛАКИ</b>   |      |            |
| для защиты и декоративного оформления поверхностей металлических, деревянных, бетонных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в открытой атмосфере умеренного климата.  |      |            |
| <b>Краска БТ-177 (серебрянка)</b> предназначена для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. <b>ДО</b><br><b>200С</b> <b>Расход</b><br>110-130 г/м <sup>2</sup> , уайт, сольвент 1:1 на отлип 30мин. На воздухе 3ч. | 20   | 165,00     |
| <b>Лак битумный 10л</b> для временной (до 6 месяцев) защиты поверхностей металлических конструкций, а также для изготовления алюминиевой краски <b>высых. 20мин. Расход 200г\м<sup>2</sup> Уайт</b>   | 10   | 620,00р/шт |
| <b>Лак битумный (42кг)= 50л</b> для временной (до 6 месяцев) защиты поверхностей металлических конструкций, а также для изготовления алюминиевой краски <b>высых. 20мин. Расход 200г\м<sup>2</sup> Уайт</b>                                       | 42   | 55,00р/кг  |
| <b>Грунт-эмаль<br/>по ржавчине 3 в 1</b><br>(для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично проржавевших металлических поверхностей с толщиной плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм. )   |      |            |
| <b>Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 на полиуретановой основе ВИТ<br/>черный,серый ,шоколад УАЙТ</b>  | 20кг | 130,00     |

|  |      |             |
|--|------|-------------|
| Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 на полиуретановой основе ВИТ<br>белый, красный УАЙТ расход до 130г/м2  | 20кг | 145,00      |
| Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 на полиуретановой основе ВИТ<br>зеленый ,синий,желтый УАЙТ   | 20кг | 130,00      |
| Грунт-эмаль 3 в 1 серый РЭКС   | 25   | 125,00р/кг  |
| Грунт-эмаль 3 в 1 белая ,красная,желтая,синяя.   | 25   | 130,00      |
| Грунт-эмаль 3 в 1 Зеленый  | 20   | 130,00      |
| Грунт-эмаль 3 в 1 бел, кр, желт. Новоколор   | 15   | 145,00р/кг  |
| Грунт-эмаль 3 в 1 шоколад расход до 130г/м2  | 15   | 145,00р/кг  |
| Грунт-эмаль 3 в 1 бел, (шт.) 6-8ч.   | 1,8  | 290,00 р/шт |
| Грунт-эмаль 3 в 1 шоколад, желт,зел,син.   | 1,8  | 250,00р/шт  |
| Грунт-эмаль 3 в 1сер, черн. (шт.)  | 1,8  | 250,00р/шт  |
| Грунт-эмаль 3 в 1 красн-корич.   | 1,8  | 250,00р/шт  |
| <b>ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ</b>  |      |             |
| Грунтовка глубокопроникающая В составе: Акриловые смолы, выполняющие функцию связующего. Полимерные добавки, улучшающие смачивание обработанной поверхности и, соответственно, увеличивающие глубину проникновения грунта. | 10л  | 180,00р/шт  |
| Бетоногрунт разбавляются водой в пропорции от 1:1 до 1:5   | 15л  | 586,00р/шт  |
| <b>СПЕЦЭМАЛЬ</b><br>эксплуатируемые в атмосферных условиях всех климатических районов<br>(металлический эффект холодноЕ ЦинкованиЕ)  |      |             |

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| <p><b>Ладога цинк ( Цинол)</b> (Покрытие устойчиво в пресной и морской воде, водных растворах солей (рН = 6,0-9,0), в этиловом спирте и его водных растворах.) <b>ГРУНТ</b> расход до 300гр/м2 <b>сольвент,ксилол</b></p>   | 25            | 404,00    |
| <p><b>Ладога Алюмик (Алпол)</b><br/>(Антикоррозионная защита стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов атмосферы) <b>ЭМАЛЬ 90% пудры</b><br/>расход 260г/м2,сольвент,ксилол,Р-4</p>   | 20            | 296,00    |
| <p><b>Грунт- эмаль ХВ-0278 кр-кор.</b> <b>по ржавчине!!!</b> (для окраски металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п. и для ремонтной окраски автомобильных деталей) <b>расх.60-120 г/м2, Р-4</b></p>   | 20            | по звонку |
| <p><b>Грунт- эмаль ХВ-0278 серая</b> <b>по ржавчине!!!</b></p>  | 20            | по звонку |
| <p><b>Термостойкие эмали КО-811</b> Антикоррозионная термостойкая эмаль КО-811 (однокомпонентная) черного, зеленого и красного цветов выпускается согласно ГОСТ 23122-78 <b>Расход: 110 - 130 г/м<sup>2</sup></b> <b>сольвент, ксилол, толуол, растворитель 646.</b><br/><b>сушка в течение 2 часов при температуре 200 °С.</b></p>   | 20            | по звонку |
| <p><b>ЭП-057 грунтовка серая</b> предназначается для эксплуатации во влажной среде, при непосредственном контакте с пресной и морской и водой. Грунтовка ЭП-057 обеспечивает протекторную защиту металлических конструкций морского, железнодорожного, речного транспорта, сельскохозяйственной техники, изготовленной из черновых металлов. <b>Расход на 1 слой находится в пределах 150 – 200 граммов на 1 м2</b></p> | 20+1,2+1,8 кг | по звонку |
| <p><b>ОС 12-03 эмаль черная</b></p>   | 20            | по звонку |

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| <p><b>ОС-12-03 краска серая</b><br/> (для антикоррозионной защиты фасадов зданий и сооружений, металлоконструкций и промышленного оборудования, арматуры железобетона) <b>расход до 150г/м2,ксилол,</b></p>   | 20       | по звонку |
| <p><b>ФЛ-03к грунтовка</b> предназначена грунтования металлических и деревянных поверхностей. Применяется в системах противокоррозионной защиты. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от минус 600С до плюс 1000С.<br/> <b>Растворитель ксилол,сольвент 1:1</b><br/> <b>Расход, г/м2 60- 100</b></p>  | 20+0,4кг | по звонку |
| <p><b>ВЛ-023 грунтовка -10°С до +30°С</b> применяются для защиты металла от повреждений в межоперационный период хранения, а также для защиты от механических повреждений перед осуществлением ремонтных работ. Срок хранения металлических изделий при обработке может составлять полгода<br/> <b>Растворитель ксилол,сольвент 1:1</b><br/> <b>Расход, г/м2 110-160</b><br/> <b>высыхает 15мин +20</b></p>             | 20+4     | по звонку |
| <p><b>ХВ-785 эмаль серая</b> Эмаль и лак предназначаются для защиты от коррозии в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлоконструкций, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующиеся внутри помещений и подвергающихся воздействию минеральных кислот (серной, соляной, фосфорной), <b>Расход, г/м2 120-150 Растворитель ВДМ 246, ВДМ 246А</b></p> | 20       | по звонку |
| <p><b>ХС-04 грунтовка коричневая</b> Применяется в комплексном покрытии с эмалями ХС-558 и ХС-558В и лаком ХС-76 для окраски внутренней поверхности металлических и железобетонных резервуаров для хранения или транспортировки вин. <b>Растворитель Р-4</b><br/> <b>Расход на три слоя 500 г/м².</b></p>   | 20       | по звонку |

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| <p><b>ХС-068 грунтровка серая</b> для защиты от коррозии оборудования и металлоконструкций в системах лакокрасочных покрытий, эксплуатирующихся в условиях воздействия атмосферы воздуха, <b>расход на 1 слой 90- 120</b><br/>растворитель ВДМ 246, ВДМ 246А</p>   | 20          | по звонку    |
| <p><b>ЭП-0199 грунт красно-коричневый</b> применяется в системах лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатирующихся во всех типах атмосфер, в том числе содержащих агрессивные пары и газы, устойчива к кратковременному обливу кислотами и щелочами,<br/><b>Расход, г/м2 100-200</b> Растворитель ВДМ 235</p> | 20+0,5      | по звонку    |
| <p><b>ЭП-1236 эмаль (белая, красная)</b>предназначена для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии, а также для нанесения на поверхности из стеклопластика.<br/><b>Расход, г/м2 120-300</b> Растворитель ВДМ 264А</p>   | 20 кг+0,4кг | по звонку    |
| <p><b>ХС-010 серый грунт</b><br/>(Предназначен для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов,бензостойкое)<br/><b>расход до 125г/м2,Р-4</b></p>                      | 20          | по звонку    |
| <p><b>Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 DALI</b><br/>(Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)наносится прямо по ржавчине</p>   |             |              |
| <p><b>Эмаль с молотковым эффектом Москва</b></p>   | 0,75л       | 500,00 р/шт  |
| <p><b>Эмаль с молотковым эффектом расход 1л/5м2,ксилол</b></p>   | 2л          | 1300,00р/шт  |
| <p><b>Эмаль с молотковым эффектом</b></p>  | 10л         | 5900,00 р/шт |

"Хаммерайт"-Великобритания- **с молотковым эффектом** 5 л. **3850,00** р/ведро и 2,5 л. **2200,00** р/ведро под заказ

**Краска** – это однородная суспензия пигмента, образующая после высыхания однородную непрозрачную пленку.





