

С уважением, Олеся
г. Краснодар ул. Тополиная, 14/1, оф. 11
Тел. : 8-928-433-20-32
e-mail: egorova-o@pentan.ru
сайт: <https://kraska-krasnodar.ru/>

Наименование	Тара(кг)	Цена
Акриловая водоземulsionная (Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, а также для окрашивания различных типов обоев:)		
наименование	фасовка	
Краска водоземulsionная интерьерная	15	28,00р/кг
Краска водоземulsionная фасадная	15	40,00р/кг
ВД-АК 2180 (внутр. Раб.)	14	30,50 р/кг
ВД-АК 1180 (фасад) (супер белая)	14	45,50 р/кг
ВД-АК 2180 (внутр. Раб.) <i>расх. До 200г/м2</i>	6	36,00р/кг
ВД-АК 1180 (фасад) <i>высых. 1ч на отлип</i>	6	51,00 р/кг
Материалы для дорожной разметки Краска АК-511 (для разметки дорог) предназначена для нанесения линий безопасности на автомобильных дорогах с асфальтовым покрытием.		

Микрошарик стеклянный 150-600 мкм для дорожной разметки расх.500-600г/м2(5-10% от массы краски)	25 кг	45,00
АК-511 (черная) расх.400-600г/м2,ксилол высых.15-30мин	25кг	85,00р/кг
АК-511 (белая) расх.400-600г/м2,ксилол высых.15-30мин	25 кг,30кг	85,00р/кг
АК-511 (Красная)	25 кг	89,00р/кг
АК-511 (Желтая) расх.400-600г/м2,ксилол,высых.15-30мин	25кг,30кг	85,00р/кг
АК-511 (Оранжевая)	25 кг	85,00р/кг
ПФ универсал (Эконом класс) (для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при наружных и внутренних отделочных работах)		
Наименование	фасовка	
ПФ-115 (белая) уайт,расх. 100-180г/м 1:10	25	62,00
ПФ-115(желтая) высых.24ч. при t 110- 1час	25	56,00
ПФ-115(бежевая)	25	55,00
ПФ-115(коричневая)	25	55,00
ПФ-115(черная)	25	55,00
ПФ-115 (голубая)	25	55,00

ПФ -115 (зеленая)	25		55,00
ПФ-115 (красная)	25		56,00
ПФ-115 (салатная)	25		55,00
ПФ-115 (св.голубая)	25		55,00
ПФ-115 (серая)	25		54,00
ПФ-115 (синяя)	25		55,00
ПФ-115 (шоколад)	25		55,00
ПФ-115 (хаки)	25		55,00
ПФ-115 (вишневая)	25		56,00
ПФ-266 (желто- коричневая) (для покрытия окрашенных и неокрашенных полов)	1,9	163,00р/шт	
ПФ-266 (красно-коричневая) (для покрытия окрашенных и неокрашенных полов)	1,9	163,00р/шт	
ПФ-266 (желто- коричневая) (для покрытия окрашенных и неокрашенных полов)	25		57,00
ПФ-266 (красно-коричневая) (для покрытия окрашенных и неокрашенных полов)	25		57,00
ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ (серый,зеленый,голубой)	20	4625,00	
ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ (серый,зеленый,голубой)	3	703,00	
ПФ-115 (шоколад) 1,9кг.(шт.) синяя, голубая,салатовая	1,9		137,00
ПФ-115 (белая) 1,9кг.(шт.)	1,9		160,00
ПФ-115 (бежевая) 1,9кг.(шт.)	1,9		137,00

ПФ-115 (желтая) 1,9кг.(шт.) бирюза,оранж.	1,9		137,00
ПФ-115 (черная) 1,9кг.(шт.)	1,9		135,00
ПФ-115 (зеленая) 1,9кг.(шт.) коричневая	1,9		137,00
ПФ-115 (серая) 1,9кг.(шт.)	1,9		135,00
ПФ-115 (красная) 1,9кг.(шт.)	1,9		137,00
ПФ-115 белая 0,9кг(шт)	0,9		80,00
ПФ-115 жёлтая 0,9кг(шт) голубая,синяя	0,9		69,00
ПФ-115 зелёная 0,9кг(шт) коричневая	0,9		69,00
ПФ-115 коричневая 0,9кг(шт)	0,9		69,00
ПФ-115 красная 0,9кг(шт)	0,9		69,00
ПФ-115 серая 0,9кг(шт)	0,9		66,00
ПФ-115 чёрная 0,9кг(шт)	0,9		66,00
ПФ-115 (бежевая)(шт)	2,7		179,00
ПФ-115 (белая) (шт)	2,7		213,00
ПФ-115 (голубая) (шт)	2,7		177,00
ПФ-115 (жёлтая) (шт)	2,7		183,00
ПФ-115 (салатная) (шт)	2,7		177,00
ПФ-115 (зеленая) (шт.) коричневая	2,7		183,00
ПФ-115 (синяя) (шт)	2,7		183,00
ПФ-115 (красная) (шт)	2,7		183,00
ПФ-115 (серая) (шт) чёрная	2,7		177,00
ПФ-115 Синяя RAL 5017 0,9кг(шт)	0,9		91,00

ЭМАЛЬ НЦ-132 (для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях с умеренным климатом и внутри помещений всех типов зданий.)			
НЦ-132 шоколад (RAL 8017)	18	118,00	
НЦ-132 черная,серая, расход 100-120г/м2,	18		118,00
НЦ-132 синяя,голубая,зеленая,коричневая раств.646	18		123,00
НЦ-132 белая	18		120,00
НЦ-132 желтая,красная,оранжевая сушка 30мин	18		118,00
НЦ-132 черная,серая,светло-серая,голубая,светло-голубая	1,7		238,00
НЦ-132 белая,синяя,зеленая,коричневая	1,7		238,00
НЦ-132 желтая,красная	1,7		238,00
МА-15 краска масляная (для наружных и внутренних отделочных работ металлических и деревянных изделий)			
МА-15 сурик свинцовый	25	135,00	
Грунтовка ГФ-021			
ГФ-021(кр-коричневый) ксилол,сольвент 1:1	25		48,00
ГФ-021(серый) расход 60-100г/м2	25		49,00
ГФ-021 быстросохкнущ. (серый) до 8ч.	25		53,00
ГФ-021 быстросохкнущ. (кр-кор) до 8ч.	25		53,00
ГФ-021 быстросохкнущ. (серый) до 8ч.	50	54,00	

ГФ-021(кр-коричневый)	1,9	127,00
ГФ-021(серый)	1,9	127,00
Алюминиевая пудра (Применяется в качестве алюминиевых пигментов широкого назначения (светоотражающие, коррозионно-защитные, термостойкие, декоративные и другие краски, эмали, лаки, шпатлевки) и для производства газобетона.)		
ПАП-1 ВОЛГОГР. АЛЮМ.3-Д мет. ведро	20-30 кг	340,00 руб/кг.
ПАП-2 ВОЛГОГР. АЛЮМ.3-Д мет. ведро	20-30 кг	360,00уб/кг
Олифа Сульфат Мастика		
Сульфат натрия природный	50кг,	20,00
Сода каустическая	25	84,00
Кальций хлористый технический ГОСТ 450-77	25кг	31,00р/кг
Праймер битумный Применение: для грунтовки бетонных плит, цементно-песчаных стяжек и т.п. перед укладкой наплавлиаемых и самоклеющихся материалов.Обеспечивает качественное приклеивание гидроизоляционных материалов к пористым,шероховатым и пыльным поверхностям с помощью глубокого проникающего быстросохнущего средства. Металлические еврведра 20л	20л	650,00р/шт

Мастика кровельная Универсальная МБРх-65 Мастика МБР-Х холодного применения предназначена для защиты подземных стальных трубопроводов и других сооружений от коррозии, гидроизоляции мостов, подвальных помещений, резервуаров, а также в качестве изоляции металлической кровли. расх. 600-800г/м2 можно разбавить Уайт-спиритом	17 кг	1040,00 р/шт
Олифа "Оксоль" (для изготовления масляных красок и для пропитки (олифовки) деревянных поверхностей и штукатурки)	10 л(8кг)	750,00 шт
Олифа "Оксоль"	5л	605,00р/шт
СЕРЕБРЯНКИ, ЛАКИ для защиты и декоративного оформления поверхностей металлических, деревянных, бетонных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в открытой атмосфере умеренного климата.		
Краска БТ-177 (серебрянка) предназначена для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. ДО 200С Расход 110-130 г/м2 , уайт,сольвент 1:1 на отлип 30мин. На воздухе 3ч.	20	142,00
Лак битумный (42кг)= 50л для временной (до 6 месяцев) защиты поверхностей металлических конструкций, а также для изготовления алюминиевой краски высых. 20мин. Расход 200г\м2 Уайт	42	53,00р/кг
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 (для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной плотной ржавчины до 0,1 мм.)		
Грунт-эмаль 3 в 1 белая ,красная,желтая,синяя.	25	130,00р/кг

Грунт-эмаль 3 в 1 шоколад ,серый,черный	25	125,00р/кг
Грунт-эмаль 3 в 1 Зеленый	20	145,00р/кг
Грунт-эмаль 3 в 1 бел, кр, желт. Глянец	15	145,00р/кг
Грунт-эмаль 3 в 1 шоколад расход до 130г/м2	15	138,00р/кг
Грунт-эмаль 3 в 1сер, черн ксилол 1:1	20/15	133-138,00р/кг
Грунт-эмаль 3 в 1 бел, желт,зел,син. (шт.) 6-8ч.	1,9	285,00 шт
Грунт-эмаль 3 в 1 шоколад	1,7	238,00 шт
Грунт-эмаль 3 в 1сер, черн. (шт.)	1,7	220,00шт
Грунт-эмаль 3 в 1сер	1,9	285,00р/шт
Грунт-эмаль 3 в 1 красная (шт.)	0,8	120,00шт
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ		
Грунтовка глубокопроникающая В составе: Акриловые смолы, выполняющие функцию связующего.Полимерные добавки, улучшающие смачивание обработанной поверхности и, соответственно, увеличивающие глубину проникновения грунта.	10л	170,00р/шт
Бетоногрунт разбавляются водой в пропорции от 1:1 до 1:5	15л	480,00р/шт
СПЕЦЭМАЛЬ эксплуатируемые в атмосферных условиях всех климатических районов (металлический эффект холодное Цинкование)		
Ладога цинк (Цинол) (Покрытие устойчиво в пресной и морской воде, водных растворах солей (рН = 6,0-9,0), в этиловом спирте и его водных растворах.) ГРУНТ расход до 300гр/м2 сольвент,ксилол	25	396,00

Ладога Алюмик (Алпол) (Антикоррозионная защита стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов атмосферы) ЭМАЛЬ 90% пудры расход 260г/м2,сольвент,ксилол,Р-4	20	290,00
Грунт- эмаль ХВ-0278 кр-кор. по ржавчине!!! (для окраски металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п. и для ремонтной окраски автомобильных деталей) расх.60-120 г/м2, Р-4	20	по звонку
Грунт- эмаль ХВ-0278 серая по ржавчине!!!	20	по звонку
Термостойкие эмали КО-811 Антикоррозионная термостойкая эмаль КО-811 (однокомпонентная) черного, зеленого и красного цветов выпускается согласно ГОСТ 23122-78 Расход: 110 - 130 г/м² сольвент, ксилол, толуол, растворитель 646. сушка в течение 2 часов при температуре 200 °С.	20	по звонку
ЭП-057 грунтовка серая предназначена для эксплуатации во влажной среде, при непосредственном контакте с пресной и морской и водой. Грунтовка ЭП-057 обеспечивает протекторную защиту металлических конструкций морского, железнодорожного, речного транспорта, сельскохозяйственной техники, изготовленной из черновых металлов. Расход на 1 слой находится в пределах 150 – 200 граммов на 1 м2	20+1,2+1,8 кг	по звонку
ОС 12-03 эмаль черная	20	по звонку
ОС-12-03 краска серая (для антикоррозионной защиты фасадов зданий и сооружений, металлоконструкций и промышленного оборудования, арматуры железобетона) расход до 150г/м2,ксилол,	20	по звонку

ФЛ-03к грунтовка предназначена грунтования металлических и деревянных поверхностей. Применяется в системах противокоррозионной защиты. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от минус 600С до плюс 1000С. Растворитель ксилол,сольвент 1:1 Расход, г/м2 60- 100	20+0,4кг	по звонку
ВЛ-023 грунтовка -10°С до +30°С применяются для защиты металла от повреждений в межоперационный период хранения, а также для защиты от механических повреждений перед осуществлением ремонтных работ. Срок хранения металлических изделий при обработке может составлять полгода Растворитель ксилол,сольвент 1:1 Расход, г/м2 110-160 высыхает 15мин +20	20+4	по звонку
ХВ-785 эмаль серая Эмаль и лак предназначены для защиты от коррозии в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлоконструкций, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующиеся внутри помещений и подвергающихся воздействию минеральных кислот (серной, соляной, фосфорной), Расход, г/м2 120-150 Растворитель ВДМ 246, ВДМ 246А	20	по звонку
ХС-04 грунтовка коричневая Применяется в комплексном покрытии с эмалями ХС-558 и ХС-558В и лаком ХС-76 для окраски внутренней поверхности металлических и железобетонных резервуаров для хранения или транспортировки вин. Растворитель Р-4 Расход на три слоя 500 г/м².	20	по звонку
ХС-068 грунтовка серая для защиты от коррозии оборудования и металлоконструкций в системах лакокрасочных покрытий, эксплуатирующихся в условиях воздействия атмосферы воздуха, расход на 1 слой 90- 120 растворитель ВДМ 246, ВДМ 246А	20	по звонку

ЭП-0199 грунт красно-коричневый применяется в системах лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатирующихся во всех типах атмосфер, в том числе содержащих агрессивные пары и газы, устойчива к кратковременному обливу кислотами и щелочами, Расход, г/м2 100-200 Растворитель ВДМ 235	20+0,5	по звонку
ЭП-1236 эмаль (белая, красная) предназначена для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии, а также для нанесения на поверхности из стеклопластика. Расход, г/м2 120-300 Растворитель ВДМ 264А	20 кг+0,4кг	по звонку
ХС-010 серый грунт (Предназначен для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, бензостойкое) расход до 125г/м2, Р-4	20	по звонку
Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 DALI (Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.) наносится прямо по ржавчине		
Эмаль с молотковым эффектом Москва	0,75л	480,00 р/шт
Эмаль с молотковым эффектом расход 1л/5м2, ксилол	2л	1200,00р/шт
Эмаль с молотковым эффектом	10л	5824,00 р/шт

"Хаммерайт"-Великобритания- с молотковым эффектом 5 л. 3850,00 р/ведро и 2,5 л. 2200,00 р/ведро
пол заказ

р/еодре — под сапс

Краска – это однородная суспензия пигмента, образующая после высыхания однородную непрозрачную пленку.

